

OCHRANNÝ PERFOROVANÝ
LAKOVANÝ POZINKOVÝ
PÁŠ PROTI VTAHUM &
AMYZU, ODSTÍN ANTRACIT
ŠÍŘKA 120 mm

SKLADBA
(P1) ~ 560 mm

INP
-2,920

28 mm TERASOVÁ
PRKNA - AKAT
140 mm ROST Z DK HRAN.
2x 45/70 mm
50 mm REKTIFIKAČNÍ
TERČE
40 mm BETONOVÉ DLAŽDICE
50 mm PODSYP
ŠTERKODRT 4/8 mm
200 mm HUTNĚNÝ PODSYP
ŠTERKODRT 0/32 mm
ROSTLÝ TERÉN

KRYCÍ LAŤOVÁNÍ
Z TVRDEHO DŘEVA
30/40 mm

30/40 mm,
40 mm LAŤOVÁNÍ
Z TVRDEHO DŘEVA

24 mm FAJADNÍ
PRKNA
SMRK 2+/188 mm

30 mm VODODROVNÝ
FAJADNÍ ROST
LATE 30/50 mm

30 mm SVISLÝ
FAJADNÍ ROST
LATE 30/50 mm
POZISTNÁ HYDROIZOLACE
DIFUSNĚ OTEVŘENÁ FOLIE

ŽELEZOBETONOVÁ
MONOLITICKÁ STĚNA

TL. 200 mm / 50 mm DŘEVOLAKNITÁ
IZOLAČNÍ DETKA
 $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$

250 mm ŽELEZOBETONOVÁ
STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ
KORUNA SOKLU
VÝŠKA 100-150 mm

OBKLAD ZE ŽULOVÝCH
KVAĎKŮ (V. 100-350 mm,
TL. 50-90 mm)

OBŠYP HUTNĚNÝ

GEOTEXTILNÍ
TĚŽAL

DRENAŽNÍ
ŠTERK 16/32 mm

DETAIL SOKLU INP
~ NÁVAZNOST PRVKŮ FADÁDY