

PODLOŽKA Z TVRDÉHO DŘEVA 10 × 80 mm
S DISTANČNÍM VÝSTUPKEM 7 × 10 mm 

QC. 2AKL
90 x 90 x 4 mm

SKLENĚNÝ PODHLED
SKLO S BEZPEČNOSTNÍ
FOLIÍ NEBO DRÁTOVKLO,
ULIŽENÉ DO JINÉHO DR. PRVKU
25x25x3 mm
VČ. SYSTÉMOVÉHO TĚJNĚNÍ

PRVEK VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ
OCEL KRUHOVÁ Ø 12 mm
(25)

— DCEL, UPE 140 MM
UKONČOVACÍ PRVEK HL. NOŽNĚ
KONSTRUKCE TERASY (IPE 140).
UPE 140 & IPE 140
MOŽNĚ KOTVIT ŠROUBY
POMOCÍ ČELNÍ DESKY

BODOVÝ SVAR
 KRUHOVÝ OCEL $\rightarrow$ VÝPLŇ ZABRADLÍ
 LIKONČUJÍCÍ PRVEK
 ZABRADLÍ
 OCEL. D TL. 10 mm, $\varnothing$ 720 mm
 ŠROUBOVANÝ KE SPADNÍ
 PRŮRUBE OC. LIPE 140 mm

VEŠADLO KLE PODJEZDU
VRAT
OC. JÁKL 30x30x3mm
KOTVENÉ ŠROUBY KUPE740

— HL. NOSNÝ PRVEK
PRO KOTVENÍ SYSTÉMOVÉHO
POJEZPU VRAT
OC. JÄKL 60x50 mm
JROUBOVANÝ K VĚŠADLU,
ŘEŠENÍ NUTNO KONSULTOVAT
S VÝROBCEM POSUVNÉHO
VRATOVÉHO SYSTÉMU

-NOJINÝ PROFIL VRAT
S POJEZDEM
+ VRATA SEVERSKÝ SMK
SE JUKEM (LAMELY)

CC. IPE 140 mm
HL. NOTNY PRVEK
TERASY & SKL.
PDD HLEDU

SYSTÉMOVÝ
HRANATÝ ŽLAB
S DOLNÍ NAVAŽKOU
R₁ 25
VČ. KOTVENÍ
NA SYSTÉMOVÝ OCEL.
HAK.
HAK FROUBOVANÝ
OD OC. RÍMŤU UPE 140mm

DETAIL UKONČENÍ TERASY
A ZAVĚŠENÍ TRAKČNÍHO
VRATOVÉHO SYSTÉMU

7:20 (a) 74