

LEGENDA SKLADBY

S 1.1

KONSTRUKCE PODLAHY - 1.NP a 2.NP

Stávající neřešené stropní kce 1.NP a 2.NP

S 1.2

KONSTRUKCE STROPU - PODKROVÍ

Nová laminátová podlaha	15 mm
Nové 2xOSB desky	2x18 mm
Nový nosný rošt 100/240mm	240 mm
Stávající vazný trám 180/240mm	240 mm
Vzduchová mezera	~ 60-120 mm
Půdovky	50 mm
Podsyp	50 mm
Záklop deskový	25 mm
Stropní trám 200/220mm	220 mm
Záklop	25 mm
Oμίtká	25 mm

S 1.3

KONSTRUKCE STROPU - PODKROVÍ

Nová keramická podlaha	10 mm
Nové lepidlo	1,5 mm
Adhezní můstek+tekutá lepenka 2K	1,5 mm
Nové 2xOSB desky	2x18 mm
Nový nosný rošt 100/240mm	240 mm
Stávající vazný trám 180/240mm	240 mm
Vzduchová mezera	~ 60-120 mm
Půdovky	50 mm
Podsyp	50 mm
Záklop deskový	25 mm
Stropní trám 200/220mm	220 mm
Záklop	25 mm
Oμίtká	25 mm

*Pozn.: Ztužení podlahové konstrukce HEB200(220) profily je řešeno osazením těchto profilů mezi stropní trám a vazný trám krovu

S 1.4

KONSTRUKCE STŘECHY

Pálená střešní krytina (bobrovka)	
Vodorovné laťování 60/40mm	40 mm
Kontralatě 60/40mm	50 mm
Difúzní fólie	1,5 mm
Nadkroevní tepelná izolace PIR	180 mm
Bednění	25 mm
Stávající krokev 120/140mm	140 mm
Nový SDK podhled	15 mm

S 1.5

KONSTRUKCE STŘECHY- VIKÝŘ

Pálená střešní krytina (bobrovka)	
Vodorovné laťování 60/40mm	40 mm
Kontralatě 60/50mm	50 mm
Difúzní fólie	1,5 mm
Nadkroevní tepelná izolace PIR	180 mm
Nové Bednění	25 mm
Nová krokev 120/180mm	180 mm

S 1.6

NOVÉ ZDIVO VIKÝŘE

Vnitřní sádrová omítka+penetrace	15 mm
Zdivo z cihelných bloků AKU profi 30 330/250/249 mm, na tenkovrstvou maltu	300 mm
Lepicí a stěrková hmota, nanášení po obvodu a na terče ve středu izol.desek	
Tepelná izolace EPS, $\lambda_D=0,032$ W/mK	150 mm
Lepicí a stěrková hmota s vloženou výztužnou síťovinou (perlínkou)	3 mm
Štuková omítka z tepelně izolační omítky	3 mm
Fasádní silikátový nátěr dvojnásobný (barevný nátěr dle původních/sousedních objektů)	

S 1.7

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTÍTOVÉHO KOMÍNU

Odbourání komínové desky+ 800 mm horní části komínu	
Nové zdivo z cihel PP do původní výšky+nová komínová deska	
Penetrace dvojnásobná	
Jádrová vrstva z MVC	30 mm
Štuková omítka z tepelně izolační omítky	3 mm
Fasádní silikátový nátěr dvojnásobný (barevný nátěr dle původních/sousedních objektů)	

S 1.8

POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY+KOMÍNŮ

Stávající omítka	
Očištění+penetrace dvojnásobná	
Tepelně izolační omítka s vloženou síťovinou (perlínkou)	20 mm
Štuková omítka z tepelně izolační omítky	3 mm
Fasádní silikátový nátěr dvojnásobný (barevný nátěr dle původních/sousedních objektů)	

*Pozn.: V místě soklové části, kde ve stávajícím stavu je odlišná struktura, bude nanášena štuková tepelně izolační omítka o tl.3 mm a následně proveden silikátový dvojnásobný nátěr v totožné barvě jako fasáda