






VÝPIS OKEN

OZN.	UMÍSTĚNÍ/ KS	SCHÉMA	POPIS
PL 01	VIKÝŘ/PODKROVÍ 1KS	 1 500/750 mm (s rozšířeným vnitřním sloupkem)	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, TĚSNÍCÍ SYSTÉM OKEN S3, BAREVNÉ PROVEDENÍ BÍLÁ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ TŘ.BEZP.1, 7-KOMOROVÝ PVC PROFIL, IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_{W,MIN}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, POUŽITÍ TĚSNÍCÍCH PÁSEK (INT+EXT)
PL 02	VIKÝŘ/PODKROVÍ 1KS	 1 500/750 mm	DVOUKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, TĚSNÍCÍ SYSTÉM OKEN S3, BAREVNÉ PROVEDENÍ BÍLÁ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ TŘ.BEZP.1, 7-KOMOROVÝ PVC PROFIL, IZOLAČNÍ TROJSKLO, $U_{W,MIN}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, POUŽITÍ TĚSNÍCÍCH PÁSEK (INT+EXT)
T04	PODKROVÍ 1KS	 1 500/750 mm	JEDNOKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO, KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, TĚSNÍCÍ SYSTÉM OKEN S3, BAREVNÉ PROVEDENÍ BÍLÁ, CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ TŘ.BEZP.1, 7- KOMOROVÝ PVC PROFIL, IZOLAČNÍ DVOJSKLO
Z01	STŘEŠNÍ KCE 10KS	 780/1 400 mm	STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ S DOLNÍM OVLÁDÁNÍM, IZOLAČNÍ TROJSKLO, VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ ÚPRAVA, VNITŘNÍ ÚPRAVA ČITÝ LAK, VČ. SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ, VČ. EXTERIÉROVÉ ROLETY

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	UMÍSTĚNÍ/ KS	SCHÉMA	POPIS
P01	PODKROVÍ 2KS	 17-20 210 40	PLASTOVÝ PARAPET VNITŘNÍ DÉLKY 1 500 mm, tl. DESKY 17-20 mm, DLE TYPU POUŽITÝCH OKENNÍCH RÁMŮ, BARVA BÍLÁ PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ