







VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	UMÍSTĚNÍ/ KS	SCHÉMA	POPIS
	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	 RŠ 330 (700) mm	OKAPOVÝ SYSTÉM NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB/SVOD=150/100 mm, MATERIÁL Cu, tl.min.0,55 mm, VČ. KOTVÍCÍCH KOMPONENTŮ+LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN (Plastový s klapkou, lapač nečistot a inspekční poklop, 4KS), BARVA DLE STŘEŠNÍ KRYTINY (RAL 3011), žlab/svod=47,2m/50,0m
	PODKROVÍ 2KS		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z Cu tl.min.0,55 mm, VČ. BOČNÍCH OCEL. KRYTEK, LEPENO K POVRCHU, OSAZENÍ POVRCHOVÉ, RŠ=225 mm, DL.1KS=1 560 mm, DL.CELK.=3 120 mm PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE ČSN 73 3610
	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA (LEMOVÁNÍ ŠTÍTU) Z Cu, tl.min.0,55 mm, RŠ=250 mm, DÉLKA=26,7 m, BARVA ZÁKLADNÍ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE ČSN 73 3610
	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE		OPLECHOVÁNÍ HORNÍ ŘÍMSY Z Cu, tl.min.0,55 mm, RŠ=515 mm, DÉLKA=43,7 m, BARVA ZÁKLADNÍ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE ČSN 73 3610
	FASÁDA		OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ŘÍMSY Z Cu, tl.min.0,55 mm, RŠ=250 mm, DÉLKA=43,7 m, BARVA ZÁKLADNÍ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE ČSN 73 3610
	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE		OPLECHOVÁNÍ SPODNÍ ŘÍMSY Z Cu, tl.min.0,55 mm, RŠ=250 mm, DÉLKA=3,0 m, BARVA ZÁKLADNÍ PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, DLE ČSN 73 3610