

Technické a kvalitativní požadavky na výrobky




- Oplechování bude provedeno z bezúdržbového materiálu.
- Ocelový žárově pozinkovaný plech s ochrannou vrstvou po obou stranách.
- Ochranná vrstva polyuretanový lak.
- Při provádění veškerých klempířských prvků je nutné dodržet jejich původní vzhled
- Konečné upřesnění barevného odstínu bude provedeno při realizaci stavby dle požadavků stavebníka
- Všechny rozměry klempířských výrobků se musí upravit při realizaci stavby dle skutečných rozměrů jednotlivých prvků a konstrukcí.
- Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610

Dokumentace pro provedení stavby						
Kreslil	Ing. Jiří Pavlů	Odpov.proj.	Ing. Jiří Pavlů		Ing Jiří Pavlů	
Okres	SEMILY	Obeck.ú.	JILEMNICE		Libštát 271	
Stavebník	MĚSTO JILEMNICE				512 03 Libštát	
Adresa	MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 82, 514 01 JILEMNICE				IČO 188 75 203	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY "MALÉ GYMNÁZIUM" JANA HARRACHA 101, JILEMNICE					Datum	1/2013
					MĚŘ:	1:100
Tabulka klempířských konstrukcí a fasádních prvků					Číslo výkresu	SP 15

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY "MALÉ GYMNAZIUM"
 JANA HARRACHA Č. P. 101, JILEMNICE
 MĚSTO JILEMNICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
 JILEMNICE, 514 01

Konstrukce klempířské


1/2013

K 1: Podokapní žlab Demontáž a zpětná montáž podokapního žlabu 	Šířka:150 mm	7 kusů
	Délka celkem:64,5 m	
	Rozvinutá šířka333 mm	
	Materiál ocelový plech pozinkovaný	
	Norma ČSN 73 3610	
	Povrchová úprava polyuretanový lak	
	Počet 19,6+9,1+6+2,8+6,7+8,6+11,7	
	K 2: Dešťový svod Nový dešťový svod DN 100 (rš 330) tl. 0,7 mm 	Šířka:100 mm
Délka celkem:39,30 m		
Rozvinutá šířka330 mm		
Materiál ocelový plech pozinkovaný		
Norma ČSN 73 3610		
Povrchová úprava polyuretanový lak		
Počet 3 x 12,1 + 1 x 3		
K 3: Parapet venkovní Opechování parapetu oken vnější šířka rš. 250: 1600 mm ks 35 1400 mm ks 18 600 mm ks 12 3200 mm ks 2 1600 + 500 mm ks 6 		Šířka:200 mm
	Délka celkem:107,4 m	
	Rozvinutá šířka310 mm	
	Materiál ocelový plech pozinkovaný	
	Norma ČSN 73 3610	
	Povrchová úprava polyuretanový lak	

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY "MALÉ GYMNAZIUM"
 JANA HARRACHA Č. P. 101, JILEMNICE
 MĚSTO JILEMNICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
 JILEMNICE, 514 01

Ostatní

1/2013

K 5: Oplechování římsy Oplechování atiky rozšířené vůči KZS délka: 9,6 m plech tl. 0,7 mm šířka atiky 540 mm	Šířka:	540 mm	2 kusů
	Délka celkem:	9,6 m	
	Rozvinutá šířka	600 mm	
	Materiál		ocelový plech pozinkovaný
	Norma		ČSN 73 3610
	Povrchová úprava		polyuretanový lak
T 1: Parapet vnitřní 	Šířka:	450 mm	73 kusů
	Délka celkem:	104,4 m	
	Tloušťka	18 mm	
	Materiál		Dřevotříska / profil PVC
	Barva		Dle investora
	Systémové prvky		Krytky
T 2: Dřevěné podbití římsy Demontáž dřevěného podbití pod okepem, realizace zateplení, montáž nového podbití na tloušťku zateplovacího systému nový nátěr.	Šířka:	260/400 mm	32,35 m2
	Výška:	250 mm	
	Plocha:	32,35 m2	
	Materiál		řezivo SM/BO
	Barva		Dle investora
	Počet		
	9,8 + 4,55 + 3 + 1,4 + 3,35 + 4,3 + 5,85		

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY "MALÉ GYMNAZIUM"
 JANA HARRACHA Č. P. 101, JILEMNICE
 MĚSTO JILEMNICE, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 81
 JILEMNICE, 514 01

Konstrukce zámečnické

1/2013

Z 1: Prvky na fasádě Skříně elektro, HUP Větrací mřížky Upravení na tl. KZS	Šířka:		5 kusů
	Délka celkem:		
	Tloušťka		
	Materiál		
	Barva		
Z 2: Hromosvod Upravení na tl. KZS	Šířka:		3 kusů
	Délka celkem:	12,5 m	
	Délka celkem:	37,5 m	
	Materiál		