

Nakládací můstek se sklopným klínem HÖRMANN HLS-2 jako P (jámový model)

samonosná ocelová kloubová konstrukce s elektrohydraulickou jednotkou, odpovídající platným předpisům jako DIN EN 1398. **K použití v ocelové podestě Hörmann PT2 nebo jako můstek s opěrným úhelníkem k odstavení a k přivaření na ocelový rám zákazníka.**

Rozměry:

Objednací šířka: **2000 mm**

Objednací délka: **3000 mm**

Vnější šířka: **2020 mm**

Vnější délka: **3070 mm**

Výška: **645 mm**

Sklopný klín: **395 mm**

Výškové vyrovnaní:

Vyrovnaní úrovně nad horní hranou hotové podlahy: **+ 350 mm**

Vyrovnaní úrovně pod horní hranou hotové podlahy: **- 290 mm**

Podle DIN EN 1398 je přípustný sklon max. 12,5 % (cca 7°).

Konstrukce:

Torzní konstrukce nakládacího můstku se 2 hydraulickými písty, platforma z profilované protiskluzové oceli, tloušťka **8/10 mm**, se sklopným klínem z profilované protiskluzové oceli, tloušťka **20/22 mm**, se sklonem, s otevřeným, samočisticím závěsem sklopného klínu.

Montážní podmínky:

Montáž na dostatečně nosném, rovném a přesně svislém a lícujícím podkladu, bez zednických, omítacích a betonářských prací. Musí být splněny předpoklady montáže podle zadání výrobce nakládacího můstku!

1 Kus

sklopný klín / výsuv

Sklopný klín typu R

Jmenovitá zátěž

Jmenovitá zátěž dle DIN EN 1398 180 kN

Povrch

Příplatek za RAL dle volby, skupina 1: RAL 5010 enciánová modrá

Pohon

Pohon a řídicí jednotka:

S elektrohydraulickým pohonem, výkon motoru při jmenovité zátěži 60 kN 0,75 kW, napětí přípoje 400 V, 3 fáze, stupeň ochrany krytem IP 54, připojovací kabel o délce min. 7 m.

Řídicí jednotka v odstíněné řídicí skříni, stupeň ochrany krytem IP 65, napětí přípoje 400 V, 3 fáze, ve skříni integrována tlačítka pro samostatné ovládání nakládacího můstku a výsuvu s trvalým přitlakem a automatické tlačítko pro automatický zpětný pohyb do klidové polohy, spínač nouzového vypnutí a blokování restartu.

Trubice, d = min. 50 mm, musí být uložena na straně stavby podle našich zadání.

Kompletní jednotka má označení CE.

Řízení

Se standardní řídicí jednotkou 420S

Příslušenství pohonu

Elektromagnetický spínač
(montáž na vodící kolejnici)

Příslušenství řízení

Síťový přívod 1 m se zástrčkou CEE (řídicí jednotka A 400 V) pro samostatný hlavní vypínač.

Přídavné vybavení

Spárové těsnění

Hydraulický olej pro okolní teploty od -25°C do +50°C

Tepelná izolace o tloušťce min. 30 mm, pod nakládacím můstkem a bočními díly