






















Výpis klempířských výrobků

Označení	Název	Rozměr			Ks	bm	Materiál	Barva	Poznámka	Schéma
		Rozvinutá šířka	Délka	Hloubka parapetu						
K1	Parapet	333	3195 1150 5185 2000 1200 4500 2400 1300 1900 6700	200	2 2 2 8 4 7 2 2 1 1	87,36	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Použít u provětrávané fasády. U ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění Izolant 200 mm	
K1a	Parapet	355	2000 1000 5185 4500 7000 3400 1200 1300 1900 6700 2300 2400	250	1 1 2 6 1 1 4 1 1 1 1 1	70,17	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Použít u kontaktní fasády. U ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění Izolant 250 mm	
K1b	Parapet	282	7000	180	2	14,00	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Použít u místností 136 a 220. U ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění Izolant 180 mm	
K1c	Parapet	375	3400 4500 3100	280	1 2 1	15,50	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Použít u místností 139 a 220. U ostění plech vyhnout nahoru a zapustit do ostění Izolant 180 mm	
K2	Hranatý okapový žlab	415	40300 27950 7950	-- -- --	1 1 1	76,20	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Dodávka včetně čel a háků z poplastovaného plechu	
K3	Závětrná lišta	380	8400 7390	- -	2 2	31,58	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Schéma je orientační, prvek bude proveden jako systémový prvek konkrétního výrobce a na základě požadavků dodavatele střešního systému	
K4	Okapnička	140	40300 27950 7950	-- -- --	1 1 1	76,20	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Schéma je orientační, prvek bude proveden jako systémový prvek konkrétního výrobce a na základě požadavků dodavatele střešního systému	
K5a	Hranatý kotlík 500×200×200 mm k deštovému svislému svodu	--	--	--	6	--	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K5b	Hranatý kotlík 350×350×200 mm k deštovému svislému svodu	--	--	--	4	--	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K5c	Hranatý kotlík 450×250×200 mm k deštovému svislému svodu	--	--	--	1	--	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K6a	Svislý deštový svod kulatý Ø150 mm	471	12200 8650 7710 3950	-- -- -- --	3 1 2 4	76,47	KG potrubí	--		
K6b	Svislý deštový svod kulatý Ø150 mm	471	4475	--	1	4,48	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	--		
K7	Oplechování pultové střechy	975	40300	--	1	40,30	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	Provedení ze tří kusů. Dodávka včetně příponek Schéma je orientační, prvek bude proveden jako systémový prvek konkrétního výrobce a na základě požadavků dodavatele střešního systému	
K8	Oplechování atiky š. 700 mm	1010	4440 1725	-- --	1 2	7,89	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K9a	Oplechování atiky š. 295 mm	420	11750	--	1	11,75	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K9b	Oplechování atiky š. 510 mm	820	5945 10635	-- --	1 1	16,58	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K10a	Oplechování atiky š. 425 mm	735	11975 11575 7085 1925 4000 7075 3275	-- -- -- -- -- -- --	2 2 2 3 2 2 1	92,47	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K10b	Oplechování atiky š. 550 mm	860	8450	--	1	8,45	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K11	Propustek atikou	--	--	--	5	--	PVC	--	Vodorovné KG potrubí pro napojení na svislou deštovou kanalizaci	
K12	Střešní vpust'	--	--	--	5	--	PVC	--	Plastový výrobek s integrovanou manžetou z asfaltového pásu	
K13	Okapnice střechy	441	40300 27950 7950	-- -- --	1 1 1	76,20	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K14	Okapnička v rozhraní fasád	230	17740 7820	-- --	1 1	25,56	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016	V napojení horní provětrávané fasády na dolní kontaktní fasádu	
K15	Oplechování atiky stříšky nad vstupem	165	7750 1400	-- --	1 2	10,55	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K16	Hydroizolační plech	550	11950	--	1	11,95	Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm	--		
K17	Hydroizolační objímka	--	--	--	24	--	PVC	--	Hydroizolační objímka stojn vynášecí konstrukce VZT jednotek	
K18	Hydroizolační objímka	--	--	--	6	--	Asfalt	--	Hydroizolační objímka stojn vynášecí konstrukce VZT jednotek	
K19	Plechová lišta pro natavení asfaltových pásů	100	28415	--	1	10,55	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
K20	Okapnička natavených asfaltových pásů	270	28415	--	1	10,55	Poplastovaný plech tl. 0,8 mm	RAL 7016		
PF1	Oplechování sloupu na fasádě	1011	3210 2980 2930 2510 2000	-- -- -- -- --	1 4 2 5 10	53,54	Práškové lakovaný plech tl. 1.5 mm	RAL 7016		
PF2	Oplechování rohového sloupu na fasádě	1956	2000	--	2	4,00	Práškové lakovaný plech tl. 1.5 mm	RAL 7016		
PF3	Oplechování průvliaku	1330	7540	--	1	7,54	Práškové lakovaný plech tl. 1.5 mm	RAL 7016		

Poznámka :

- Všechny klempířské výrobky nutno ověřit a zaměřit na místě (rozměry a počet ks)
- Všechny výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí
- Maximální délka prvku je 2,0 m, napojení umožní dilataci a zabezpečí voděodolnost, bude odolávat dynamickému namáhání větrem
- Oplechování bude rozměrově přizpůsobeno provedení fasádního systému, především tloušťce vrstev lepení k podkladu, stěrcu a finální povrchové úpravě. Přesahy oplechování budou dodržovat normové požadavky.
- Konkrétní rozměry profilů střešních klempířských výrobků budou vycházet ze systémového řešení zvoleného výrobce střešní krytiny.
- Napojení na konstrukce stavby bude opatřeno klempířským tmelem

Zakázka č.: 20200801			wellnetdesign s.r.o.		
Projektant:	Ing. Daniela Diblíková	Vypracoval:	Bc. Martin Doubrava	Schválil:	Ing. Daniela Diblíková
Investor:	Obec Lipůvka, č.p. 146, 679 22 Lipůvka				
Zakázka:	Přístavba a modernizace Základní školy - Lipůvka k.ú. Lipůvka p.č. 821, 822, 823, 825, 826, 828, k.ú. Lipůvka				Datum: 08/2024
Dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - SO 01				Stupeň: DPS
Výkres:	Výpis klempířských výrobků				Index zm: ...
					Číslo: D.1.1.1.5.4
					Měřítko: --
					Ing. Daniela Diblíková Všáclíková