

KUPNÍ SMLOUVA

Dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo: 101084

PRODÁVAJÍCÍ:		KUPUJÍCÍ:
HANES s.r.o.		Město Hanušovice
U Albrechtova vrchu 7, Praha 5		Hlavní 92, Hanušovice
PSČ: 155 00		PSČ: 788 33
IČ: 26131919/ DIČ: CZ26131919		IČ: / DIČ: 00302546/CZ00302546
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, C 72984		
Zástupce/odpovědná osoba - funkce		Zástupce ve věcech smluvních/technických:
Filip Hachle		Marek Kostka/ František Ambroz
Tel: 220 190 610		Tel: 602719262/ 603212951
E-mail: info@hanes.cz		E-mail: kostka@mu-hanusovice.cz ambroz@mu-hanusovice.cz
Bankovní spojení:		
CITIBANK Europe		Komerční banka
č. ú.: 2506250102/2600		9005-624841/0100

1. Základní ustanovení

Kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc specifikovanou v čl. 2. této smlouvy, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je dodávka 1 ks nového **Svozového vozidla s nástavbou**.

- 2.1. Podvozek MAN TGS, nástavba TERBERG RosRoca OLYMPUS 19W s vyklápěčem ve specifikaci dle přílohy č. 1

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. (dále jako „předmět koupě“)

3. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je plně v souladu s přílohou této smlouvy, a že jeho provedení odpovídá platným právním předpisům pro území členských států EU a technickým normám platným pro ČR

4. Cena dodávky

Cena dodávky podle bodu 2. a odsouhlaseného technického provedení dle přílohy č. 1 činí:

Kupní cena celkem bez DPH:	4 760 000,- Kč
DPH 21%	999 600,- Kč
Kupní cena celkem včetně DPH	5 759 600,- Kč

- 4.1. Cena zahrnuje veškerou požadovanou výbavu předmětu koupě a veškeré náklady na plnění zakázky, tj. včetně dopravy a zaškolení obsluhy. Kupní cena se rozumí včetně cla, dodání katalogu náhradních dílů a předprodejního servisu.

5. Termín a místo plnění

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 31.1.2023 včetně. Místem dodání předmětu koupě je adresa kupujícího: Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice.
- 5.2. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání, a to maximálně ve lhůtě 5ti dnů ode dne dodání předmětu koupě.
- 5.3. Společně s předáním předmětu koupě je prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí, transportu do místa kupujícího a jeho dalšímu užívání. Podklady je prodávající povinen předat v jejich originálním provedení.
- 5.4. Předání a převzetí Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

6. Platební podmínky

- 6.1. Platba proběhne na základě vystavení faktury - daňového dokladu se splatností obvyklému obchodnímu vztahu smluvních stran, tedy 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 6.2. Kupující má právo realizovat platbu (financování) prostřednictvím leasingu / úvěru, na základě smlouvy o financování kupujícího s případným zúčtováním zálohy.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení
- 7.2. Kupující je povinen za prodlení s platbami zaplatit prodávajícímu 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý pracovní den prodlení.

8. Nabytí vlastnického práva a výhrada vlastnického práva

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma stranami. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a potvrzením předávacího protokolu k tomuto zboží. Kupující nabývá úplné vlastnické právo k dodanému zboží teprve zaplacením celé kupní ceny.

9. Záruka za jakost

9.1. Záruka za podvozek

Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2. 1. bude po dobu 36 měsíců plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých částí předmětu koupě. Záruka na podvozek se řídí obchodními podmínkami výrobce podvozku. Reklamace, záruční, pozáruční opravy a prodej ND zajišťuje a vyřizuje jejich autorizovaná servisní síť. Záruční podmínky na podvozek jsou uvedeny v servisních knížkách (sešitech), nebo ve Všeobecných obchodních podmínkách výrobce podvozku.

9.2. Záruka na nástavbu s vyklápěčem

Prodávající se zavazuje, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2. 1. bude po dobu 36 měsíců nebo 1500 MTH, a to podle lhůty, která vyprší dříve, plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad předmětu koupě jako celku a bez jakýchkoli vad jednotlivých

částí předmětu koupě. Po shora stanovenou dobu odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě nebo jeho částí. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí celého předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Po dobu uplatnění práva kupujícího z vad se záruční doba přerušuje a pokračuje svůj běh po dni odstranění vytýkané vady.

- 9.3. Místem záručního servisu, vztahující se k bodu 9.1 a 9.2, není-li stanoveno jinak, je provozovna prodávajícího anebo provozovna jím pověřeného servisu.
- 9.4. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek prodávajícího.

10. Přejímka

Kupující je povinen po obdržení předmětu koupě neprodleně provést řádnou přejímku zboží a zkontrolovat stav, druh, množství a jakost. Nesplnění této povinnosti může být důvodem odmítnutí případné reklamace plnění ze strany prodávajícího.

11. Vady zboží

- 11.1. Vady předmětu koupě specifikovaný v bodě 2. oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.

- 11.1.1. Z vad zboží vznikají tyto nároky:

- a) odstranění vad opravou
 - b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) dodání nové věci – v případě neodstranitelné vady

- 11.1.2. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu/vady. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů příslušný Městský soud.
- 12.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudní opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 12.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních

povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně prokázat.

- 12.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 12.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 12.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
- 12.7. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne.....na..... zasedání usnesením č.....
- 12.8.

V Praze dne 23.5. 2022

V Hanušovicích dne . . 2022

Za prodávajícího: _____

Za kupujícího: _____

Filip Hachle- oprávněná osoba

Marek Kostka, starosta města

**HANES**
HANES s.r.o.
IČ: 26131919
DIČ: CZ26131919

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace podvozku, nástavby s vyklápěčem

Příloha č. 1

PARAMETR	ANO/NE	JEDNOTKA	HODNOTA
Svozové vozidlo			
<u>Nákladní vozidlo určené pro komunální provoz, vhodné pro montáž nástavby pro svoz odpadu:</u>	ANO		
celková hmotnost podvozku min. 26.000 kg	ANO	kg	26 000
konfigurace náprav s pohonem 6x2	ANO		
přední náprava odpružením listovými pery min. 8.000 kg	ANO	kg	8 000
zadní náprava se vzduchovým odpružením min. 12.000 kg	ANO	kg	12 000
vlečená náprava min. 8.000 kg	ANO	kg	8 000
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO		
provedení rámu pro komunální provoz	ANO		
rozvor náprav max. 3600 mm	ANO	mm	3 600
motor s výkonem min. 240 kW	ANO	kW	245
motor plnicí emisní normu EURO 6	ANO		
motorové P.T.O. s přímým připojením hydraulického čerpadla po pohon nástavby	ANO		
úprava motoru a palivové soustavy pro startování motoru v zimních podmínkách s vyhřívaným palivovým filtrem	ANO		
převodovka s automatizovaným řazením převodových stupňů s možností volby provozního režimu	ANO		
brzdový systém vozidla s ABS	ANO		
parkovací brzda na přední a zadní nápravě	ANO		
nádrž PHM min. 300 l	ANO	l	300
celo-ocelové provedení kabiny vozidla (rám kabiny a opláštění)	ANO		
třímístné provedení kabiny v provedení 1 + 2	ANO		
vzduchem odpružené sedadlo řidiče	ANO		
palubní zásuvka 12/24 V	ANO		

elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná zrcátka řidiče	ANO		
led světla pro denní svícení	ANO		
mlhová světla	ANO		
dva výstražné LED majáky na střeše kabiny	ANO		
pneumatiky pro celoroční použití	ANO		
klimatizace	ANO		
centrální zamykání	ANO		
rádio	ANO		
rezervní kolo na podvozku, nebo volně ložené	ANO		
ocelový nárazník vozidla s ochranou spodní části motoru a chladiče vozidla	ANO		
barva kabiny RAL – kombinace žlutomodrá	ANO		
povinná výbava vozidla pro provoz na komunikacích v ČR	ANO		
vozidlo musí odpovídat globální homologaci dle 2007/46/ES.	ANO		
záruka min. 24 měsíců	ANO	měsíc	24
Nástavba s úpravou pro sběr a svoz odpadů:			
komunální nástavba s lineárním stlačováním určená pro montáž na vhodný podvozek s celkovou hmotností max. 26.000 kg	ANO	kg	26 000
maximální šířka nástavby s vyklápěčem max. 2530 mm	ANO	mm	2 530
objem zásobníku nástavby bez nakládací vany min. 19 m3 a max 20 m3	ANO	m3	19
provedení nástavby hladký celoplášť bez pomocných žeber	ANO		
celo-obvodový rám zásobníku nástavby	ANO		
otěru vzdorné opláštění zásobníku síla boků a střechy min. 4 mm	ANO	mm	4
otěru vzdorné opláštění zásobníku síla podlahy min. 5 mm	ANO	mm	5
otěru vzdorné boční vedení vytlačovacího štítu síla min. 8 mm	ANO	mm	8
boční vedení vytlačovacího štítu nad dnem zásobníku min. 100 mm	ANO	mm	220
boční servisní dvířka nástavby	ANO		
universální provedení nástavby také pro svoz BIO odpadu	ANO		

těsnění předního čela nástavby proti úniku kapalných složek do výše min. 300 mm	ANO		
těsnění zadního čela zásobníku a nakládací vany proti úniku kapalných složek po celém obvodu dna a bočních stěn	ANO		
záchytná vana kapalných složek odpadu s vypouštěcím kohoutem integrovaná ve dně zásobníku	ANO		
nakládací vana o objemu min. 2,6 m ³	ANO	m ³	2,6
vypouštěcí kohout kapalných složek odpadu v nakládací vaně vpravo nebo vlevo	ANO		
otěruvzdorné dno nakládací vany síla min. 8 mm	ANO		
kontrolní průhledy do prostoru nakládací vany na obou bocích	ANO		
pístnice zvedání nakládací vany umístěné na střeše zásobníku na odpad	ANO		
ovládání lisu vpravo s možností ovládání jednotlivých fází lisu	ANO		
boční vedení lisovacího mechanismu	ANO		
vedení lisovacího mechanismu otěruvzdorné síla min. 8 mm	ANO		
pístnice vedení lisovacího mechanismu umístěné mimo prostor nakládací vany	ANO		
dno zásobníku ve tvaru kýlu	ANO		
vytlačovací štít bez potřeby jakýchkoliv pryžových těsnících prvků a otěrových lišt	ANO		
centrální řídicí systém nástavby s jednou centrální jednotkou a datovou sběrnici Can-BUS	ANO		
ovládací panel řídicího systému v kabině řidiče, s ovládacím a diagnostickým menu	ANO		
programové předvolby pro nastavení výkonu lisování dle druhu odpadu	ANO		
jazyková verze řídicího systému a ovládání v ČJ	ANO		
2 x výstražný maják s ochranou klecí v horním obrysu nástavby	ANO		
2 x pracovní světlo nad nakládací vanou nástavby	ANO		
1 x pracovní světlo uvnitř nakládací vany	ANO		
bezpečnostní prvky řídicího systému nástavby dle EN-1501-1A pro vozidla na svoz odpadu	ANO		
barva nástavby RAL – kombinace žlutomodrá	ANO		
záruka min. 36 měsíců nebo 1 500 MTH, a to podle lhůty, která vyprší dříve	ANO	měsíc MTH	36/1 500

Vyklápěč odpadových nádob			
Univerzální vyklápěč odpadových nádob v uzavřeném děleném provedení	ANO		
Možnost obsluhy odpadových nádob 80 až 1.100 litrů	ANO		
ovládání zdvihu odpadových nádob hydraulicky - zdvih odpadových nádob ovládaný tlakem hydr. pístů - spouštění odpadových nádob uvolněním tlaku hydr. pístů	ANO		
hřebenový převod vyklápěče vpravo a vlevo pro zdvih a spouštění odpadových nádob	ANO		
oboustranné ovládání vyklápěče pomocí páky	ANO		
dvoupolohová hydraulicky ovládaná záchytná hrazda pro odpadové nádoby EN 840-3	ANO		
závěsný hřeben se zámkem odpadových nádob min. pro 2 ks nádob 80–240 lit	ANO		
výklopná ramena se zámkem odpadových nádob pro 1 ks nádob 1.100 lit	ANO		
záruka min. 36 měsíců nebo 1 500 MTH, a to podle lhůty, která vyprší dříve	ANO	měsíc	
		MTH	36/1 500