

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Vozidlo - Podvozek			
P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota
1.	Vozidlo nové, nepoužité	ANO	
2.	Legislativní hmotnost vozidla min. 26 000 kg	ANO	26 000 kg
3.	celková technická hmotnost vozidla min. 27 000 kg	ANO	27 000 kg
4.	Rozvor vozidla 4 300 – 4 500 mm	ANO	4 350 mm
5.	Pohon 6x4 (První a druhá náprava hnaná, třetí řiditelná)	ANO	
	První náprava hnaná – připojitelná s planetovými koly	ANO	
6.	Technická nosnost přední nápravy min. 9 000 kg	ANO	9 000 kg
7.	Vzduchové pérování zadní nápravy	ANO	
8.	Technická nosnost zadní nápravy min. 13 000 + 9 000 kg	ANO	13 000 + 9 000 kg
9.	Brzdy – bubnové + kotoučové	ANO	
10.	Objem nádrže na palivo min. 380 l	ANO	
11.	Objem nádrže na AdBlue min. 30 l	ANO	
12.	Zadní zábrana proti podjetí, ocel – pevná	ANO	
13.	motor: vznětový, kapalinou chlazený	ANO	
14.	ocelový nárazník třídlý s ochranou chladiče	ANO	
15.	Emisní norma EURO VI	ANO	
16.	Výkon motoru min. 510 Hp, kroutící moment min. 2 500 Nm	ANO	
	Motorová brzda	ANO	
17.	Automatická převodovka	ANO	
18.	Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce	ANO	
19.	Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla	ANO	
20.	Kabina dvoulístná 3 sedadla ve vozidle	ANO	
21.	Barva kabiny zelena RAL 6018	ANO	6018
22.	Imobilizér	ANO	
23.	Tempomat s ovládáním na volantu	ANO	
24.	Digitální tachograf	ANO	
25.	Kamera s pohledem dozadu umístěná na konci podvozku a displejem v k	ANO	
26.	šířka kabiny vozidla bez zrcátek – min 2 230 mm	ANO	
27.	Volant – multifunkční	ANO	
28.	Kabina celokovová	ANO	
29.	Handsfree	ANO	
30.	klimatizace digitální automatická	ANO	
31.	Elektrické ovládání bočních oken	ANO	
32.	Elektrické zamykání dveří	ANO	
33.	Okno v zadní stěně kabiny	ANO	
34.	Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka	ANO	
35.	2 majáky na střeše kabiny, oranžové, vpředu	ANO	
36.	2 zábleskové majáky v masce vozidla + 2 majáky na zádi vozidla	ANO	
37.	Povinná výbava vozidla dle zákona 341/2002 Sb.	ANO	
38.	Návod k obsluze vozidla v českém jazyce	ANO	
39.	Baterie min. 2X180 Ah	ANO	
40.	Tažné zařízení vč. Vzduchových vývodů pro přívěs	ANO	
41.	Rezervní kolo volně ložené	ANO	

NÁSTAVBA			
P.č.	Technický parametr	ANO/NE	Skutečná hodnota
1	Nástavba nová, nepoužitá	ANO	
2	Výška háku 1 570 mm	ANO	
3	Kapacita zdvihu min 22 000 kg při maximálním zalomení ramene	ANO	
	dvojitě lomený hák	ANO	
4	Hmotnost nosiče max 2 800 kg	ANO	
5	Funkce rychloposuvu	ANO	
6	Automatické zatlumení chodu ramene	ANO	
7	Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm	ANO	
8	Pro délky kontejnerů rozsahu min. 4 000 – 7 100 mm	ANO	4 000 – 7 100 mm
9	Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla	ANO	
10	Ovládání nosiče dálkovým ovládáním	ANO	
	Vývody hydraulického okruhu pro pohon aktivní nástavby	ANO	
	Zvětšení objemu olejové nádrže na 100 l	ANO	
	Jištění kontejneru v přední části nosiče	ANO	
11	Vnitřní hydraulické jištění kontejnerů doplněné o pevné vnější opěry podélníků kontejnerů v jedné ose (hydraulická pístnice vnitřních zámků oproti vnějším opěrám)	ANO	
12	Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání	ANO	
13	Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy	ANO	
14	Bezúdržbové, celoživotní uložení teleskopu s možností snadného seřízení, případně se zárukou min. 8 let na uložení teleskopu	ANO	
15	Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem	ANO	
16	Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadení kontejneru	ANO	
17	Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu	ANO	
18	Uložení kontejneru min. 8mi bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 4x konzola s otěruvzdorným skluzem)	ANO	
19	Barevné provedení RAL 7021	ANO	
20	koš na síť – nerezový	ANO	
21	Pracovní osvětlení v zadní části vozidla	ANO	
22	Reflexní sklopná tabule „A“ min. 2ks	ANO	
23	Schránka na nářadí min. 1 ks	ANO	
24	ADR Výbava tř. AT + elektroinstalace ADR		