





VÝPIS PRVKŮ PSV

odkaz	Rozměr mm	Schema	Popis	ks
1	600x1970		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KLASIK, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, FALC. POVRCH LAMINÁT CPL, DEZÉN BUK ZÁMEK ŠTÍTOVÝ NIKL LESK WC klika– klika s WC sadou 3x Okopný plech nerez v= 150mm obostranný. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ LISOVANÁ c= 100 mm	1L 2P 1L 2P
2	600x1970		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KLASIK, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, FALC. POVRCH LAMINÁT CPL, DEZÉN BUK ZÁMEK ŠTÍTOVÝ NIKL LESK WC klika– klika, zámek obyčejný 1x Okopný plech nerez v= 150mm obostranný. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ LISOVANÁ c= 100 mm	1P 1P
3	800x1970		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, dřr DTD, JEDNOKŘÍDLOVÉ, FALC. POVRCH LAMINÁT CPL, DEZÉN BUK PAŘENÝ, PROSKLENNÝ PRUH SVISLÝ, SKLO METALUX ČIRÉ ZÁMEK ŠTÍTOVÝ NIKL LESK klika– klika zámek obyčejný 2x (Dveře do č.m. 102 osazeny větr. mřížkou AC 400x100mm oboustrannou u podlahy) Okopný plech nerez v= 150mm obostranný. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ LISOVANÁ c= 100 mm	1L 1P 1L 1P
4	900x19700		DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ, PLNÉ, dřr DTD JEDNOKŘÍDLOVÉ, FALC, POVRCH LAMINÁT CPL, DEZÉN BUK PAŘENÝ, ZÁMEK ŠTÍTOVÝ NIKL LESK zámek dveří pro WC, odjistitelný z venku Z vnitřní strany dveře opatřeny vodorovným madlem ve výšce 800–900mm. Přídavný zámek vložkový Okopný plech nerez v= 150mm obostranný. OCELOVÁ ZÁRUBEŇ LISOVANÁ c= 100 mm	1L 1L
5	ø 14”/350mm		SVĚTLOVOD TCR Flexibilní tubus Dn 350mm dl. standartní do 1,7m Určený pro ploché střechy s foliovou krytinou s možností natavení na rám okna rozm. 470x470mm (UMÍSTĚNÍ OTVORŮ BUDE UPŘESNĚNO DLE NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY PŘI REALIZACI)	2

projektoval	kreslil	odp. projektant	ved. projektant	PETR ALBRECHT—PROJKA GREGOROVA 2563 397 01 PÍSEK e-mail:albrecht.projka@seznam.cz IČO: 11316349	
P. ALBRECHT		P. ALBRECHT			
MěÚ: PÍSEK		St.úř. PÍSEK		datum: 08/2020	
Stavebník: Základní škola E.Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466,Mírové nám.1466,397 01 Písek				formát: 2A4	
MODERNIZACE UČEBEN PRO VÝUKU TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ ZŠ E. BENEŠE, PÍSEK – BEZBARIÉROVÉ WC D.1.1. ARCHITEKTONICKO—STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				účel: DPS	
				měřítko: 1:75	
				zak. číslo:	
				číslo pare:	
obsah výkresu:				č. výkresu:	
VÝPIS PRVKŮ PSV				S06	