

VÝPIS DVEŘÍ					4
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
D 10		Vstupní dveře jednokřídle, levé Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=1,2W/m^2K$ Rozměr: 900x2400 mm Kování: vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivaletní) Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Práh kovový, zapuštěný do podlahy	0	1	1
D 11		Interiérové dveře dvoukřídle Provedení: dřevěné hladké plné (ze strany spol sálu omítka) bezzárubňové Rozměr: 1400x2000 mm Kování: obyčejný zámek Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Bezprahové	0	1	1
D 12		Vstupní dveře jednokřídle, pravé Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=1,2W/m^2K$ Rozměr: 1000x2400 mm Kování: vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivaletní), panikové kování Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Práh kovový, zapuštěný do podlahy	1	0	1
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					