

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete beam cross-section, showing two views: a side elevation and a top-down view.

Side Elevation (Left):

- Total width: 3070
- Height: 2700
- Top flange width: 370
- Beam width: 2815
- Reinforcement: 225x225 (top), 125x400 (bottom)
- 45° lap joint indicated.

Top-down View (Right):

- Total width: 2815
- Height: 2915
- Top flange width: 250
- Reinforcement: 125x400 (top), 125x400 (bottom)
- 45° lap joint indicated.

Labels **1b.50** are present on the right side of the drawing.

Technical drawing of a mobile office unit (1A) showing a cross-section with dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall width: 3236
- Overall height: 2610
- Top section height: 710
- Bottom section height: 2610
- Internal width segments: 710x630, 710x450, 710x450, 710x630
- Internal height segments: 400x355, 400x630, 400x500, 400x500, 400x630, 400x315, 630x315
- Top section width segments: 600x200, 400x500, 450x600, 450x400
- Radius: $r=75\text{mm}$

Material Specifications:

- 1a.50
- 1a.52
- 1a.53
- 1a.05
- 1a.01
- 1a.06
- 1a.50
- 1a.53

Notes:

- P=2500m³/h
- 0-2500m³/h
- m=638kg

[illegible][illegible]

3.12

↑

VÝFUKOVÁ HLAVICE DN200
NASUNOUT NA TEPELNOU IZOLACI
S OPLECHOVÁNÍM

TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK TL. 20mm
S OPLECHOVÁNÍM, SAMOLEPÍČÍ

HYDROIZOLACI STŘECHY VYTÁHNOUT
NA VNITŘNÍ TRUBKU

500

Ø200

Ø160

3.51

3.53

TEPELNÁ IZOLACE KAUKČUK TL. 20mm
S AL POLEPEM, SAMOLEPÍČÍ

	Č. ZAŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍ VZDUCHU MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
1.01	POZICE VZT PRVKU VE VÝKAZU VÝMĚR
	OHEBNÁ TEPELNĚ/HLUKOVĚ ISOLAČNÍ AL HADICE TL. ISOLACE 25 mm
	SVAZEK CU POTRUBÍ (R32) VČETNĚ TEPELNĚ ISOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)
	SVAZEK CU POTRUBÍ (R410A) VČETNĚ TEPELNĚ ISOLACE A KOMUNIKAČNÍHO KABELU (DIMENZE VIZ VÝKRES)
	TEPELNÁ ISOLACE KAUKČUK S AL POLEPEM TL. 20 (25) mm, SAMOLEPÍCÍ, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	POŽÁRNÍ ISOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM TL. 40 mm, ODOLNOST DLE PBR
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ ISOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM TL. 40 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ ISOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM TL. 60 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM
	TEPELNÁ/HLUKOVÁ ISOLACE MINERÁLNÍ VLNA S AL POLEPEM TL. 100 mm, V EXTERIÉRU S OPLECHOVÁNÍM

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.			
UPOZORNĚNÍ: PŘEDKLADANÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE URČENA POUZE PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ. NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI.		Ing. Petr Machynka Zahradní 1158 686 06 Uherské Hradiště, ČKAIT: 1004921	
Projektant :	Ing. Jiří Boudný, Podveská 179/2, 624 00 Brno	Č. zakázky	
Vypracoval:	Ing. Tomáš Tenora, Černovice 166, 679 75 Černovice	Datum:	04/2025
Stavebník:	Obec Račice-Přistovice, Račice 72, 683 05 Račice-Přistovice	Formát:	6xA4
STAVBA: NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		Měřítko:	1:50
STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY		Číslo výkresu:	D.1.2.4.6
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Přistovice, budova s č.p. 33			
VÝKRES: REZY, DETAILS			