



Nabídka profi žacích traktorů ISEKI SXG 323 HL a SXG 326 HL

ISEKI SXG 323 HL

Kapacita nádrže 21 litrů, plynulý hydrostat s ovládáním dvěma pedály, max. rychlost 15 km/h, uzávěrka diferenciálu, čelní vývodový hřídel spínatelný pod zátěží, hydraulické zdvihání žací lišty. Plynulé nastavení výšky stříhuze sedadla.
Travní pneumatiky : vpředu-16x6,5-8 vzadu-23x10,50-12
Míry (d x š x v) : 2120 x 1100 x 1100 mm (bez nástavců)
Motor : 3-válec diesel, vodou chlazený, 1006 cm³
Hydraulické řízení, max. výkon 22 hp
Výkon při 2500 ot./min : 15 kW / 20 hp
Hmotnost : 515 kg

SCMA 48-Mezinápravová žací lišta 1,22 m

2 nože, zadní výhoz
Vnější šířka 1280 mm, hmotnost 105 kg

Koš SBC 600 H

600 litrů, hydraulické vyklápění do 1,97 m
Míry (d x š x v) : 1410x1115x1440 mm

Akční stroj celkem v Kč bez DPH: 470 000 Kč

DPH 21%: 98 700 Kč

Celkem včetně DPH: 568 700 Kč

ISEKI SXG 326 HL

Kapacita nádrže 21 litrů, plynulý hydrostat s ovládáním dvěma pedály, max. rychlost 15 km/h, uzávěrka diferenciálu, čelní vývodový hřídel spínatelný pod zátěží, hydraulické zdvihání žací lišty. Plynulé nastavení výšky stříhuze sedadla.

Počítadlo provozních hodin, ukazatel stavu paliva.

Travní pneumatiky : vpředu-18x8.50-8 vzadu- 26x10.50-12

Míry (d x š x v) : 2120 x 1130 x 1130 mm (bez nástavců)

Motor : 3-válec diesel, vodou chlazený, 1123 cm³

Hydraulické řízení, max. výkon 27 hp

Výkon (ECE R24) při 2500 ot./min : 18 kW / 24 hp

Hmotnost : 520 kg

SCMA 48-Mezinápravová žací lišta 1,22 m

2 nože, zadní výhoz

Vnější šířka 1280 mm, hmotnost 105 kg

Koš SBC 600 H

600 litrů, hydraulické vyklápění do 1,97 m

Míry (d x š x v) : 1410x1115x1440 mm

Akční stroj celkem v Kč bez DPH: 522 000 Kč

DPH 21%: 109 620 Kč

Celkem včetně DPH: 631 620 Kč

Nabídku zhotovil: 27.10.2021

Jiří Marek
středisko ISEKI Vysočina
603 566 092



Argumenty pro Iseki SXG 323/326

ZÁKLADNÍ STROJ

- motor, šasi a pracovní nástavce jsou pouze od 1 výrobce- zajištěna 100% kompatibilita
- silný dieselový 3-válcový motor převzatý z malotraktorů ISEKI se spotřebou do 2 ltr./motohodinu
- zdvihový objem válců 1123 cm³ umožňuje díky velkému krouticímu momentu dosahovat uváděného výkonu při pouhých 2.500 ot./min, čímž je méně hlučnější, zároveň dosahuje menší spotřeby a výrazně prodlužuje životnost stroje
- robustní provedení šasi předurčuje stroj do náročných podmínek pro každodenní nasazení
- přední náprava je vyrobena z robustní lité oceli
- kapota motoru a blatníky jsou plechové
- silná hydraulika a sériové hydraulické řízení jsou nejen komfortní, ale i spolehlivé
- silný krouticí moment hydrostatu a sériově dodávaná uzávěrka diferenciálu zajišťují spolehlivý pohyb po povrchu i během zimních měsíců
- sériová přední vývodová hřídel může být využita pro pozdější nesení přídatných nástrojů, jako zametače apod.

ŽACÍ LIŠTA

- 2-nožová žací lišta s přímým odhozem do koše díky prostornému tunelu zamezuje ucpávání
- korpus žací lišty je vyroben z 1 kusu materiálu- tvarovaný výlisek s hladkým povrchem umožňujícím hladký posun posečené hmoty
- pohon sečení od vývodové hřídele, převod na nože přes úhlové převodovky- tento systém nevyžaduje rozvodový klínový řemen a je dnešním standardem profesionálních žacích traktorů
- žací lišta volitelně se záběrem 1,22 m nebo 1,37 m žací lišta 1,22 m přesahuje 6 cm (lišta 1,37 m pak 14 cm) na každou stranu, čímž dokáže posekat trávu i při okrajích obrubníků
- žací lišta může být demontována během 1 minuty

KOŠ

- sběrací koš ergonomicky navazuje na odhoz nožů, odpadá nutnost sací turbíny, čímž se také podstatně snižuje hlučnost stroje při provozu
- ocelová konstrukce, boky z děrovaného plechu a vnější plastové kryty jsou známkou kvalitního a bezpečného provedení
- konstrukce koše umožňuje jeho snadnou demontáž a použití jiných nástavců
- hydraulické funkce se při demontáži koše snadno odpojí díky sériovým hydraulickým rychlospojkám
- volitelně je koš vyklápěn hydraulicky na zem (varianta 550 litrů) nebo do výšky 195 cm (varianta 600 litrů)
- vyklápění/spouštění a otevírání/zavírání koše je ovládáno 2-mi samostatnými ovladači, proto lze spouštět a zavírat koš současně, což výrazně šetří čas
- sběrací koš může být pouze u Iseki sklopením dna využit jako deflektor

OSTATNÍ

- Iseki SXG má mnoho variant, jak uspokojit přání zákazníka- nosiče nářadí vpředu i vzadu umožňují vybavit stroj mnohými originálními pracovními nástavci pro celoroční provoz
- díky mimořádnému pracovnímu výkonu a minimálním provozním nákladům jsou stroje Iseki SXG vhodné pro plné profesionální nasazení
- na přání může být stroj vybaven komfortní celoprosklenou kabinou s teplovodním topením- takto vybavený stroj nalezne využití během celého roku
- volitelně je možné stroj vybavit komunální sadou a provozovat ho s SPZ po pozemních komunikacích