

Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu:	HK - 067				
Název mostu:	Lávka přes Piletický potok u Telefoniky				
Místní název:					
Předmět přemostění:	Cyklostezka na levém břehu řeky Labe přes Piletický potok				
Převáděná komunikace:	Cyklostezka				
Název převáděné komunikace :					
Staničení liniové:					
Rok postavení:					
Rok poslední rekonstrukce:					
Kraj:	Východočeský				
Okres:	Hradec Králové				
Katastrální území:	Hradec Králové				
Správce mostu:	Technické služby Hradec Králové				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení:					
Způsob stanovení: neznámý	Rok: neznámý				
V _n =	V _r =	V _e =	jedna náprava =		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení:					
Způsob stanovení:	Rok:				
V _n = t	V _r = t	V _e = t	jedna náprava = t		
Dl. přemostění mostu:	10,00 m	Dl. nosné konst.:	10,60 m	Šikmost:	
Volná šířka:	3,25 m	Celková šířka mostu :	3,85 m	Plocha mostu: 17,60 x 3,85 = 67,76 m ²	
Nosná konstrukce					
celkový počet polí:	1				
<u>Podrobný popis nosné konstrukce:</u> Železobetonová monolitická nosná konstrukce s náběhy. Konstrukční výška uprostřed nosné konstrukce je 0,34 m, v místě maximálních náběhů 0,37, délka náběhu je 2,5 m.					
Popis skupin polí:					
Počet polí:	Světlost šikmá:	Kolmá:	Konstr. výška:	Rozpětí:	Druh stat. působení:
1	10,00 m	10,00 m	0,34 m	10,30 m	rám
Stavební výška : 0,50 m		Úložná výška : - m			
Způsob uložení NK: Nosná konstrukce tvoří rám, tzn. je pevně spojena se spodní stavbou.					
Pozice:	Způsob uložení:	Typ:	Výrobce:	Označení:	
Mostní závěry: nejsou					
Pozice:	Typ:	Výrobce:	Označení:		
Izolace desky mostovky:					
Typ:	Výrobce:	Materiál:			
Spodní stavba					
Podrobný popis spodní stavby: Spodní stavba je pevně spojena s nosnou konstrukcí a tvoří rám a na opěry navazují rovnoběžná železobetonová křídla.					
Opěry: Železobetonové monolitické.					
Počet:	2	Délka:	3,53 m	Tloušťka:	Výška: 1,10 m Materiál: železobeton
Základy pod opěrami:					
Přechodová oblast:					
Mezilehlé podpěry: Není					
Počet:	Délka:	Tloušťka:	Výška:	Materiál:	
Základ pod pilířem: Není					
Vozovka/chodníky:					
Povrch komunikace:	asfalt		Šířka mezi obrubami:	3,25 m	vozovky: 17,60 x 3,25 = 57,20 m ²

Konstrukce vozovky:		
Povrch chodníku:	Šířka chodníku:	Plocha chodníku:
Konstrukce chodníku: Na mostě se nenachází chodníky		
Odvodnění mostu:		
Druh:	Typ odvodňovačů:	Výrobce: Svody:
Záchytná zařízení		
Zábradlí (typ/délka):		
Zábradelní svodidla (typ/délka):	ocelové zábradlí/ 17,80 m	
Svodidla (typ/délka):	-----	
Jiné vybavení:		
Ostatní údaje		
Výška mostu nad terénem:	max. 3,40 m v ose vozovky	Výška NK nad hladinou vody: 2,5 m
Q100:	Hladina Q100:	Normální hl. vody:
Souřadnice mostu		
WGS-84 N: 50° 13' 9.33"	E: 15° 49' 36.21"	S-JTSK X: = 641324.1 m Y: = 1041232.5 m
Cizí zařízení		
Typ: sdělovací kabely	Správce:	Popis: u pravé římsy 2 chráničky
Správní údaje		
Archivace projektu:		
Klasifikační stupeň stavu mostu:		
nosná konst: 5	spodní stavba: 4	použitelnost: 3
Rok provedení poslední HPM (MPM): 2023		
Reprodukční pořizovací hodnota		
RPH: Kč	Datum posledního stanovení RPH:	
Datum tisku ML: 27. 9. 2023 Vypracoval: Ing. Miroslav Teichman		
pozn: k dispozici nebyla k dispozici projektová dokumentace mostu		