



 **ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE**
(IMPERIÁL A VÝZTUŽ VY KONSTRUKČNÍ ČÁST)

 **KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU, BETONOVÉ MAZÁNÍ**

 **ZDOVO NEMNOŠNÝCH PŘÍZVUKŮ** – PRO TL. 200 mm YTING P3-550 (200x24x6599 mm)
PRO TL. 150 mm YTING P3-550 (150x24x6599 mm) PRO TL. 100 mm YTING P3-550 (100x24x6599 mm)

 **ZDOVO Z BETONOVÝCH CHEL PLŮTCH (290x16x65 mm) NA CEMENTOVOU MALTU M 5**

 **ZDOVO Z BETONOVÝCH TVÁRNÝCH ZPRAVEDNÉHO BENEDÍ (150 mm v. 200 mm, ŽALUZIA BETON (25/30) – XA1, VÝZTUŽ SVISLE ØR40 PRO PRŮLIČNÍ PŮ SOU 500 mm + VODOROVNE ØR40 PRO PRŮLIČNÍ V KAŽDE DRUHÉ SPÁŘI)**

 **NEMNOŠNÉ PRŮČKY A PŘEDSTĚNY – SYSTÉMOVÉ SAMOKONTAKTOVNÉ VÝ. IZOLACE**

 **TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (MWI)**

 **TEPELNÉ IZOLACE Z PLASTŮ (EPS/XPS)**

 **HYDROIZOLACE – PŘÍP VĚTNÉ OUBRÁNĚ A SEPARAČNÍ VRSTVY (SYNTEKATE GEOTEXTILE)**

 **HUTNĚNÉ NEMAMRZAVÉ, NEMÁSKÁVÉ ŽÁSTPY (dof2z-45 MPa)**

 **HUTNĚNÝ ŽÁSTPY VÝKOPKAMODULU TŘÍDY F1 MODUL DEFORMACE dof2z-60 mm 60 MPa, PRO dof2z(f1) 2,5
PO GARANT, OSTATNÍ MODUL DEFORMACE dof2z-60 mm 45 MPa, PRO dof2z(f1) 2,3, ŽEMNÁ GEOTYPY G1A A G1
VÝKONOST ŽEMNÝ PŘÍP VŮVNÍ OBJEKTU BUDOV PŘED PROVEDENÍM ODSOULASENY GEOLOGEM**

 **HUTNĚNÝ PŮDOPYS S ŠTĚRKEM FR. 16-32**

 **GRNICE, MOČNOST 30 cm**

 **OKAPOVÝ CHODNÍK – PRÁNÝ KÁMEN, FR. 16-32 mm**

 **ROSTLÍVÝ TERÉN**

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)