

HASIČSKÁ ZBROJNICE

PRŮHONICE

PARC.Č. 383/1, 387/2, 388/4, 388/5, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1,
508/3, 508/10, 508/11, 508/14

D.1.1.111.2

VNITŘNÍ DVEŘE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
PODLE VYHL.Č. 499/2006 SB. A VYHL.Č. 405/2017 SB.

ZÁŘÍ 2023

1 VNITŘNÍ DVEŘE

Popis dveří : Dveře vnitřní - křídlo dřevěné s povrchovou úpravou CPL laminát, dekor černá RAL 7021, s prosklením kulatým oknem zaskleným neprůhledným mléčným sklem (% neprůhlednosti bude určeno na stavbě podle předložených vzorků) bezfalcové provedení (referenční výrobek SAPELI ELEGANT KOMFORT model 61 - CPL laminát dekor černá RAL 7021, dveře mezi m.č. 1.01 a 1.15 a mezi m.č. 2.02 a 2.04 v barvě červené matné RAL 3020, odstíny budou vzorkovány a odsouhlaseny na stavbě, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), vč. ocelové typové zárubně symetrické v provedení pro bezpolodrážkové dveře, s 3D seřiditelnými skrytými závěsy (panty, referenční výrobek TECTUS 3D, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), ocelová zárubeň – dvoudílná variabilní pro dodatečnou montáž do hotových otvorů zděných příček nebo monolitických stěn (referenční výrobek MONTKOV Hdt s úpravou BP, HSE typ DZD s úpravou pro bezpolodrážkové dveře, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění) - ocelová zárubeň vždy s atestem pro požární dveře !!, se silikonovým těsněním – bílá matná (odstín bude vzorkován a odsouhlasen na stavbě), zárubeň u dveří do m.č. 1.12, 1.17 a 1.19 budou v barvě šedé matné imitující beton (odstín bude vzorkován a odsouhlasen na stavbě), kování nerezové, povrchová úprava nerez broušený s hranatou čtvercovou rozetou (referenční výrobek typ M&T LUSY, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění) - bude vzorkováno.

Před objednáním bude vzorkováno !

Zámek dle popisu u jednotlivých dveří. Přesný typ zámku bude určen a schválen dodavatelem dveří podle přesných rozměrů dveřních křídel a musí být certifikovaný pro dveře s požární odolností.

Všechny vložkové zámky budou sladěny v systému generálního klíče, přesné zadání práv přístupů pro jednotlivé vložky stanoví před dodávkou zámků investor !

Kontakty EZS (u dveří s tímto požadavkem) budou dodány včetně dostatečně dlouhé kabeláže !

Přesný rozměr dveřních křídel a osazení dveří budou takové, aby pod dveřním křídlem byla volná mezera 10-12 mm pro přefuk menšího množství větracího vzduchu bez potřeby osazení větracích mřížek do křídel dveří ! Pro větší potřebné množství větracího vzduchu budou do spodní části dveří osazeny typové hliníkové pevné větrací mřížky jednořadé, horizontální lamely, (referenční výrobek SYSTEMAIR NOVA-D, UR2, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění). Povrchová úprava přírodní elox. Rozměr viz popis u jednotlivých dveří.

Dveře jmenovité výšky 2100 mm :

D01... Popis: Křídlo dveřní vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, kování k zajištění s ukazatelem „volno-obsazeno“ (WC oliva) odjistitelným zvenčí, kování „klicka-klicka“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné příčky skladebné tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 700/2100 mm, ve dveřích osazena hliníková dveřní mřížka elox, pro tl. dveřního křídla 38 až 65 mm, rozměr 500x100 mm, vodorovné pevné lamely, neprůhledná mřížka

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	- kpl
P		3	-	-	-	3 kpl

D02... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, kování k zajištění s ukazatelem „volno-obsazeno“ (WC oliva) odjistitelným zvenčí, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné příčky skladebné tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 700/2100 mm

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		1	-	-	-	1 kpl
P		-	-	-	-	- kpl

D03... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do betonové monolitické stěny skladebné tl. 200 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 700/2100 mm, ve dveřích osazena hliníková dvevní mřížka elox, pro tl. dvevního křídla 38 až 65 mm, rozměr 500x100 mm, vodorovné pevné lamely, neprůhledná mřížka,

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	- kpl
P		2	-	-	-	2 kpl

D04... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné příčky skladebné tl. 100 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 700/2100 mm, ve dveřích osazena hliníková dvevní mřížka elox, pro tl. dvevního křídla 38 až 65 mm, rozměr 500x100 mm, vodorovné pevné lamely, neprůhledná mřížka,

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	- kpl
P		1	-	-	-	1 kpl

D05... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné příčky skladebné tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 800/2100 mm,

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		1	-	-	-	1 kpl
P		1	-	-	-	1 kpl

D06... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné příčky skladebné tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 800/2100 mm, ve dveřích osazena hliníková dvevní mřížka elox, pro tl. dvevního křídla 38 až 65 mm, rozměr 600x150 mm, vodorovné pevné lamely, neprůhledná mřížka

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	- kpl
P		-	1	-	-	1 kpl

D07... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné přičky skladebné tl. 150 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 800/2100 mm,

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		2	-	-	-	2 kpl
P		1	-	-	-	1 kpl

D08... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do žlb. monolitické stěny skladebné tl. 200 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 800/2100 mm, **zárubeň v barvě šedé matné imitující beton (odstín bude vzorkován a odsouhlasen na stavbě)**

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		1	-	-	-	1 kpl
P		-	-	-	-	- kpl

D09... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, vč. systémové ocelové zárubně do zděné přičky skladebné tl. 150 mm, pro dveře dvoukřídlové otevíravé, jmenovitý rozměr dveří 1650/2100 mm, **křídlo dveří v barvě červené matné RAL 3020 (odstín bude vzorkován a odsouhlasen na stavbě)**

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	2 kpl
P		-	-	-	-	1 kpl

D10... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, kování „klika-klika“, vč. protipožární systémové ocelové zárubně dvoudílné do žlb. monolitické stěny skladebné tl. 200 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, s požární odolností EW 30 DP3-C, se samozavíračem s požárním atestem, jmenovitý rozměr dveří 800/2100 mm, **zárubeň v barvě šedé matné imitující beton (odstín bude vzorkován a odsouhlasen na stavbě)**

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	- kpl
P		1	-	-	-	1 kpl

D11... Popis: Křídlo dveří vnitřní, hladké, částečně prosklené, kruhové prosklení, vložkový zámek s bezpečnostní cylindrickou oboustrannou vložkou, systém generálního klíče, kování „klika-klika“, kování „klika-klika“, vč. protipožární systémové ocelové zárubně dvoudílné do žlb. monolitické stěny skladebné tl. 200 mm, pro dveře jednokřídlové otevíravé, s požární odolností EW 30 DP3-C, se samozavíračem s požárním atestem, jmenovitý rozměr dveří 900/2100 mm, **křídlo dveří v barvě červené matné RAL 3020, zárubeň v barvě šedé matné imitující beton (odstíny budou vzorkovány a odsouhlaseny na stavbě)**

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
L		-	-	-	-	- kpl

P		1	-	-	-	1 kpl
---	--	---	---	---	---	-------

POZN.:

- dveře bez požární odolnosti v sociálních zařízeních a úklidové komoře budou osazeny tak, aby mezera mezi podlahovou krytinou a spodní hranou křídla umožňovala přívod vzduchu do místnosti (min.8 - max.10 mm) !

- zámky budou sladěny v rámci dodávky generálního klíče! Dveře s požární odolností musí být dodány s platným atestem včetně určení typu ocelové zárubně, pro kterou atest platí – ocelové zárubně pro požárně odolné dveře jsou proto součástí výpisu u příslušných dveřních křídel. Ocelové zárubně pro ostatní dveře budou tvarově sladěny s určeným typem zárubně pro požárně odolné dveře, barevné provedení všech ocelových zárubní – černá RAL 7021!

- ke dveřím, které se otevírají k navazující konstrukci, budou instalovány dvevní zarážky – typ bude vybrán architektem z nabídky dodavatele (referenční typ – zarážka "váleček" – chrom), počet dle potřeby – předpoklad cca 14 ks