

HASIČSKÁ ZBROJNICE

PRŮHONICE

PARC.Č. 383/1, 387/2, 388/4, 388/5, 390/1, 390/3, 390/5,
454/1, 508/3, 508/10, 508/11, 508/14

OBJEKT SO 01 – HASIČSKÁ ZBROJNICE

D.1.1.116

TABULKA PŘEKLADŮ, PREFABRIKÁTŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PODLE
VYHL.Č. 499/2006 SB. A VYHL.Č. 405/2017 SB.

ZÁŘÍ 2023

Ve výpisu jsou uvedeny všechny překlady nad otvory, které nejsou zahrnuty v konstrukční části nebo jako atypické konstrukce v tabulkách zámečnických konstrukcí !

OCELOVÉ PŘEKLADY

- ocelový profil – tyč průřezu rovnoramenného L 50x50x5 mm (3,77 kg/bm)

Délka	Popis	Počet překladů			Množství	
		1.NP	2.NP	Střecha	Délka (bm)	Hmotnost (kg)
90	L50/5 - 90	-	3	-	0,27	1,1
140	L50/5 - 140	-	2	-	0,28	1,2
850	L50/5 - 800	-	2	-	1,7	6,5
900	L50/5 - 900	8	-	-	7,2	27,2
1000	L50/5 - 1000	4	-	-	4,0	15,1
1200	L50/5 - 1200	4	-	-	4,8	18,2
1250	L50/5 - 1350	-	4	-	5,0	18,9
1350	L50/5 - 1350	-	2	-	2,7	10,2
L50/5, bez uvedené dl.					10,0	37,7
Pomocné konstrukce						25,0
					36,0	161,0

- ocelový profil – tyč průřezu rovnoramenného L 70x70x6 mm (6,38 kg/bm)

Délka	Popis	Počet překladů			Množství	
		1.NP	2.NP	Střecha	Délka (bm)	Hmotnost (kg)
1900	L100/8 - 1900	-	4	-	7,6	48,6
					7,6	49,0

PREFABRIKOVANÉ KERAMICKÉ PŘEKLADY

Ve výpisu jsou uvažované typové výrobky systému zděných příček, v případě použití jiného systému budou použity srovnatelné výrobky

Nenosný překlad ze systému použitého zdiva pro pórobetonové příčky (referenční výrobek NEP 100-1250, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění, NEP 150-1250, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), pro tl. zdiva bez omítky 100 mm a 150 mm

Tl. zdiva mm	1.NP	2.NP	Střecha	Celkem
100	3	-	-	3 ks
150	4	1	-	5 ks

PREFABRIKÁTY

Popis	Zákl.	1.NP	2.NP	Stř.	Celkem
Betonová dlažba chodníková přírodní povrch, rozměr 300x300x40 mm	-	-	-	7	47ks
Betonová dlažba chodníková přírodní povrch, rozměr 500x500x50 mm	-	-	-	42	42 ks