

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	W	631481180.2	nová TI tl.100 mm parapetních panelů v přízemí po opravě ocelového rámu (dle detailu nového opláštění)		50,148			
	W		55,72*0,9					
	M		deska minerální izolační do stěn tl. 100 mm	m2	51,151		0,00	
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska izolace montovaných příček a předážených stěn rozměr 1000x625mm, la = 0,039 W/mK tl.100 mm					
	W		50,148*1,02 Přepočtené koeficientem množství		51,151			
106	K	713131151.1	Montáž izolace tepelné stěn a sloupků - vložení rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,076		0,00	
	PP		Montáž izolace tepelné stěn a sloupků - vložení rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva					
	P		Poznámka k položce: - vycpání dutin					
	W		výplnění opláštěných meziokenních sloupků TI					
	W		výplň TI mezi nosnými sloupky z jekl profilů					
	W		1,8*34*0,09 "tepelná izolace tl.60 mm"		5,508			
	W		výplň TI čel sloupků mezi nosnou konstrukcí a cementotřířskovými deskami					
	W		1,8*34*0,14 "tepelná izolace tl.30 mm"		8,568			
	W		Součet		14,076			
107	M	631481180.1	deska minerální izolační do stěn	m3	0,647		0,00	
	PP		vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace pro suchou výstavbu deska					
	W		prorěz, ztratné 10%					
	W		výplnění opláštěných meziokenních sloupků TI					
	W		výplň TI mezi nosnými sloupky z jekl profilů					
	W		1,8*34*0,09*0,06*1,1 "tepelná izolace tl.60 mm"		0,364			
	W		výplň TI čel sloupků mezi nosnou konstrukcí a cementotřířskovými deskami					
	W		1,8*34*0,14*0,03*1,1 "tepelná izolace tl.30 mm"		0,283			
	W		Součet		0,647			
108	K	713141162	Montáž izolace tepelné střech plochých tl do 130 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m	m2	43,682		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do 20 m okrajové pole					
	W		zateplení atiky EPS tl.50 mm					
	W		svislá stěna v 300 mm					
	W		(14,4*2+14,2+0,2*2)*0,3		13,020			
	W		(13,24+12,22+0,8*2+0,1*4+3,385)*0,3		9,254			
	W		(7,385+0,2)*0,3		2,276			
	W		atiky štítových stěn - horní plocha š.360 mm					
	W		23,585*0,36		8,491			
	W		atiky stěnových panelů - horní plocha š.185 mm					
	W		57,52*0,185		10,641			
	W		Součet		43,682			
109	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 50 mm	m2	45,866		0,00	CS ÚRS 2014 01