

Stavba : Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkové

Investor : obec Hošťálková
Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Část: D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Příloha č. 2

Zodpovědný projektant : Ing. Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková
ČKAIT 1301805 - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Vypracovala : Josef Galetka, Hošťálková 542, 756 22 Hošťálková, IČO 75866366
tel.: 604 440 439 ; e-mail: projektygaletka@seznam.cz

OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mm)	RŠ (mm)	POČET (ks)				MATERIÁL	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
				1NP	2NP	3NP	CELKEM			
K1		750	205	4			4	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
K2		1 250	205	1			1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
K3		1 750	205	1			1	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um	Barva šedá, antracit - RAL 7016	Celoplošně přilepit k podkladu
OZNAČENÍ	SCHÉMA	DÉLKA (mb)	RŠ (mm)	MATERIÁL				BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA	
K4		11,0	320	Okapový systém - ocelový plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um				Barva šedá, antracit - RAL 7016	Svod dešťové vody čtyřhranný - použit ucelený systém určený ke zvolené střešní krytině	
K5		32,40	510	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um				Barva šedá, antracit - RAL 7016	Vyplechování skrytého žlabu	
K6		32,40	445	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um				Barva šedá, antracit - RAL 7016	Oplechování skrytého žlabu vnější	
K7		44	180	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um				Barva šedá, antracit - RAL 7016	Oplechování horní strany dřevěných lamel - dl. 1,75 ; 25 ks	
K8		12,0	335	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um				Barva šedá, antracit - RAL 7016	Závětrná lišta štítu střechy	
K9		6,0	235	Ocelový ohýbaný plech tl. min. 0,5 mm s ochrannou barevnou vrstvou na bázi polyuretanu v tl. 40 um				Barva šedá, antracit - RAL 7016	Lemování zdi	

POZNÁMKA

VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED ZÁHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ UPRAVIT DLE HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ !!!