



LEGEND: MISTOSTI		CAPITAL IN 1946-1948			
metal	wood	Brass	Iron/steel	Cu	Aluminum
		proportion	in (in)	100%	ratio (in)
101 ZAFER	101 ZAFER	14.60	-	-	-
102 WC 2ND	102 WC 2ND	14.80	-	200	10.4
103 WC 2ND	103 WC 2ND	11.50	-	200	10.4
104 WC 2ND	104 WC 2ND	3.80	-	200	10.4
105 940	105 940	9.60	-	-	-
106 DAWSON MISTOSTI	106 DAWSON MISTOSTI	4.00	-	100	28
107 SMO - BARRER FIE	107 SMO - BARRER FIE	6.50	-	200	25
108 SMO	108 SMO	15.40	-	100	25
					12.1

Všechny ostatní větší vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považovány za normální.

Legenda

- | | |
|--|---|
| | Vedení svítidla : CKR- $\rightarrow$ (O) 3x1,5 |
| | Vedení k nouzovým svítidlům : Párnikur- $\rightarrow$ 3x1,5 |
| | Vedení k ventilátorům s dobehem : CKR-O 4x1,5 |
| | Vedení zřasuvkové/podpěry : CKR- $\rightarrow$ 3x1,5 |
| | Vedení třížusové : CKR- $\rightarrow$ 3x2,5 |
| | Vedení třížusové k zřasuvce 16A/400V : CKR- $\rightarrow$ 5x2,5 |
| | Vedení přívodu o napětí – nová trasa |
| | Správa 1 pól. pod omítku, h=1 |
| | Správa střední pod omítkou, h=2,5 |
| | Třížuska pod omítku |
| | Zásuvka jednofázového 2P+PE pod omítku |
| | Zásuvka 3P+PE+N : 400V/16A typ CZ 16S3 |
| | Ventilátor s časovým doběhem |
| | Nápoje ze zdrojů k plastovým spínečovitým ZAC 1/20 (pro 3 zarazení) |
| | LED pracovního světla, nastavené množství, 36W/4000lm, IP65 |
| | LED pracovního světla, nastavené množství, 23W/2600lm, IP66 |
| | LED nočního světla, NIH zdroj 1h, 2W/150lm, IP42 |

[illegible]