


Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV






±0,000 = 515,450 m n. m.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU NUTNÉM PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ A NENAHAZUJE TAK PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE!

A1 SPOL. S R.O. - ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
LIDICKÁ TR. 2331/6a, 370 01 Č. BUDĚJOVICE, Tel: 725 721 025, E-mail: adler@atelier-a1.cz

Architektonický návrh	Vedoucí zakázky	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontrola (HIP)	
	Ing. František Adler	Ing. Matěj Muzika	Ing. Oliver Ernst		
Investor Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže				Č. zakázky	Z01/2023
				Stupeň PD	DPS
	Název zakázky - objekt Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z. s.			Datum	04/2024
				Formát	2×A4
				Měřítko	1:50
				Č. výkresu	D.1.1.12
	Výkres (příloha) Tabulka oken			Profese A	Vyhotovení

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY A1, SPOL. S R.O. A VZTAHUJÍ SE NA NI VŠECHNA USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO.
KOPÍROVÁNÍ A JINÁ ROZŠÍŘOVÁNÍ VÝKRESŮ NEBO JEJICH ČÁSTÍ MOHOU BÝT PROVÁDĚNA JEN SE SOUHLASEM A1, SPOL. S R.O.

Ozn.	Náhled	Popis	Zasklení	Barva/nátěr	Poznámky	Ks
O01		Okno plastové; jednoduché; jednokřídlé; křídlo otevíravé a sklápěcí; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Venkovní parapet - tmavě šedá (antracit); Vnitřní MDF parapet - bílá	Kování lehký kov; Vnitřní parapet MDF s laminováním HPL; Vnější parapet ocel. plech s poplastováním; Pětipolohová klika (možnost i infiltrace)	1
O02		Okno plastové; jednoduché; jednokřídlé; křídlo otevíravé a sklápěcí; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Venkovní parapet - tmavě šedá (antracit); Vnitřní MDF parapet - bílá	Kování lehký kov; Vnitřní parapet MDF s laminováním HPL; Vnější parapet ocel. plech s poplastováním; Pětipolohová klika (možnost i infiltrace)	13
O03		Okno plastové; jednoduché; jednokřídlé; křídlo otevíravé a sklápěcí; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Venkovní parapet - tmavě šedá (antracit); Vnitřní MDF parapet - bílá	Kování lehký kov; Vnitřní parapet MDF s laminováním HPL; Vnější parapet ocel. plech s poplastováním; Pětipolohová klika (možnost i infiltrace)	1
O04		Okno plastové; jednoduché; jednokřídlé; křídlo otevíravé a sklápěcí; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Venkovní parapet - tmavě šedá (antracit); Vnitřní MDF parapet - bílá	Kování lehký kov; Vnitřní parapet MDF s laminováním HPL; Vnější parapet ocel. plech s poplastováním; Pětipolohová klika (možnost i infiltrace)	4
O05		Okno plastové; jednoduché; dvoukřídlové; jedno křídlo otevíravé a sklápěcí, druhé otevíravé; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/}$ $\text{m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Venkovní parapet - tmavě šedá (antracit); Vnitřní MDF parapet - bílá	Kování lehký kov; Vnitřní parapet MDF s laminováním HPL; Vnější parapet ocel. plech s poplastováním; Pětipolohová klika (možnost i infiltrace)	2

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Konkrétní provedení bude upřesněno s vybraným
dodavatelem před zahájením výroby.

Ozn.	Náhled	Popis	Zasklení	Barva/nátěr	Poznámky	Ks
O06		Okno plastové; jednoduché; dvoukřídlové; jedno křídlo otevíravé a sklápěcí, druhé otevíravé; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Venkovní parapet - tmavě šedá (antracit); Vnitřní MDF parapet - bílá	Kování lehký kov; Vnitřní parapet MDF s laminováním HPL; Vnější parapet ocel. plech s poplastováním; Pětipolohová klika (možnost i infiltrace)	1
SO01		Okno dřevohliníkové; jednokřídlé; křídlo kyvné mechanicky ovládané; Součinitel prostupu tepla celého prvku min $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	Zasklení izolačním dvojsklem; čiré plavené sklo - FLOAT	Okenní rám - tmavě šedá (antracit); Vnější lemování - v barvě střešní krytiny	Kování lehký kov; Dodávka včetně napojovacích prvků a lemování	16

PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Konkrétní provedení bude upřesněno s vybraným dodavatelem před zahájením výroby.