

## B. Souhrnná technická zpráva

### B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:  
umístění v nezastavěném území, charakteristika a informace o stavbou dotčených pozemcích, jsou uvedeny v příložené **Dokladové části dokumentace**
- b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  
stavba je v souladu s Územně plánovací dokumentací
- c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
- d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů  
Ve výkresové části jsou informativní zákresy křížování se stávajícími podzemními sítěmi. Bližší údaje o podzemních zařízeních jsou v Dokladové části – vyjádření správců dotčených organizací. V blízkosti cizích podzemních zařízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zemní práce provádět ručně a dodržovat příslušné normy, technologické postupy a nařízení jednotlivých správců zařízení
- e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
- f) ochrana území podle jiných právních předpisů  
stavbou nebudou dotčeny zájmy „o ochraně území“ a stavbou nebude nijak snížen nebo změněn ráz krajiny, požadavky dotčených organizací byly zapracovány do projektů a výkresové dokumentace, dodržování norem ČSN, PNE a předpisů bude kontrolováno. Na závěr bude provedena Kontrolní prohlídka a bude vypracována zpráva o výchozí Revizi.
- g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
stavba se nenachází záplavovém území.
- h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  
stavba nemá vliv na okolní stavby ani území ani odtokové poměry.
- i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
při realizaci této stavby nedojde ke kácení dřevin, ani k asanaci či demolici.
- j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
při stavbě nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k plnění funkce lesa.
- k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
tato stavba je sama technickou infrastrukturou, napojení je stávající, při stavbě dojde k doplnění nových světelných bodů s případnou výměnou stávajících svítidel.
- l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
při výstavbě se doporučuje koordinace s veškerou případnou výstavbou v místě stavby.
- m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
675/1, 46, 647/1 a 587/1 v k.ú. Mořinka
- n) meteorologické a klimatické údaje
- o) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  
Ochranná pásma: jsou stanovena zákonem č.458/2000 Sb., v aktualizovaném znění zákona č.131/2015, s účinností od 01.01.2016.  
**Pozn.:** Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení elektrizační soustavy do provozu.
- Nová ochranná pásma a změny ochran. pásma  
- vznikne ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně, které činí 1m, po obou stranách krajního zemního kabelu.

Stávající inženýrské sítě a ochranná pásma

- stávající ochranné pásmo sloupové trafostanice a nadzemního vedení je 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
- stavbou budou dotčeny inženýrské sítě uvedeny v příložené Dokladové části dokumentace – Vyjádření organizací a závazná stanoviska dotčených orgánů, které budou zhotovitelem stavby respektovány s ohledem na dodržení ČSN 73 6005, pokud ve vyjádření nebude blíže specifikováno přímo dotčeným orgánem, nebo dotčeným vlastníkem infrastruktury, případně jeho zplnomocněným zástupcem (smluvním správcem zařízení)
- poloha stávajících sítí a zařízení, je zakreslena v situačním plánu

## **B.2 Celkový popis stavby**

### **B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání:**

- a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejích současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, obnova veřejného osvětlení v obci Mořinka.
- b) účel užívání stavby,  
stavba veřejné technické infrastruktury - energetické vedení
- c) trvalá nebo dočasná stavba,  
trvalá stavba
- d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  
nejdou vyžadovány výjimky ani úlevová řešení, stavba neovlivní bezbariérový přístup
- e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  
Ve výkresové části jsou informativní zákresy křížování se stávajícími podzemními sítěmi. Blíže údaje o podzemních zařízeních jsou v Dokladové části – vyjádření správců dotčených organizací. V blízkosti cizích podzemních zařízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti a zemní práce provádět ručně a dodržovat příslušné normy, technologické postupy a nařízení jednotlivých správců zařízení
- f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),  
stavbou nebudou dotčeny zájmy „o ochraně území“ a stavbou nebude nijak snížen nebo změněn ráz krajiny, požadavky dotčených organizací byly zapracovány do projektů a výkresové dokumentace, dodržování norem ČSN, PNE a předpisů bude kontrolováno. Na závěr bude provedena Kontrolní prohlídka a bude vypracována zpráva o výchozí Revizi
- g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,  
liniová stavba
- h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,  
při výstavbě ani provozu není ovlivňována bilance dešťové vody
- i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
předpoklad výstavby II. kvartál 2022
- j) orientační náklady stavby - cca 460.000,- Kč

Kolaudace stavby, bude upřesněna, legislativním povolením stavby, vydaným příslušným stavebním úřadem. Není předpoklad předčasného užívání stavby pro zkušební provoz.

Při kontrolních prohlídkách rozestavěné stavby se kontrolují části stavby, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedení by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné vlastnosti stavby. Kontrolní prohlídka přiměřeně platí i pro terénní úpravy povrchů a stávajícího zařízení na pozemcích dotčených stavbou.

### **B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby:**

při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost budoucího uživatele, jelikož stavba bude provedena v souladu s platnými předpisy a technickými normami.

### **B.2.3 Základní charakteristika objektů:**

Stávající veřejné osvětlení v obci Mořinka projde obnovou. Budou vyměněny stávající stožárky a dojde k doplnění nových, aby byla splněna podmínka pro osvětlování hlavních a místních komunikací v obcích v souladu s EN 13201:2015 a světelně technickým návrhem. Komunikace jsou zatříděny jako třída P3 (hlavní sběrná komunikace) a P4 (místní komunikace). V místě nových světelných bodů bude stávající kabel obnažen, přerušen a zasmyčkován do nových svítidel. Jako osvětlovací body budou použity stožáry SAL-50G výšky 5 m, výložníky WR-23/1/0,76. Na světelných bodech budou osazena svítidla ZPSO ROSA OW LED 36 W 2700K SP transparent v barevném podání teplá bílá. U nadzemního vedení NN 0,4 kV bude vedle stávajícího betonového sloupu, kde bude vybudován nový světelný bod, který bude připraven pro případ připojení zemním kabelem. Vývod do stávající nadzemní sítě bude proveden u lampy č.26. V místech osazení světelných bodů bude provedeno přizemnění na obnažený uzemňovací pásek. Pokud nebude nalezen pásek či uzemňovací drát, bude provedeno paprskové přizemnění pomocí zemních tyčí a uzemňovacího vodiče FeZn D=10 mm.

Ze stávajícího spínacího bodu RVO u obecního úřadu bude vyveden kabel AYKY 4x16 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen v kabelové skříni SP182/NVP1P, která bude osazena do výklenku zděného pilíře vybudovaného za autobusovou zastávkou. Ze skříňe SP182 bude vyveden kabel do autobusové zastávky, kde bude nainstalováno osvětlení (LED Pásek – barva teplá bílá)

#### **B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení**

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií:

vzhledem k tomu, že elektrické zařízení patří mezi „Vyhrazená zařízení“ je nutné při jejich výstavbě dodržovat bezpečnostní předpisy, Metodiky a Standardy. Při ukončení stavby je nutno před jejím uvedením do provozu provést výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6.

#### **B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení**

Realizace stavby nevyžaduje zvláštní řešení - protipožárního zabezpečení. Všechny práce na elektrickém zařízení, budou prováděny převážně v beznapětovém stavu.

- Povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zakotveny v pracovním řádu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a podrobněji pak v jednotlivých řídicích a prováděcích aktualizovaných dokumentech BOZP.

- Povinnosti, práva a odpovědnost zaměstnanců zhotovitele stavby, pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou zakotveny v jeho pracovním řádu a podrobněji pak v jednotlivých řídicích a prováděcích aktualizovaných dokumentech BOZP.

- Zaměstnanci zhotovitele jsou pravidelně školeni a seznámeni s předpisy BOZP a PO, při obsluze a manipulaci na el. zařízení v případě požáru.

- Obecné povinnosti, odpovědnosti a kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v legislativních předpisech a ve vnitřních řídicích dokumentech společnosti zhotovitele stavby.

- Realizace stavby a stavební práce, nevyžadují vymezení požárně nebezpečného prostoru a ani posouzení z hlediska požární ochrany. Jedná se o běžné práce, bez použití nebezpečných látek, nebo látek s nutným protipožárním zabezpečením.

- Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

- Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů (např. Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění).

- Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích stavebníka, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

#### **B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

- Vzhledem k charakteru realizace stavby ve vnějším prostředí (exteriéru), není nutné řešit zásadní parametry stavby jako např. větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou...atd.

- Bezpečnost práce při stavební činnosti, je řešena v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb. a dodržováním NV č. 591/2006Sb. v platném znění „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a dále podle normy ČSN EN 50110-1 ed.3.

- Stavbyvedoucí (nebo jim pověřený a poučený pracovník) odpovídá za vytváření podmínek pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Nesmí však připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.

- Stavbyvedoucí (nebo jim pověřený a poučený pracovník), odpovídá za používání pracovních ochranných pomůcek na pracovišti a dodržování technologických postupů v celém průběhu realizace stavby. Stavbyvedoucí plně zodpovídá za bezpečnost ve vyznačeném prostoru staveniště a u liniových staveb v celé trase stavby.

- Bezpečnost práce je řešena „Plánem BOZP“, který je nedílnou součástí této PD. Všichni pracovníci a subdodavatelé, budou obeznámeni s tímto plánem. Obeznámení BOZP, bude stvrzeno jejich podpisem. V plánu bude zhotovitelem vyplněn „grafický průběh stavby“ po jednotlivých dnech.

- Podle ustanovení §158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel podle § 160 SZ zajistí odborné vedení provádění stavby, provádí stavby v souladu s rozhodnutími a s ověřenou PD, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále zajistí dodržování povinností k BOZP, PO, ŽP.

- Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prováděným kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a k Nařízení vlády č.591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Ve smlouvě o dílo/dílčí smlouvě bude závazek dodavatele/zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky z uzavřené rámcové dohody v platném znění, normu PNE 330000-6, platnou metodiku ČEZd\_ME\_0078 a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla. Zajištění pracoviště ve smyslu PNE 33 0000-6, platným pracovním postupem je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. **Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** je nedílnou součástí zpracované PD.

- Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je přílohou této zprávy. Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů musí zadavatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") v souladu s §14 zákona č.309/2006 Sb. s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem stavby určen koordinátor v realizaci, zhotovitel stavby zajistí, podle pravidel, aktualizací(e) plánu BOZP na staveništi. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání převzetí staveniště (pracoviště), pokud nejsou ošetřeny v konkrétním smluvním vztahu.

- Před zahájením prací budou pracovníci dodavatele i montážních čtěk prokazatelně proškoleny z příslušných vyhlášek, norem a předpisů. Veškeré náklady vznikající řešením bezpečnosti práce jsou zahrnuty do nákladů zhotovitele stavby včetně vypnutí, zajištění pracoviště, které provedou pracovníci ČEZ Distribuce a.s. Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Práce mohou být prováděny pouze v souladu s podmínkami pro práce v ochranném pásmu energetického zařízení a dodavatelé i jejich případní subdodavatelé musí být s těmito podmínkami prokazatelně seznámeni.

- Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce. Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem.

- Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemní komunikace je podle § 25 zákona č.13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a podle § 77, § 124 zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění zapotřebí mít zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO).

#### B.2.7 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření, apod.: netýká se

#### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- nápojevací místa technické infrastruktury, přeložky:  
nápojení nového vedení v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy, je upřesněno zadávacím návrhem stavebníka (distributora elektrické energie) a respektuje jeho zájem a požadavky, které vyplývají ze záměru stavby. Blíže popsáno v odstavci B.2.3 Základní popis stavby.
- připojevací rozměry, výkonové kapacity a délky:  
viz A.2.1 a)

#### B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení:  
netýká se
- nápojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
netýká se
- doprava v době klidu:  
netýká se

#### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav :

kabelová trasa bude po výkopech uvedena do původního stavu včetně původních povrchů

#### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana :

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:  
odpady z kabelu při stavbě budou uloženy odborné firmy, zbývající výkopová zemina bude odvezena na příslušně řízenou skládku
- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  
stavba nemá negativní vliv

- c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  
stavba nemá žádný vliv. Provozem elektrického zařízení nevznikají žádné škodliviny
- d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA:  
pro řešenou stavbu není třeba stanovisko EIA
- e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:  
ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění

#### **B.6.1 Nakládání s odpady**

- Budoucím provozem stavby distribučního el. zařízení, nebudou vznikat žádné odpady.
- Během realizace stavby vzniknou níže uvedené odpady, které musí být tříděny podle jednotlivých druhů odpadů. S odpady bude nakládáno podle Zákona o odpadech č. 185/2001Sb. Pokud to charakter stavby vyžaduje, bude s odpady nakládáno i podle upřesněním způsobu (vyřízení, nebo zajištění) likvidace odpadu, dle ujednání ve smlouvě SoD.
- V případě přebytečné zeminy může být zemina také využita v místě stavby (např. pro terénní úpravy), což zákon upřednostňuje, před uložením na skládku. Využitelnost přebytečné zeminy, určí vlastníci pozemků. V případě že vlastníci movité věci neprojeví zájem o další využití, bude s touto movitou věcí, která jim bude označena (jako dále nevyužitelná) „za odpad“, naloženo dle níže uvedené tabulky.

| Kód druhu odpadu | Název odpadu                                                                                                | Kategorie<br>O - Ostatní<br>N - Nebezpečný | vznik odpadu | uložení odpadu |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|
| 170504           | Zemina a kamení bez nebezpeč. látek                                                                         | O                                          | ANO          | říz.skládka    |
| 170506           | Vytěžená hlušina bez nebezpeč. látek                                                                        | O                                          | ---          |                |
| 170904           | Směsné stavební a demoliční odpady bez nebezpečných látek                                                   | O                                          | ---          |                |
| 170101           | Beton                                                                                                       | O                                          | ANO          | říz.skládka    |
| 170102           | Cihly                                                                                                       | O                                          | ---          |                |
| 170411           | Kabely (PVC, PE), bez nebezp. látek                                                                         | O                                          | ANO          | sběr.suroviny  |
| 170401           | Měď, bronz, mosaz                                                                                           | O                                          | ---          |                |
| 170402           | Hliník                                                                                                      | O                                          | ANO          | sběr.suroviny  |
| 170302           | Asfaltové směsy - bez obsahu dehtu                                                                          | O                                          | ---          |                |
| 170405           | Železo a ocel                                                                                               | O                                          | ---          |                |
| 170103           | Keramické výrobky (el.pojistky)                                                                             | O                                          | ---          |                |
| 170201           | Dřevo                                                                                                       | O                                          | ---          |                |
| 160213           | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12<br>Kabel s asfaltem | N                                          | ---          |                |

#### **B.7 Ochrana obyvatelstva**

Splnění základních požadavků z hlediska plnění ochrany obyvatelstva:  
stavba splňuje

#### **B.8 Zásady organizace výstavby**

- a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  
nevyžaduje zvláštní napojení
- b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:  
ochrana staveniště bude spočívat v zajištění výkopů proti pádu osob či zvířat, za tímto účelem budou řádně zabezpečeny
- c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) :  
zábory budou vždy po dobu otevření kabelové trasy, rozměr záboru je totožný s délkou otevřené trasy a výkopu k ní
- d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  
deponie zeminy není třeba, zbytková zemina bude vždy ihned odvážena na příslušnou skládku

#### **B.9 Celkové vodohospodářské řešení**