

± 0,000 = 223,07 m n.m.

PROAM, s.r.o. © 2018
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM, s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.
Výjimku tvoří licence pro objednatelé k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM, s.r.o. IČ: 282 93 592 / ŠTEFÁNIKOVA 33, 602 00 BRNO / www.proam.cz	PROAM — — ARCHITEKTI
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. Václav Štojdil, Ing. arch. Hana Kynčlová, Ing. Filip Balcar	
akce:	ÚPRAVA KONEČNÉ ZASTÁVKY OPTÁTOVA, JUNDROV p.č. 2659/65, 2659/67, 2659/108, 2659/114, 2659/115 v k.ú. Jundrov	paré č.:
objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-JUNDROV	stupeň: DPS
stavební objekt:	101.1	revize:
část:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	datum: 2019 / 02
název výkresu:	PSV - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	měřítko: --- výkres č.: D.1.1.14

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ÚPRAVA KONEČNÉ ZASTÁVKY OPTÁTOVA, JUNDROV	LIST Č.: 2
-------------------------	---	------------

- SCHÉMATA NĚKTERÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENA NA SAMOSTATNÝCH LISTECH. SCHÉMATA JSOU KRESLENY ZE STRANY INTERIÉRU POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
- PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.
- VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A PO ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- UVEDENÉ BAREVNÉ ODSÍNY JSOU PŘEDBĚŽNÉ, PRO NACENĚNÍ. DEFINITIVNÍ URČENÍ PROVEDE ARCHITEKT PO PŘEDLOŽENÍ BAREVNÝCH VZORKŮ.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY TÉTO LEGISLATIVY:

ISO 12944-1 AŽ 5 NÁTĚROVÉ HMOTY, PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY

ČSN 73 0081 OCHRANA STAVEBNÍCH PRVKŮ PROTI KOROZI

ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ

ČSN 73 0203 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ, FUNKČNÍ TOLERANCE.

ČSN 73 0210-1 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ.

ČSN 73 0532 AKUSTIKA - OCHRANA PROTI HLUKU V BUDOVÁCH A POSUZOVÁNÍ AKUSTICKÝCH VLASTNOSTÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ - POŽADAVKY.

ČSN 73 0540-2 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. ČÁST 2 - POŽADAVKY

ČSN 73 3630 ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ

ČSN 73 3440 SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY VÝROBCŮ DVOJSKEL PRO ZPŮSOB ZASKLENÍ.

ČSN E ENV 1627 OKNA, DVEŘE, UZÁVĚRY - ODOLNOST PROTI NÁSILNÉMU VNIKUTÍ - POŽADAVKY, KVALIFIKACE.

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ÚPRAVA KONEČNÉ ZASTÁVKY OPTÁTOVA, JUNDROV	LIST Č.: 3
OZN.	NÁKRES / ROZMĚRY	POPIS	POČET [bm, ks]
X01	ŘEZ 1:10	CHRLIČ / BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD U PLOCHÉ STŘECHY DN 50 VČETNĚ MANŽETY PVC PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE ČÁST PŘED FASÁDOU OPATŘIT NÁTĚREM ODSTĚNU DTTO FASÁDA OBJEKTU	STŘECHA - 1 ks
X02	ŘEZ 1:10	KOMÍNEK NA PLOCHÉ STŘEŠE PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S INTEGROVANOU MANŽETOU PVC PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE	STŘECHA - 2 ks
X03	ŘEZ 1:10	KOMÍNEK DO PLOCHÉ STŘECHY ODVĚTRÁNÍ (VZT) INTEGROVANÁ MANŽETA PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE	STŘECHA - 3 ks
X04		KAČÍRKOVÁ LIŠTA VYMEZUJÍCÍ ROZHRANÍ ZELENÉ EXTENZIVNÍ STŘECHY / KAČÍRKU U STŘECHY NAD OBJEKTEM ZÁZEMÍ PLASTOVÁ, TVARU L, VÝŠKA 120 MM	STŘECHA - 24 bm

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ÚPRAVA KONEČNÉ ZASTÁVKY OPTÁTOVA, JUNDROV	LIST Č.: 4
OZN.	NÁKRES / ROZMĚRY	POPIS	POČET [bm, ks]
X05	ŘEZ 1:10 $\varnothing 160$ 360 280 63 200 $\varnothing 70$ 500 x 500 332	KOMÍNEK NA PLOCHÉ STŘEŠE PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S INTEGROVANOU MANŽETOU PVC PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE	STŘECHA - 1 ks
X06	PŮDORYS 1:10 $\varnothing 330$ 500 x 500 $\varnothing 110$ 135 210 ŘEZ 1:10 KOŠ MANŽETA PRO NAPOJENÍ NA HYDROIZOLACI VPUST	STŘEŠNÍ VPUŠŤ SVISLÁ DN 110 S INTEGROVANOU MANŽETOU PRO NAPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE S OCHRANÝM KOŠEM PROTI KAČÍRKU	STŘECHA - 3 ks