



Veřejná zakázka MR: „**Rekonstrukce gastroprovozu 15. MŠ Písek**“

Seznam dodatečných informací, změn a doplnění zadávací dokumentace (01)

Informace/Dotaz č. 1 ze dne 21.5.2025 17:42 hod.

Veřejná zakázka: Rekonstrukce gastroprovozu 15. MŠ Písek. Část zakázky 01 - elektrické zařízení. 1)

Technická specifikace:2025_05_19_EDBE_gastro_P03B_TS_cast_01_elektro - VV - svými technickými parametry odkazuje přímo na konkrétní výrobce a modely jako například: P.č. 52 Elektrický konvektomat bojlerový, 10xGN1/1, podélné vsuvy na GN odpovídá jedinému výrobcí a modelu na trhu a to konkrétně: Rational iCombi Pro 10-1/1 E. Takto úzce specifikované parametry se zdánlivou tolerancí, neumožňují nabídnutí žádné alternativní technologie. Například: Požadavek na Integrovaný bezúdržbový odlučovač tuků (patent RATIONAL). Žádáme o rozvolnění níže uvedených parametrů, aby bylo možné nabídnout rovnocenné technické řešení v souladu se základními zásadami zákona o zadávání veřejných zakázek.

p.č. 52 Elektrický konvektomat bojlerový, 10xGN1/1, podélné vsuvy na GN:

- Pripustí zadavatel toleranci u stanovených rozměru +/-10%, ?
- Zadavatel požaduje: Dva obousměrné inteligentní ventilátory pro rovnoměrnost pečení. Náš nabízený konvektomat nabízí rovnoměrné pečení, přičemž s technologií při využití jednoho – autoreversního ventilátoru. Pripustí zadavatel jeden ventilátor? Při zachování požadovaného výsledku: rovnoměrnost pečení?
- Žádáme o možnost nabídnutí konvektomatu i se zásuvy napříč s roztečí 65mm, z hlediska obsluhy stroje se jedná o ergonomické řešení, nevidíme důvod, proč zadavatel tuto možnost nepřipouští, z našeho pohledu se jedná o minimálně rovnocenné řešení.
- Žádáme o možnost nabídnutí konvektomatu s dvojitým sklem. Námi nabízený konvektomat je vybaven dveřmi s dvojitým temperovaným tvrzeným sklem s meziprostorem, vnitřním termoizolačním sklem pro větší účinnost a pro snížení sálání směrem k obsluze. Vnitřní sklo je s křídlovým otevíráním pro lepší čištění. Naše konstrukční řešení dveří splňuje CB certifikaci. Referenčním standardem pro CB certifikaci je mezinárodní standard IEC 60335-2-42 „Bezpečnost domácích a podobných elektrických spotřebičů“. Konvektomat splňuje normu maximální vnější teploty 65°C na dveřním panelu. Z našeho pohledu se jedná o rovnocenné řešení. Můžeme nabídnout zařízení s tímto parametrem?
- Zadavatel požaduje / Min. 6ti bodová teplotní vpichová sonda. Námi nabízený konvektomat je vybaven 4 bodovou teplotní sondou. Sonda, pokud je správně



Veřejná zakázka MR: „Rekonstrukce gastroprovozu 15. MŠ Písek“

vsunuta do suroviny, vždy počítá medián teplot mezi 1 a 4 bodem. Pokud bude sonda i 6 nebo 10 bodová, funkce výpočtu je pořád stejná. Jakmile je zapíchnuta sonda z 50%, měření nebude přesné. To platí i pro 6 bodovou sondu. Z našeho pohledu se jedná o rovnocenné řešení. Můžeme nabídnout zařízení s tímto parametrem?

- Zadavatel požaduje: Barevný TFT displej 10,1" (+/- 5%) s vysokým rozlišením, zde se jedná pouze o vymezení preferované technologie, nikoliv o nezbytný parametr k ovládání konvektomatu. Ovládat konvektomat lze, pohodlně a bez omezení i s displejem o velikosti 8", připustí zadavatel konvektomat s tímto parametrem?

Odpověď:

Zadavatel má za to, že jím vymezená úroveň technická specifikace je v každé ze svých položek v zásadě splnitelná, a to výrobky vícero výrobců. Jinými slovy, zadavatel nesdílí názor účastníka, že by předmět plnění byl definován příliš úzce. Současně není ani úkolem zadavatele, aby suploval nabídkovou činnost účastníků a pomáhal jim spoluvytvářet nabídku, neboť v takovém případě by mohl být pranýřován za to, že preferuje určité konkrétní řešení. Nicméně a máje za cíl zejména funkčnost, hospodárnost a celkovou úsporu primární energie celého projektu, zadavatel v případě požadavků na konvektomat (pol. č. 52) upravuje technickou specifikaci v následujících bodech:

- Tolerance u stanovených rozměrů byla zvýšena na interval +/-10%
- Počet ventilátorů: - namísto dvou inteligentních ventilátorů je možné využití jednoho autoreversního ventilátoru, vždy s přihlédnutím k tomu aby ve výsledku byla zajištěna rovnoměrnost pečení
- Zásuvy – zadavatel bude akceptovat řešení s podélným nebo příčným zásuvem s tím, že uvedena tolerance +/-5% ke stávající hodnotě roztečí 68 mm
- Prosklení konvektomatu – původně požadované trojitě sklo může být nahrazeno s dvojitým temperovaným tvrzeným sklem s meziprostorem, musí však současně být splněny obecné požadavky na bezpečnost provozu, zejména na maximálně přípustnou teplotu na dveřním panelu
- Teplotní sonda – je možné dodat sondu se čtyřmi (a více) čidly.
- Ohledně typu ovládacího displeje je přípustné použít displej s minimální velikostí obrazovky 8"
- Zadavatel uvítá, pokud nabízený typ bude mít integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru, avšak případná absence tohoto systému u nabízeného konvektomatu nebude znamenat vyloučení účastníka z výběrového řízení v dané části veřejné zakázky malého rozsahu.

V návaznosti na výše uvedené odpovědi pak zadavatel upravil technickou specifikaci – přílohu č. 03B zadávací dokumentace. Aktualizovaný soubor nese označení



Veřejná zakázka MR: „**Rekonstrukce gastroprovozu 15. MŠ Písek**“

„2025_05_23_EDBE_gastro_P03B_TS_cast_01_elektro_VV2“. Současně si zadavatel dovoluje požádat jednotlivé účastníky, aby za účelem zpracování své nabídky v části veřejné zakázky malého rozsahu 01 – dodávka elektrozařízení použili výlučně soubor s touto aktualizovanou technickou specifikací.

V návaznosti na provedené úpravy technické specifikace současně zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v čl. 8.1 zadávací dokumentace a ve výzvě k podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tak nově činí **6.6.2025 do 9:45 hod.** Současně se mění i datum a čas zpřístupnění elektronicky podaných nabídek uvedený v čl. 9 zadávací dokumentace a ve výzvě k podání nabídek, když tento je nově **6.6.2025 od 10:00 hod.**

V Písku dne 23.5.2025

Základní škola Edvarda Beneše a
Mateřské školy Písek, Mírové nám. 1466
Mgr. Filip Rádr, ředitel školy