

- NEJTEŽŠÍ KUS 4,5 t
HLOUBKA OSAZENÍ
H= 2970

Technical drawing of a rectangular structure, likely a culvert or tunnel section, showing dimensions and features.

Dimensions:

- Overall width: 2700
- Overall height: 1600
- Section height (lower part): 1400
- Distance from left wall to center of inlet: 1210
- Distance between centers of inlet and outlet: 1300
- Distance from center of outlet to right wall: 700
- Radius of each circular opening: 300 (Diameter $\phi 600$)
- Wall thickness: 200

Features:

- NÁTOK** (Inlet): Located on the left side, with a diameter of $\phi 600$.
- VÝTOK** (Outlet): Located on the right side, with a diameter of $\phi 600$.
- TERÉN** (Ground): Indicated by a symbol in the top right corner.

- 3cm PÍSKOVÉ LŮŽKO
- 15cm PODKLADNÍ BETON
- 12cm ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
- TERÉN

±0,000 = 411,90 m n.m. - ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY HALY
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ZMĚNA				PROVEDL			
VYPRACOVAL	Hercik		ZODP. PROJEKTANT	Hercik			
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Třešňal		DIG. SOUBOR				
OBJEDNATEL	INDBau DESIGN s.r.o., Houškova 1187/25, 326 00 Plzeň						
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBEC	OSTROV				
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY, IČ: 27970345						
STAVBA	EHC CZECH - Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka OSTROV				STUPEŇ	DPS	
OBJEKT	SO 601 - ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK				DATUM	ÚNOR 2018	
					POČET A4	3	
					ČÍSLO ZAK.		
OBSAH	PŮDORYS; ŘEZ				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
					1:x	D.14.3	
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNA ČI JINAK S NI NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ ZHOTOVITELE.							