

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Technická specifikace

Účastník ve své nabídce doloží, že jím nabízené plnění, splňuje všechny níže uvedené parametry a toto plnění musí být v nabídce jednoznačně specifikováno, jelikož tato specifikace plnění uvedená v nabídce se stane nedílnou součástí návrhu kupní smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Soulad nabízeného plnění s níže uvedenou specifikací je účastník povinen doložit příslušnou dokumentací výrobce nabízeného plnění (např. katalogovými listy, technickými listy apod.). Zadavatel je oprávněn v případě pochybností tento soulad ověřit dle svého uvážení.

Specifikace požadavků zadavatele	Vozidlo splňuje	Parametr / hodnota
Malý speciální nákladní automobil. Určení jako univerzální nosič kontejnerů a komunálních nástaveb	Ano	
Nové vozidlo	Ano	
Vozidlo kategorie SS	Ano	
MOTOR		
Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 110 kW	Ano	
Točivý moment min. 300 Nm	Ano	
Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem	Ano	
Palivová nádrž o min. objemu 90 litrů, uzamykatelná	Ano	
Emisní limit Euro 6 s bezúdržbovým filtrem pevných částic	Ano	
PŘEVODOVKA		
Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět	Ano	
Zapínání redukce elektrické spínačem z kabiny	Ano	
Plazivý chod	Ano	
Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 a 90 km/h	Ano	
Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka	Ano	
ROZMĚRY A HMOTNOSTI		
Šířka vozidla max. 1 650 mm (bez nástaveb)	Ano	
Délka vozidla max. 5.300 mm (s čelní deskou, bez nástaveb)	Ano	
Rozvor max. 3 000 mm	Ano	
Povolené zatížení na zadní nápravu min. 3,65 t	Ano	
Povolené zatížení na přední nápravu min. 2,70 t	Ano	
RÁM, NÁPRAVY, BRZDY		
Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy odpínatelný	Ano	
Kotoučové brzdy na všech 4 kolech	Ano	
Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce	Ano	
Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení	Ano	
Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu)	Ano	
Celoroční pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h	Ano	
Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči	Ano	
Zadní náprava pevná s listovými pružinami a teleskopickými tlumiči	Ano	
Ruční parkovací brzda bubnová	Ano	
KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY		
Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru	Ano	
Plastové nerezavějící opláštění kabiny	Ano	
Barva oranžová RAL 2011	Ano	
Kabina třímístná, bezpečnostní pásy pro všechna místa	Ano	

Vzduchem odpružené sedadlo řidiče s vyhříváním, pneumatická bederní opěrka a opěrka hlavy	Ano	
Klimatizovaná kabina vozidla	Ano	
Vytápění kabiny (vodní od chladícího systému – nikoli samostatné)	Ano	
Elektricky nastavitelná a vyhřívána zpětná zrcátka a elektrické stahování oken	Ano	
Příprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž)	Ano	
Střešní rampa nad čelním oknem s přídatnými světlomety a pracovními světlomety	Ano	
Varovné reflexní červenobílé pruhy	Ano	
Servo řízení (s posilovačem)	Ano	
Výfuk vyvedený nahoru za kabinou	Ano	
Min. 1 teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny)	Ano	
LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla	Ano	
Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně)	Ano	
Odpojovač baterie	Ano	
PRACOVNÍ HYDRAULIKA		
Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru	Ano	
Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny	Ano	
2 hydraulické okruhy pro pohon nástaveb	Ano	
Požadovaný výkon obou hydraulických okruhů min.: průtok 55 l/min. 200 barů s možností spojení dvou okruhů do jednoho.	Ano	
Výkonný chladič hydraulického oleje i ve vysokých teplotách	Ano	
Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu	Ano	
Dva ovládací okruhy k předním nástavbám	Ano	
NÁSTAVBY		
Přední upínací deska pro nesení nástaveb – např. radlice, zametač	Ano	
Hydraulický hákový natahovač kontejnerů (využití stávajících kontejnerů) - Ovládání z kabiny vozidla - Včetně kompletní montáže - Hmotnost nástavby do 450 kg - Minimální zvedací a sklápěcí výkon 2 t - Zápis nástavby do TP	Ano	
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA		
Plnohodnotné rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h	Ano	
Varovná zvuková signalizace zpětného chodu	Ano	
Příprava pro tažné zařízení – kompletní elektroinstalace	Ano	
Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, refl.vesta	Ano	
Zakládací klín připevněný na vozidle	Ano	
Dvoustupňový zvedák a kolový klíč	Ano	
Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce	Ano	

V _____

V Mutěnicích dne

.....

prodávající

.....

kupující