

REZOPOHLED A-A M1:75

Architectural drawing showing a cross-section (Rezopohled A-A) of a house, scale 1:75. The drawing includes dimensions and elevations for various parts of the structure.

Key features and dimensions:

- Roof:** Gabled roof with a pitch of 1:1.5. Elevation of the ridge is +11.650.
- Front Porch:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m.
- Living Area:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m. Features a fireplace and a large window.
- Kitchen Area:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m. Features a sink and a window.
- Dining Area:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m. Features a table and chairs.
- Bedroom:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m. Features a bed and a window.
- Bathroom:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m. Features a bathtub and a window.
- Terrace:** Elevation of the floor is +0.350. Width is 3.200m.

Dimensions and elevations are provided for various parts of the structure, including the roof, walls, and floor levels.

- Svod tlakovodu
- Poslavit schránka
- Sféřní svod, nář. světlé
skřínka slaboproudu
- Informační tabule
- Kovové zábradlí
- Sféřní žlab
- Kamera
- delbitel
- vent.mřížka
- konzola osv.přechodu
- kovová žaluzie - věž

Stávající cihelné zdivo - obvodové a vnitřní

- | | |
|---|---|
|  | Stříbrný, protibleskový zlatý - obdvořadé 14,00mm (Um=22W/mK) |
|  | Vypíná otvor - stříbrný (Um=1,20 W/mK) - plastová dvířka s izolačním obalem (bez výměny) |
|  | Vypíná otvor - stříbrný (Um=1,20 W/mK) - plastová dvířka s izolačním obalem (bez výměny) |
|  | Vypíná otvor - nové (Um=90 W/mK) - plastová dvířka s izolačním obalem |
|  | Vypíná otvor - nové (Um=90 W/mK) - plastová dvířka s izolačním obalem |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,200mm z izolačních desek EPS-100F |
|  | Stříbrný čaloun EPS (λ = 0,037 W/mK) |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,200mm z izolačních desek - AN - vstupy do objektu |
|  | Matná bílá vlna (λ = 0,039 W/mK) |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,160mm z izolačních desek XPS - soki |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,160mm z izolačních desek XPS - soki |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,160mm z izolačních desek XPS - soki |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,160mm z izolačních desek XPS - soki |
|  | Matná bílá vlna (λ = 0,039 W/mK) |
|  | Oprava vnějších křeslíků o 50% |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,160mm z izolačních desek XPS - soki |
|  | Stříbrný čaloun oboustranný ztepilý K23 1,160mm z izolačních desek XPS - soki |
|  | Podlahová izolace střešní konstrukce - protibleskový stříbrný, křeslíky 12/15 |

LEGENDA HMOI - POHLED:
Stávající konstrukce zateplená KZS tl.200mm z izolačních desek EPS-100F

- [illegible]

Zastavěná plocha = 375,0 m²

ING-BIHUMIL BEROUN		ING-B. BEROUN		ING-B. BEROUN		ING-B. BEROUN		ING-B. BEROUN	
Súnnad 1137, 674 011 Thragic		161-603 376 427		161-603 376 427		161-603 376 427		161-603 376 427	
D.C. C597111707		D.C. C597111707		D.C. C597111707		D.C. C597111707		D.C. C597111707	
3.44		3.44		3.44		3.44		3.44	
06/2025		06/2025		06/2025		06/2025		06/2025	
DPR5		DPR5		DPR5		DPR5		DPR5	
25/2025		25/2025		25/2025		25/2025		25/2025	
1:75		1:75		1:75		1:75		1:75	
D1:8		D1:8		D1:8		D1:8		D1:8	