

(DP 1) PLASTOVÉ DVĚŘE 2KRÁDL. PLNÉ
6-1 KOMOR. PROFIL, TĚŽENÝ OCEĽ. VÝZT. PROFIL
ROZM. DVĚŘÍ 1500x2000MM
KLIKA - KOULE KS = 1
BARVA - BÍLÁ

(DP 2) PLASTOVÉ DVĚŘE 1KRÁDL. LEVÉ, PROSKLENÉ
6-1 KOMOR. PROFIL, TĚŽENÝ OCEĽ. VÝZT. PROFIL
ROZM. DVĚŘÍ 800x2000MM
ZASKLENÍ: IZOL. 3-SKLO, MATNÉ, BEZP. TL.6MM
KLIKA - KLIKA
BARVA - BÍLÁ
U skla = 0,70 W.m-2.K-1
U dveří = 0,90 W.m-2.K-1 KS = 1

----- Stávající konstrukce stropu zateplená KZS tl.100 - desky MV/ strop nad 1.NP
 nevytápěné prostory - zespodu
 Minerální vlna ($\lambda = 0.039 \text{ W/mK}$)
 Celkem 49,50m²

Veškeré zprávy budou ověřeny na stavbě
 Veškeré prvky a konstrukce na fasádě budou vytvářeny a překotovny na líc zateplovacího systému
 Zateplovací systém na soklu / prověřovaná fasáda - rošt Cw / - XPS H 100mm bude zatečen min. 300mm pod UT
 Při provádění sáňacích a kontakty, zateplí systém je nutno dodržovat techn.předpisy výrobce
 Další související stavební úpravy , které je nutno provést na zatepl.objektu, jsou uvedeny v TZ
 Bude provedeno nově oplechování parapetu oken
 Při provádění prací je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovních vztazích a o zajištění bezpečnosti

$+-0.000=1.NP$ objektu			Zastavěná plocha = 375.0 m ²	
VEDOUcí	PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
	ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN	
POZEMEK:	st. 579		KÚ:	Jaroměřice nR
INVESTOR:	Město Jaroměřice nad Rok., Nám. Míru 2 , 675 51			
ARCE:	OBJEKT BYTOVÉHO DOMU Realizace úspor energie, st.úpravy střechy Týrsova 136 , Jaroměřice nR		FORMAT	9 A4
			DATAUM	06 / 2025
			STUPEN	DPSP
			C. ZAKÁZKY	25 / 2025
VÝKRE:	Půdorys 1.NP - ns		MĚRÍTKO	C. VÝKRESU
			1:50	D.1.2