

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:

- # PŮDORYS STŘECHY - NS M1:50
- ## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ:
- K1

PARAPET VENKOVNÍ : HLINÍKOVÝ OHÝBANÝ RŠ 400MM VČ. KRYTEK - BARVA BÍLÁ
barva: tmavě šedá
šířka okna=50mm - skutečné rozměry prvku ověřit na stavbě
délka 67.0m

K2

STŘEŠNÍ ŽLAB : OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 330MM
půlkruhový profil DN150mm
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 88.0m

K3

STŘEŠNÍ SVOD : OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 330MM
kruhový profil DN125mm
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 42.0m

K4

OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU: OCELŽÁR.ZINKOVANÝ PLECH TL0.60MM RŠ 600MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 16.0m

K5

OPLECHOVÁNÍ ŮŽLABÍ:
OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 600MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 28.0m

K6

OPLECHOVÁNÍ STĚNA-KRYTINA:
OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 400MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 28.0m

K7

OPLECHOVÁNÍ OKAPU STŘECHY:
OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 330MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 88.0m

K8

OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM:
OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 330MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
plocha 3.50m²

K9

OPLECHOVÁNÍ ATIKY - NADSTŘEŠNÍ ZDIVO
OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 330MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 28.0m

K10

OKAPNÍČKA - ZÁVĚTR.LÍŠTA PULTOVÉ STŘECHY:
OCELŽÁROVÉ ZINKOVANÝ PLECH TL0.6MM RŠ 330MM
tl.zink.vrstvy bude 350g/m² oboustranně
zákl.povrch.úprava - pasivační vrstva oboustranně
vrchní povrch.úprava - nástřik matným dvouvrst.polyest.lakem tl.50mikronů
barva: tmavě šedá
délka 3.50m
- The floor plan illustrates a complex roof layout with multiple gables and slopes. Key features include:

 - Roof Elements:** Parapets (K1), roof drains (K2), roof eaves (K3), chimney cladding (K4), ridge cladding (K5), wall cladding (K6), roof eaves (K7), entrance overhang (K8), and ridge cladding (K9).
 - Dimensions:** Extensive use of purple dimension lines to specify lengths, widths, and heights throughout the plan.
 - Material Specifications:** Detailed descriptions for each roof element, including material type (e.g., galvanized steel, aluminum), thickness, and surface treatment.
 - Roof Slopes:** Indicated by arrows and angles (e.g., 32°, 20°, 40°) to show the pitch of different roof sections.
 - Structural Details:** Includes annotations for drainage channels (Odv.kanal.), ventilation (Větrání), and structural supports.
 - Roof Tiles:** A central section is designated for "KERAMICKÁ SKLÁDANÁ KRYTINA TAŠKA GRANÁT II ENGOBA BARVA - MĚDĚNÁ" (Ceramic composite roof tiles, granite II glaze, copper color) with a total area of 504.00m².
 - Windows and Doors:** Various openings are marked, including "Výlezové okno Luminex Uni Plus" and "Průchodní taška Durovent Plus stožár TV".
 - Orientation:** A north arrow is located in the bottom right corner, pointing towards the top right of the plan.
- Digitálně podepsal Ing. Bohumil Beroun Datum: 2025.06.17

PO CELÉ PLOŠE BUDOU OSAZENÝ PROTISNĚVOU HÁKY - SPOTŘEBA 3Ks/M2 PLOCHY
(na každé 6 tlavce v každé 2.todé + 1 průběžná řada v každé 2.todé)

OPATŘENÍ PROTI VĚTRU: - V HŘEBENI A NÁROŽÍ KAŽDÝ HŘEBENÁČ A KAŽDÁ TAŠKA PŘÍPĚVNĚNA
1 VRUTEN NEBO HŘEBÍKEM A ZÁROVEN PŘÍCHÝTKOU HŘEBENÁČE
- KAŽDÁ ŘEZANÁ TAŠKA BUDE UCHYCENÁ 1 VRUTEN NEBO HŘEBÍKEM POPŘ. PŘÍCHÝTKOU
- KAŽDA U KOMINU BUDE UCHYCENÁ 1 VRUTEN NEBO HŘEBÍKEM POPŘ. PŘÍCHÝTKOU
- VŠECHNY VRUTY NEBO HŘEBÍKY V PROTIKROKOVÉ ÚPRAVĚ

VĚTRÁNÍ STŘECHY: - KONTRALATĚ JSOU NAVRŽENY MIN. VÝŠK 35MM (50x35MM) - DĚLKA KROKVÍ DELŠÍ JAK 10M
- MIN. 20KS ODVĚTRÁVACÍ TAŠEK NA 100M2 PLOCHY STŘECHY
- VĚTRACÍ PÁS OKAPU A HŘEBENĚ

TŘÍDA TĚSNOSTI: - STŘEŠNÍ FOLIE POD KONTRALATĚMI - DÍUŽNÍ /BRAMAC UNI 2S RESISTANT/
VODODOVNĚ A SVISLÉ SPOJE FOLIE LEMNĚ - PERFORACE V MÍSTĚ KONTRALATĚ UTMĚSNĚNÁ
PROSTUPY TĚSNĚ

KERAMICKÁ TAŠKA GRANÁT 11 ENGABA-MĚNĚNÍ: VZD.LATĚ MAX.380MM, SPOTŘEBA 12-13KS/M2, HMOTNOST 36KG/M2, SKLON 20-40°

STŘEŠNÍ SVOODY BUDOU ZAŮSTĚNY DO STĚVÁČNÍCH MÍST DO KANALIZACE PŘES LAPÁČE SPALVENIN

+ -0.000=1.NP objektu			Zastavěná plocha = 375.0 m ²		
VEDOUCÍ	PROJEKTANT	VÝPRACOVAL			
ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN			
POZEMEK: st. 579		KÚ: Jaroměřice nR			
INVESTOR: Město Jaroměřice nad Rok., Nám. Míru 2 , 675 51					
AKCE:	OBJEKT BYTOVÉHO DOMU Realizace úspor energie, st.úpravy střechy Tyřšova 136 , Jaroměřice nR		FORMÁT	9 A4	
			DATUM	06 / 2025	
			STUPĚN	DPFS	
			Č. ZÁKÁŽKY	25 / 2025	
VÝKR.:	Půdorys střechy	MĚŘÍTKO	1:50	Č. VÝKRESU	D.1.5