

- [illegible]

- vyška se počítá od horní hrany hotové podlahy
- požadaván tlak vody = 3-8 dM (velkost karby, tvrdost vody) - u všech přístrojů pracujících
s vodou, zejména termických, při vyšší nutná demineralizace (změkčák)
- požadaván tlak nímky (teploty) tlak vody = min 2 bar, při vyšším tlaku než 4 bary je u mýček,
konvektomatů, kávovarů a výrobků ledů je nutná montáž tlakového regulátoru -
(zjistit obchodní - starších záležitost)
- způsob zabudování vstavařů do spořičků do interiéru musí obchodník znát a být pověřená
příslušnou autorizací, uvedené v tabulce jsou různé napojovací systémy a vnitřní,
nabírající, ventilu nebo posuvní
- pozor na režim, pokud odpovídá vědomí (kapacitu odlišení laku odru při různých výškách)
- při umístění chladicího, je nutno brát zřetel na salivové u všech nepřepychů spořičků
odruání teplo u chladicího spořičku.
- všechny napojovací body ukončíte stavěním do čísta s konečným porušením stavby
(u profil, samé se vzhledem k bytému nepoužívají křivky, rozteky, apod.)

První kóty v řetězci kót jsou vždy na hotový povrch (obklad, omítku) slavební kci.
Nad CHB a MB nutno ponechat volný montážní prostor min 200mm, to je do výšky 2900mm u CHB a 2950mm u MB.

Zaplentování bočních mezer mezi boky a stavební kei - např. sádkartonem=odstavby.
Zavěšení digestoří, skříněk, polic apod. - stavba zaisti případně dostatečné vyztužení stěn.
**POZOR NA DOSTATEČNÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR PŘI NASTĚHOVÁNÍ VARNÝCH APARÁTŮ
A MYČEK!!!!**

LEGENDA:

pevný přívod s volným koncem cca 3m

jištěný vc. proudového chránice)

zásuvka 230 V: není-li udána výška, osadit na +1,2m

rezervní zásuvka 230 V: není-li udána výška, osadit na +1,2m

zásuvka 400 V: není-li udána výška, osadit na +1,2m

F predvypočítac: není-li udána výška, osadit na +1.6

od predvypínace ke spotřebiči osadit ohebný (gumový) kabel

• *vývod studené vody uzavírá armatury - dod.stavby*

 vývod teplé vody uzavírá armatury – dod.stavby

• vývod odpadu sifony – dod.stavby

prívod plynu

⑤ *masné odpadní vody*

		ZV projekt s.r.o. Milerská 1112/30, 140 00 Praha 4 e-mail: zvp@zvpdesign.cz	
Místo stavby Investor		Soutěž 254 Písmo 346 06 Místo Písmo, náměstí Republiky 1/2, Písmo 346 06	
VYPRACOVAL Ing. Jiří Havrda	ZODPOVÍDÁTEL PROJEKTANT Václav Šterníček		
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ PŘÍMDA			
INSTALAČNÍ VÝKRES GASTRO 1.NP		VÝKRES A1 FORMÁT DATUM STUPEN DPS MERITKO 1:50	
ACOVITEL ČÍSLO :			



				E – ELEKTRO			
OZNÁČ.	V	kW	VÝŠKA (mm)	POZNÁMKA			
E-1	230	0,2	400	Podstavná chladnička			
E-2	230	0,25	1200	Stolní vaha			
E-3	400	2,8	400	Univerzální stroj			
E-4	230	0,6	400	Chladicí stůl			
E-5	400	9,3	600	stávající Konvektomat 50N1/1, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-6	400	0,8	1200	Stolní kroužek			
E-7	230	0,4	1200	Nřezový stroj			
E-8	400	31,1	300	Míchací sklopný kotel, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-9	400	17,5	Z PODLAHY	stávající Konvektomat 10GN1/1, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-10	400	27	Z PODLAHY	Multiturnční pánev, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-11	400	18,6	600	Konvektomat 10GN1/1, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-12	400	17,3	400	Myčka provozního nádobí, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-13	230	0,25	1200	Stolní vaha			
E-14	230	0,2	2200	Chladicí skříň			
E-15	230	0,2	2200	Chladicí skříň			
E-16	230	2,1	400	Vyhřívavý vozík na 30N1/1			
E-17	230	1,4	400	Vyhřívavý vozík na 20N1/1			
E-18	230	1	400	Pojízdný vyhřívavý zásobník na tašle			
E-19	230	0,2	400	Podstolová chladicí skříň			
E-20	400	44	Z PODLAHY	Myčka stolního nádobí, OD PŘEDVYPÍNAČE			
E-21	230	1	800	Chladivá vitrina			
E-22	400	2,2	1200	Stolní kufel			
REZ.				Rezervní zásuvka			

♦	SV – STUDENA VODA		
	OZNAČ.	ø (")	VÝŠKA (mm) POZNÁMKA
	SV-1	1/2	600
	SV-2	3/4	ROHÁČEK
	SV-3	3/4	PRACKOVÝ VENTIL, ZMĚKČENA VODA(3")
	SV-4	1/2	Z. PODLAHY
	SV-5	1/2	ROHÁČEK
	SV-6	1	Z. PODLAHY
	SV-7	3/4	Voda do změkčovače
	SV-8	3/4	PRACKOVÝ VENTIL, ZMĚKČENA VODA(3")
	SV-9	3/4	PRACKOVÝ VENTIL
	SV-10	1	Odvod změkčené vody od změkčovače
			Připojení zm. vody k aparátům–provoďte ZTI
	SV-11	3/4	PRACKOVÝ VENTIL

♦	TV – TEPLÁ VODA		
	OZNAČ.	ø (")	VÝŠKA (mm)
	TV-1	1/2	600
	TV-2	1/2	ROHÁČEK
	TV-3	3/4	ROHÁČEK
	TV-4	1/2	ROHÁČEK

O – ODPAD		
OZNAČ.	Ø (DN)	POZNÁMKA
0-1	50	
0-2	50	t=100°C
0-3	50	t=100°C
0-4	70	Z PODLAHY t=100°C
0-5	50	Z PODLAHY t=100°C
0-6	50	
0-7	50	Z PODLAHY

P – PLYN		
OZNAČ.	KW	POZNÁMKA
P-1	40	Z PODLAHY Slávovičův Správk
P-2	5	200 Plynová stolická

Stávající VZT