

VÝPIS MATERIÁLU - VÝPLNĚ OTVORŮ		
POL	SCHEMA (POHLED VENKOVNÍ)	POPIS
5		PLASTOVÁ VÝPLN (PROFIL 5 KOMOR) ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (U = 1,1) BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU BARVA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ
6		PLASTOVÁ VÝPLN - PROFIL 5 KOMOR, HLOUBKA 70 MM S OCELOVOU VÝZTUHOU PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (UG = 1,1, UW = max. 1,2) CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU BARVA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 140 MM VENKOVNÍ PARAPET POPLASTOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA 200 MM
7		PLASTOVÁ VÝPLN - PROFIL 5 KOMOR, HLOUBKA 70 MM S OCELOVOU VÝZTUHOU PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (UG = 1,1, UW = max. 1,2) CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU BARVA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 140 MM VENKOVNÍ PARAPET POPLASTOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA 200 MM

POZNÁMKA:

- *PŘED VÝROBOU BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ OTVORY.
- *PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE NA VNITŘNÍM LÍČÍ OPATŘENA PÁSKOU S FUNKCÍ PAROZÁBRANY.
- *DODAVATEL VÝPLNÍ DOLOŽÍ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝMĚNY VZDUCHU V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY NORMY