

VÝPIS MATERIÁLU - VÝPLNĚ OTVORŮ			POČET						
POL	SCHEMA (POHLED VENKOVNÍ)	POPIS	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	7NP
5		PLASTOVÁ VÝPLN (PROFIL 5 KOMOR) ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (U = 1,1) BEZPEČNOSTNÍ SKLO CONEX CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU BARVA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ		2	2	2	2	2	2
6		PLASTOVÁ VÝPLN - PROFIL 5 KOMOR, HLOUBKA 70 MM S OCELOVOU VÝZTUHOU PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (UG = 1,1, UW = max. 1,2) CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU BARVA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 140 MM VENKOVNÍ PARAPET POPLASTOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA 200 MM	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	7NP
7		PLASTOVÁ VÝPLN - PROFIL 5 KOMOR, HLOUBKA 70 MM S OCELOVOU VÝZTUHOU PRO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (UG = 1,1, UW = max. 1,2) CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, ČLENĚNÍ DLE SCHEMATU BARVA RÁMU I KŘÍDLA BÍLÁ VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ BÍLÝ ŠÍŘKY 140 MM VENKOVNÍ PARAPET POPLASTOVANÝ PLECH BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA 200 MM	1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP	7NP

POZNÁMKA:

- *PŘED VÝROBOU BUDOU OVĚŘENY STAVEBNÍ OTVORY.
- *PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE NA VNITŘNÍM LÍČÍ OPATŘENA PÁSKOU S FUNKCÍ PAROZÁBRANY.
- *DODAVATEL VÝPLNÍ DOLOŽÍ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝMĚNY VZDUCHU V SOULADU S HYGIENICKÝMI POŽADAVKY NORMY