

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Textová část je nedílnou součástí dokumentace. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu ze zákona způsobilá.



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 191,55 m n. m. - B.p.v.

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby

Školní 556/II, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Místo

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

Stavebník

S0.01 - Přístavba tělocvičny

Stavební objekt

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

Provádění stavby

Stupeň dokumentace

Výpis vnitřních výplní otvorů

1:50

ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM)

Název výkresu

Měřítko

Formát

3.4.5

00

20.2.2026

mm

36-2308

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Ing. Filip Vacek

Hlavní projektant

Ing. Jana Dlouhá

Vypracoval

Autor

Ing. arch. Martin Pavlun

Autorizovaná osoba

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT
SO.01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1S [ks]	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
D 01		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ VODĚODOLNÉ, 800x1970 mm, tl. 200 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 900x2020 mm, průchozí rozměr - 800x1970 mm <u>Popis:</u> voděodolné jednokřídle otočné dveře - plné, výplň z PUR pěny, povrchová úprava HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 200 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, vložkový zámek s wc vložkou s klikou <u>Vybavení:</u> dveře osazeny dveřní mřížkou rozměru 400x100 mm <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku						
			PRÁVÉ	4	0	0	0	4 P
			LEVÉ	0	0	0	0	0 L
								4
D 02		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 800x1970 mm, tl. 200 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 900x2020 mm, průchozí rozměr - 800x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 200 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku						
			PRÁVÉ	4	0	0	0	4 P
			LEVÉ	2	0	0	0	2 L
								6
D 03	dveře do m.č. 308 a 309:	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 800x1970 mm, tl. 150 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 900x2020 mm, průchozí rozměr - 800x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 150 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku <u>Mřížka:</u> dveře do m.č. 308 a 309 budou opatřeny dveřní mřížkou, mřížka rozměru 400x200 mm (celkem 2 ks)						
			PRÁVÉ	2	0	0	0	2 P
			LEVÉ	1	0	0	3	4 L
								6
D 04		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 900x1970 mm, tl. 200 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 200 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku						
			PRÁVÉ	1	0	0	0	1 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								2

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT
SO.01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1S [ks]	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
D 05		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 900x1970 mm, tl. 250 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 250 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku	PRÁVÉ	0	0	0	2	2 P
			LEVÉ	2	0	0	1	3 L
								5
D 06		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 800x1970 mm, tl. 250 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 900x2020 mm, průchozí rozměr - 800x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 250 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku	PRÁVÉ	1	0	0	0	1 P
			LEVÉ	0	0	0	0	0 L
								1
D 07		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 900x1970 mm, tl. 150 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 150 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku	PRÁVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1
D 08		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 700x1970 mm, tl. 150 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 800x2020 mm, průchozí rozměr - 700x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídle otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 150 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku	PRÁVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1





2

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT
SO.01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.





OZN.	SCHÉMA	POPIS		1S [ks]	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
D 09		DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ VODĚODOLNÉ, 700x1970 mm, tl. 150 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 800x2020 mm, průchozí rozměr - 700x1970 mm <u>Popis:</u> voděodolné jednokřídlé otočné dveře - plné, výplň z PUR pěny, povrchová úprava HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 150 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> bez požadavku	PRAVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1
D 10	 panikové kování	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ, 900x1970 mm, tl. 200 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 200 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> panikové kování	PRAVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1
D 11	 EW 30 DP3	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 900x1970 mm, tl. 100 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, smrkový rám vyplněný systémovou požární deskou s oboustraným překrytím pláštěm DTD s povrchovou úpravou z HPL, v polodrážce křídla vlepena samolepící intumescentní zpěňovací páska, překryta hranovací páskou v odstínu křídla <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 100 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EW 30 DP3	PRAVÉ	1	0	0	0	1 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								2
D 12	 EI 30 DP1 - C	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 800x1970 mm, tl. 150 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 900x2020 mm, průchozí rozměr - 800x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 150 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EI 30 DP1 - C	PRAVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT
SO.01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.




OZN.	SCHÉMA	POPIS		1S [ks]	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]							
D 13	 EI 30 DP1 - C	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 900x1970 mm, tl. 300 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1000x2020 mm, průchozí rozměr - 900x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 300 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EI 30 DP1 - C	<table><tr><td>PRAVÉ</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1 P</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 L</td></tr></table>	PRAVÉ	1	0	0	0	1 P	LEVÉ	0	0	0	0	0 L
PRAVÉ	1	0	0	0	1 P										
LEVÉ	0	0	0	0	0 L										
								1							
D 14	 EI 30 DP1 - C	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 1050x1970 mm, tl. 300 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1150x2020 mm, průchozí rozměr - 1050x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 300 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EW 30 DP3	<table><tr><td>PRAVÉ</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>3 P</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 L</td></tr></table>	PRAVÉ	1	0	1	1	3 P	LEVÉ	0	0	0	0	0 L
PRAVÉ	1	0	1	1	3 P										
LEVÉ	0	0	0	0	0 L										
								3							
D 15	 EW 45 DP2 - C	DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 1050x1970 mm, tl. 300 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1150x2020 mm, průchozí rozměr - 1050x1970 mm <u>Popis:</u> jednokřídlé otočné dveře - plné, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 300 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EW 45 DP2 - C	<table><tr><td>PRAVÉ</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1 P</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 L</td></tr></table>	PRAVÉ	0	1	0	0	1 P	LEVÉ	0	0	0	0	0 L
PRAVÉ	0	1	0	0	1 P										
LEVÉ	0	0	0	0	0 L										
								1							
D 16	 panikové kování	DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ, 1600x1970 mm, tl. 250 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1700x2020 mm, průchozí rozměr - 1600x1970 mm, šířka aktivního křídla min. 900 mm <u>Popis:</u> dvoukřídlé otočné dveře - s prosklením, DTD deska s povrchovou úpravou HPL <u>Práh:</u> bez prahu <u>Zárubeň:</u> obložková zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 250 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou <u>Zasklení:</u> dvojsklo <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> panikové kování	<table><tr><td>PRAVÉ</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0 P</td></tr><tr><td>LEVÉ</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>3 L</td></tr></table>	PRAVÉ	0	0	0	0	0 P	LEVÉ	2	0	0	1	3 L
PRAVÉ	0	0	0	0	0 P										
LEVÉ	2	0	0	1	3 L										
								3							

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VNITŘNÍ DVEŘE

OBJEKT
SO.01 - PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Pozn.: Otvor nutno před výrobou přeměřit. Kotvení oken bude dle požadavků výrobce a v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. a dle. ČSN 74 6077. Součástí všech prvků je kompletní pomocný, spojovací a montážní materiál nutný k zabudování prvků. Zapravení okna je včetně parotěsnící a paropropustné pásky a APU lišty. Podrobná specifikace bude odsouhlasena investorem, technickým a autorským dozorem.

OZN.	SCHÉMA	POPIS		1S [ks]	1NP [ks]	2NP [ks]	3NP [ks]	CELK. [ks]
D 17	 panikové kování, EI 30 DP3 - S200,C	DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 1600x1970 mm, tl. 250 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1700x2020 mm, průchozí rozměr - 1600x1970 mm, šířka aktivního křídla min. 900 mm <u>Popis:</u> dvoukřídlé otočné dveře - s prosklením, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu; padací lišta pro kouřotěsné provedení <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 250 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem, koordinátor zavírání křídel <u>Zasklení:</u> protipožární zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EI 30 DP3 - S200,C; panikové kování						
			PRAVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1
D 18	 panikové kování - hrazda, EI 30 DP3 - S200,C	DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 1600x1970 mm, tl. 250 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1700x2020 mm, průchozí rozměr - 1600x1970 mm, šířka aktivního křídla min. 900 mm <u>Popis:</u> dvoukřídlé otočné dveře - s prosklením, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu; padací lišta pro kouřotěsné provedení <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 250 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/paniková hrazda - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem, koordinátor zavírání křídel <u>Zasklení:</u> protipožární zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EI 30 DP3 - S200,C; panikové kování						
			PRAVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	0	1	0	1	2 L
								2
D 19	 EW 45 DP2 - S200,C	DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ POŽÁRNÍ, 1600x1970 mm, tl. 250 mm <u>Rozměr:</u> stavební otvor - 1700x2020 mm, průchozí rozměr - 1600x1970 mm, šířka aktivního křídla min. 900 mm <u>Popis:</u> dvoukřídlé otočné dveře - plné, tvořeno krabicovou konstrukcí z ocelových pozinkovaných plechů o tl. 0,8 mm s vloženým výztužným ocelovým rámem. Výplň z izolačních desek a minerální vaty. <u>Práh:</u> bez prahu; padací lišta pro kouřotěsné provedení <u>Zárubeň:</u> požární zárubeň z pozinkovaného ocelového plechu, tl. 1,5 mm, opatřeno barveným nástřikem, kotvení 6 ks ocelových kotev, na tl. stěny 250 mm <u>Kování:</u> rozetové, klika/klika - povrch chrom, 3 přímé závěsy, zámek s cylindrickou vložkou, samozavírač s horní montáží a ramínkem, koordinátor zavírání křídel <u>Zasklení:</u> bez zasklení <u>Barva:</u> křídlo - bílá, zárubeň - sladěna k dekoru křídla <u>PBR:</u> EW 45 DP2 - S200,C						
			PRAVÉ	0	0	0	0	0 P
			LEVÉ	1	0	0	0	1 L
								1