



NAVRŽENO PODLE ČSN EN 1992-1-1

VÝZTUŽ: B500B

- Distanční výztuž není součástí výkazu výztuže
- Výztuž v místě malých průsechů posunutá do lince
- Uváděné délky jsou vztaheny na osu prutu
- Rovné vložky jsou ve výkazu označeny *
- Nazažené úhly jsou 90, 45, 180 stupňů
- Celkové délky vložek jsou střížné délky
- Zaskřepkové podélné a příčné vložky 50 mm od kraje tvaru
- Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu: Ø≤16mm.....4/5
Ø>16mm.....3/4

MINIMÁLNÍ PŘESAHOVÁ DÉLKA
VÝZTUŽE PRO BETON C 25/30:

Ø 10	-	580 mm
Ø 12	-	690 mm
Ø 14	-	810 mm
Ø 16	-	920 mm
Ø 20	-	1150 mm
Ø 25	-	1440 mm

Označení položky	Profil Ø [mm]	Délka [mm]	Počet [ks]	B500B	
				8	14
*1	14	6000	48	-	288.00
*2	14	4900	6	-	29.40
*3	14	2900	4	-	11.60
4	14	6000	2	-	12.00
5	14	2100	22	-	46.20
6	14	2050	12	-	24.60
7	14	2850	4	-	11.40
8	14	3150	8	-	25.20
9	8	900	292	262.80	-
10	8	1010	35	35.35	-
11	8	1170	75	87.75	-
Počet prvků 1	Celková délka [m]			385.90	448.40
	Hmotnost 1bm [kg]			0.39	1.21
	Hmotnost 150.50			150.50	542.56
	Celková hmotnost [kg]				693.07
Hmotnost pro celkový počet prvků [kg]				693.07	

