

OZN.		POPIS	POČET ks	OZN.		POČET ks
D3		- O1A: Okno dřevěné kruhové s pevným zasklením, D 310 m_n_neotvíravé/fixní – 1x - O1B: Okno dřevěné kruhové s pevným zasklením, D 246 m_n_neotvíravé/fixní –1x - Rám dřevěný - Zasklení: izolačním trojsklem - Izolační trojsklo s čířm nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Součinitel prostupu tepla zasklením: Ug = 0,5 W / (m² K), maximální Ug_nebo lepší - Zasklení – vyplň: - JZ okna – fixní výplň – bezpečnostní zasklení trojsklo - JV fixní výplň – bezpečnostní zasklení trojsklo + předokenní žaluzie - Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; - Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: - dělkově napojovaný materiál: smrk cink - Rám výplně je zevnu skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvory a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): - Okno: U_w =0,70 W / (m² K)– maximální U_w nebo lepší - fixní JZ okna – Uw =0,70 W / (m² K)– maximální U_w nebo lepší - Zvuková neprůzvučnost: Rw = min.33 dB (decibelů) (Útlum hluku R_w)	1	D3		1
D4		- Okno dřevěné, otvíravé – sklopné, 1270/830+2740/830 – do plochy 4260/830mm - Rám dřevěný - Zasklení: izolačním trojsklem - Izolační trojsklo s čířm nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Součinitel prostupu tepla zasklením: Ug = 0,5 W / (m² K), maximální Ug_nebo lepší - Zasklení – vyplň: sklopné na ventilační šterbinu - JZ výplně – zasklení trojsklo + předokenní žaluzie - Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; - Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: - dělkově napojovaný materiál: smrk cink - Rám výplně je zevnu skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvory a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): - Okno: U_w =0,70 W / (m² K)– maximální U_w nebo lepší - Zvuková neprůzvučnost: Rw = min.33 dB (decibelů) (Útlum hluku R_w)	1	D4		1
D5		- Okno dřevěné, otvíravé a sklopné, 1200/2160 mm - Rám dřevěný - Zasklení: izolačním trojsklem - Izolační trojsklo s čířm nízko emisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Součinitel prostupu tepla zasklením: Ug = 0,5 W / (m² K), maximální Ug_nebo lepší - Zasklení – vyplň: - SV výplň – zasklení trojsklo - Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; - Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: - dělkově napojovaný materiál: smrk cink - Rám výplně je zevnu skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvory a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): - Okno: U_w =0,70 W / (m² K)– maximální U_w nebo lepší - Zvuková neprůzvučnost: Rw = min.33 dB (decibelů) (Útlum hluku R_w)	2	D5		1
D6		- Okno dřevěné, 960/710+2340/710fix+960/710 – do plochy 4760/710mm, 2x otvíravé a sklopné a 1x s pevným zasklením - Rám dřevěný - Zasklení: izolačním trojsklem - Izolační trojsklo s čířm nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Součinitel prostupu tepla zasklením: Ug = 0,5 W / (m² K), maximální Ug_nebo lepší - Zasklení – vyplň: - SV výplň – zasklení trojsklo - fixní střední okno – standardní zasklení trojsklo - otvíravé malé okno – SV – 2x – standardní zasklení trojsklo, poloha pro ventilační šterbinu - Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; - Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: - dělkově napojovaný materiál: smrk cink - Rám výplně je zevnu skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvory a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): - Okno: U_w =0,70 W / (m² K)– maximální U_w nebo lepší - Zvuková neprůzvučnost: Rw = min.33 dB (decibelů) (Útlum hluku R_w)	1	D6		1
D7		- Dveře vchodové posuvné dřevěné zdvičné, 2300/2150 nebo 2300/2200, a 2 okna s pevným zasklením 2300/770fix+2300/2920 – vasené do plochy 4600/2920 mm nebo 4800/2975 – otvíravé a sklopné a 1x s pevným zasklením - Zasklení: izolačním trojsklem - Izolační trojsklo s čířm nízko emisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Součinitel prostupu tepla zasklením: Ug = 0,5 W / (m² K), maximální Ug_nebo lepší - Zasklení – vyplň: - dveře – bezpečnostní zasklení – trojsklo + bezpečnostní fólie - fixní velké okno SV – bezpečnostní zasklení trojsklo - fixní malé okno SV – standardní zasklení trojsklo - Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; - Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: - dělkově napojovaný materiál: smrk cink - Rám výplně je zevnu skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvory a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): - fixní okna – SV obě – Uw =0,70 W / (m² K)– maximální U_w nebo lepší - Součinitel prostupu tepla dveří (celého výrobku): - Zdvizné posuvné dveře: U_f (U_p) =0,82 W / (m² K)– maximální U_f nebo lepší - Zvuková neprůzvučnost: Rw = min.29 dB (decibelů) (Útlum hluku R_w)	1	D7		2
D8		- Dveře vchodové posuvné dřevěné zdvičné, dvoukřídlé – 1300/3300, vasené do plochy 2970/3430 mm, symetrické, dělené na části - Zasklení: izolačním trojsklem - Izolační trojsklo s čířm nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Součinitel prostupu tepla zasklením: Ug = 0,5 W / (m² K), maximální Ug_nebo lepší - Zasklení – vyplň: - Dveře SV – bezpečnostní zasklení – trojsklo + bezpečnostní fólie - Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; - Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: - dělkově napojovaný materiál: smrk cink - Rám výplně je zevnu skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvory a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. - Součinitel prostupu tepla dveří (celého výrobku): - Zdvizné posuvné dveře: U_f (U_p) =0,82 W / (m² K)– maximální U_f nebo lepší - Zvuková neprůzvučnost: Rw = min.33 dB (decibelů) (Útlum hluku R_w)	1	D8		1