

VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH OKEN A DVEŘÍ							
OZN.		POPIS	POČET ks	OZN.		POPIS	POČET ks
D7	SPODNÍ HRANA PODHLEDU 1060 2030 SPODNÍ HRANA PODHLEDU HORNÍ HRANA PODLAHY 60 300 600 60	- interiérové dveře - dvoukřídle - primární křídlo pravé - plná výplň - součinitelem prostupu tepla $U_{dmax}= 1,2 \text{ W/m}^2.K$	1				
D8	1100 2150 100 900 100 150 1100	D8_Vchodové dveře: - Vchodové dveře dřevěné, křídlo levé, plná výplň, 900/2050 vsazené do plochy 1100/2150 mm • Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; • Materiál - vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru; • dělkové napojovaný materiál: smrk cink • Rám výplní je zvenku skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otevíracím a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. • Součinitel prostupu tepla dveří (celého výrobku): • Vstupní dveře Jt: $U_W (U_f) = 0,71 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$- maximální U_w nebo lepší	1				
D9	1400 2250 100 900 300 100 1400	D9_Vchodové dveře: - Vchodové dveře dřevěné, dvoukřídle, primární křídlo levé, plná výplň, 900+300/1250 vsazené do plochy 1400/2250 mm • Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; • Materiál - vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru; • dělkové napojovaný materiál: smrk cink • Rám výplní je zvenku skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otevíracím a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. • Součinitel prostupu tepla dveří (celého výrobku): • Vstupní dveře Jt: $U_W (U_f) = 0,71 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$- maximální U_w nebo lepší • Paralelní kování - požární linkový výhled	1				