





VÝKAZ STŘEŠNÍCH OKEN A VÝLEZŮ

OZN.		POPIS	POČET ks
St01		Dřevěné střešní okno s izolačním trojsklem – 2 okna kyvná v 1 sadě (4 sady) - Otvírání: spodní okno manuální, horní okno dálkové ovládání s elektrickým napájením - Součinitel prostupu tepla zasklením: $U_g = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$, maximální U_g nebo lepší - Izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Zvuková neprůzvučnost: $R_w = 42 \text{ dB}$ (decibelů) (Útlum hluku R_w) - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): $U_w = 0,92 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$– maximální U_w nebo lepší – pro manuální otvírání $U_w = 0,96 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$– maximální U_w nebo lepší – pro elektrické dálkově ovládané otvírání - Celková propustnost slunečního záření: $g = 0,47$ (Celkový prostup sluneční energie v %)) - Útlum hluku z deště – požadováno snížení - Laminované bezpečnostní sklo - Tvrzené sklo - UV filtr - Dálkové ovládání na elektrický pohon je s řídící jednotkou - Venkovní roleta – je s dálkovým ovládáním přes řídící jednotku - Jednoduchý ovladač je automaticky součástí motorické jednotky. - Dešťový senzor pro zavření okna, když začne pršet.	4
St02		– střešní okno, se součinitelem prostupu tepla $U_{wmax}=0,84 \text{ W/m}^2.K$ – dřevěné okno – kyvné – izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s výplní argonem nebo xenonem – mezi izolačními skly – součinitel prostupu tepla $U_{gmax}=0,55 \text{ W/m}^2.K$ – elektronické otvírání	4
St03		Dřevěné střešní okno s izolačním trojsklem – 1x fixní (pevné) a 1x kyvné (2 sady) - Otvírání: jedno okno pevné, neotvíráv, jedno okno na dálkové ovládání s elektrickým napájením - Součinitel prostupu tepla zasklením: $U_g = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$, maximální U_g nebo lepší - Izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Zvuková neprůzvučnost: $R_w = 42 \text{ dB}$ (decibelů) (Útlum hluku R_w) - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): $U_w = 0,92 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$– maximální U_w nebo lepší – pro pevné okno $U_w = 0,96 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$– maximální U_w nebo lepší – pro elektrické dálkově ovládané otvírání - Celková propustnost slunečního záření: $g = 0,47$ (Celkový prostup sluneční energie v %)) - Útlum hluku z deště – požadováno snížení - Laminované bezpečnostní sklo - Tvrzené sklo - UV filtr - Dálkové ovládání na elektrický pohon je s řídící jednotkou - Venkovní roleta – je s dálkovým ovládáním přes řídící jednotku - Jednoduchý ovladač je automaticky součástí motorické jednotky. - Dešťový senzor pro zavření okna, když začne pršet.	2
St04		Dřevěné střešní okno s izolačním trojsklem – otvíravé okno jako výlez - Otvírání: střešní výlez na střechu, otvíravé okno s manuálním otvíráním - Součinitel prostupu tepla zasklením: $U_g = 0,5 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$, maximální U_g nebo lepší - Izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem - Zvuková neprůzvučnost: $R_w = 42 \text{ dB}$ (decibelů) (Útlum hluku R_w) - Součinitel prostupu tepla okna (celého výrobku): $U_w = 0,92 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$– maximální U_w nebo lepší – pro manuální otvírání - Celková propustnost slunečního záření: $g = 0,47$ (Celkový prostup sluneční energie v %)) - Útlum hluku z deště – požadováno snížení - Laminované bezpečnostní sklo - Tvrzené sklo - UV filtr - Venkovní roleta – je s dálkovým ovládáním přes řídící jednotku - Jednoduchý ovladač je automaticky součástí motorické jednotky.	1