



#### BAREVNÉ ŘEŠENÍ

- METALICKÁ FASÁDA - RAL 9007
- POHLEDOVÝ BETON
- ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
- VÝPLNĚ OTVORŮ - RAL 9007/RAL 7042

SO104 ±0,000 = +211.000

#### POZNÁMKY:

Specifikace provedení:  
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.  
Obecné tolerance dle EN 1090-2.  
Funkční tolerance dle EN13920.

Materiálové specifikace:  
Konstrukční ocel S235.  
Konstrukce žárově zinkována dle EN ISO 1461.  
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkovány, třída pevnosti 8.8.  
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.

PROJEKTANT:  
**VHSC**

VH Steel and Construction s.r.o.  
Stehlíkova 5  
301 00 Píseň 3  
www.vhsc.cz

VYPRACOVAL:  
Pavel Dráždil  
KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ:  
Ing. Hlatimír Ph.D.

**AFRY**  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha 4, Michle

AKCE: MODERNIZACE TEPLÁRNY MLADÁ BOLESLAV  
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ  
NÁZEV: SO104 Doprava dřevní štěpky do kotelen  
Přesypová věž č. 4

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0404T21  
STUPEŇ: DOKUMENTACE DSP  
DATA: 12/2023

MĚŘÍTKO: 1:100  
POČET AK: 8  
REVIZE: 0  
OPLAŠTĚNÍ A DETAILS  
HIP: Ing. Urbánek  
KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ARCHIVNÍ ČÍSLO: S404T21-DS104-233  
LIST: