

zakázka: 04616

název: Stavební úpravy OÚ Nespeky

SKLADBY KONSTRUKCÍ - S.O.01 - BYTOVÁ JEDNOTKA

Označení Vrstvy tl. (mm)

STROPY A PODLAHY

P01 "Podlaha 1.NP - na zemině"

Stávající podlaha bude vybourána, na jejím místě, zhotovena nová skladba podlahy	
Dlažba keramická	10
Betonová mazanina	50
Tepelná izolace EPS 150S ($\lambda_{d,max}=0,035W/mK$)	50
Hydroizolace - asfaltové pásy	5
Podkladní betonová deska s kari sítí	50
Tvarovky Guttadrytek (iglů, kopule) pro odvětrání podlah	200
Zhutněný štěrkový podklad	100
Rostlá (nebo dosypaná zhutněná) zemina	-

P02 "Podlaha 1.NP - na zemině"

Stávající podlaha bude vybourána, na jejím místě, zhotovena nová skladba podlahy	
Vinyl / PVC	-
Betonová mazanina	~60
Tepelná izolace EPS 150S ($\lambda_{d,max}=0,035W/mK$)	50
Hydroizolace - asfaltové pásy	5
Podkladní betonová deska s kari sítí	50
Tvarovky Guttadrytek (iglů, kopule) pro odvětrání podlah	200
Zhutněný štěrkový podklad	100
Rostlá (nebo dosypaná zhutněná) zemina	-

ST01 "Strop nad 1.NP"

Stávající skladba stropu:	
Prkna	30
Polštáře	
Dřevěné trámy	
Dřevěné podbití zachovat, odstranit rákos a stávající omítku	
Nová skladba:	
Vzduchová mezera	~195
SDK pohled + 100mm tepelné izolace (minerální vlákna)	~115
nátěr	

ST02 "Strop nad 1.NP - klenba"

Stávající skladba stropu:	
Prkna	30
Polštáře	
Násyp	
Klenba	
Odstranit stávající omítku - nová vápenná omítko	

STĚNY A PŘÍČKY**S01 Stávající obvodová stěna + nová sanační omítka (např. systém WEBWR. SAN WTA)**

Stávající omítka	
Stávající smíšené zdivo CP+kámen	
Nová sanační omítka: (stávající odstranit)	
Suchá minerální maltová směs určená jako základní vyrovnávací porézní omítka (např. Weber.san vyrovnávací WTA)	
Suchá minerální maltová směs určená jako sanační omítka (např. Weber.san sanační WTA)	
Šlechtěná suchá omítková směs na vápenocementové bázi k použití jako jemná omítková malta (např. Weber.san 600 jemná štuková omítka)	
Základní penetrační a zpevňující nátěr (např. Penetrace Alpina)	
Bílá výmalba (např. DEKFINISH bílá malba speciál)	

S02 Stávající vnitřní stěna + nová sanační omítka (např. systém WEBWR. SAN WTA)

Nová sanační omítka (např. systém WEBWR.SAN WTA) viz skladba S01/stávající omítka sousedního bytu, (stávající odstranit)	
Stávající smíšené zdivo CP+kámen	
Nová sanační omítka (např. systém WEBWR.SAN WTA) viz skladba S01, (stávající odstranit)	

PR01 "Příčka Porobeton 100"

Omítka sádrová nebo štuková	2
Lepící stěrka s perlínkou	3
Pórobetonové příčkovky š. 100mm	100
Lepící stěrka s perlínkou	3
Omítka sádrová nebo štuková	2

Okna

	U (W/m ² .K)	U _{N,20} (W/m ² .K)	U _{rec,20} (W/m ² .K)
Plastová okna - dvojsklo	1,2	1,50	1,20

Dveře vstupní

	U (W/m ² .K)	U _{N,20} (W/m ² .K)	U _{rec,20} (W/m ² .K)
Plastové vstupní dveře	1,4	1,70	1,20