

POZNÁMKA:

- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických a estetických parametrů těchto zvolených a doporučených materiálů. **Výše uvedený postup a výběr musí být vždy konzultován s projektantem a investorem.**

0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

AKCE : NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory		
MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory		
OBJEKT : 2.2.8.4.02 - Návrh interiéru		
ČÁST : <u>D.1.3.9 - SANITA</u>		
INVESTOR : Obec Bory Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz	ZÁSTUPCE INVESTORA : Ing. Lucie Dostálová Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: obec@bory.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz	D+ARCHITEKTI s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 4327		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. arch. Milan Drbálek		
VYPRACOVAL : Ing. arch. Pavlína Drbálková		
DATUM : 01/2025	PROJEKT : Z24_13	PARÉ :
STAVEBNÍ OBJEKT : 2.2.8.4.02	STUPEŇ : DPS	

S01

výlevka -

závěsná keramická výlevka, bílá,
šířka 43,5 cm,
výška 40,7 cm,
hloubka 51 cm,
druh odpadu: zadní odpad,
dle vzoru:



modul pro výlevku - podomítková nádrž a konstrukce,
výústění pro vodovodní baterii a sprchu,
rozměr v/š/hl : 1460/525/200 mm



mřížka -

plastová krycí mřížka pro výlevku

ovládací tlačítko - splachovací tlačítko single flush 4,5l,
barva: bílá,
rozměry d/š/v: 250/23/160 mm ,
dle vzoru:



vanová baterie -

páková nástěnná baterie se sprchovým setem,
barva: chrom,
rozteč: 100mm, délka ramínka: 290mm ,
dle vzoru:



S02

umyvadlo -

s otvorem pro baterii uprostřed, s přepadem, závěsné
materiál: keramika, bílá,
rozměr š/v/hl: 750/130/485 mm
dle vzor:



umyvadlový sifon
se zátkou vnějšího
ventilu -

výška uzávěru 75 mm, připojení G 1 1/4,
pro umyvadla s průměrem odpadu 46 mm,
pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40-45 mm
v oblasti odpadního ventilu, barva pochromovaná lesklá,
materiál plast/ pochromovaná mosaz,
antikorozní úprava, včetně výpusti s ovládáním Push-Open,
aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu,
vodorovný vývod,
dle vzor:



S03

vodovodní baterie - páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti
materiál: chrom, **průtok baterie je 5 litrů/minutu**,
ovládání teplé vody **CoolStart**
keramická kartuše,
výška baterie 14,3 cm,
výška ramínka 10 cm,
délka ramínka 13,1 cm,
dle vzor:



S04

nádržka do lehké stěny -

pro konstrukce prováděné suchým procesem,
k montáži do předstěnových instalací částečně
vysokých nebo vysokých na výšku místnosti,
pro závěsná WC s připojovacími rozměry podle EN 33:2011,
pro závěsná WC s vyložení do 62 cm,
pro 2 možnosti splachování s volbou velké splachovací množství
v rozsahu nastavení **4.5 / 6 / 7.5 l** a malé splachovací množství v
rozsahu **3-4 l**,
šířka 50 cm, hloubka 12 cm,
stavební výška 112 cm,
dle vzoru:



závěsné wc -

vírové splachování pro objem vody 3 a 4,5l ,
druh odpadu: zadní odpad,
materiál: keramika,
dodáváno s prkénkem SoftClose,
skryté uchycení,
rozměry š/v/hl: 360/365/520 mm,
dle vzoru:



ovládací tlačítko -

kompatibilní s nádrží do lehké stěny,
materiál: plast, bílá lesk,
velikost š/v: 246/ 164
splachování: dvojčinné
ovládání zepředu, ovládací síla < 20 N
dle vzoru:



S05

nádržka do lehké stěny -

pro konstrukce prováděné suchým procesem,
k montáži do předstěnových instalací částečně
vysokých nebo vysokých na výšku místnosti,
pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011,
pro **dětská závěsná wc**,
pro 2 možnosti splachování s volbou velké splachovací množství
v rozsahu nastavení **4 / 4.5 / 6 / 7.5 l** a malé splachovací množství v
rozsahu **2-4 l**,
šířka 50 cm, hloubka 12 cm,
stavební výška 97 cm,
dle vzoru:



závěsné wc -

určené pro děti,
splachování pro objem velkého spláchnutí 6/5/4 l podle EN 997,
druh odpadu: zadní odpad,
materiál: keramika, **rímfree**
dodáváno bez prkénka,
skryté uchycení,
rozměry š/v osazení/hl: 335/350/530 mm,
dle vzoru:




sedátko -

kompatibilní s dětským wc ,
madla přizpůsobená dětským rukám pro snadné a hygienické otevírání a zavírání
sedací kruh s přesahem pro ochranu před vystříknutím moči
zaoblené hrany zabraňující poraněním,
snadné čištění, upevňovací závěsy EasyMount, sendvičový tvar,
plynulé sklápění, barva **oceánská modrá**
rozměry š/v/hl: 340/55/400 mm,
dle vzoru:



ovládací tlačítko -

kompatibilní s nádrží pro dětské wc ,
ovládání zepředu,
tyčky tlačítka zvukově izolované
barva **bílý rámeček a modrá tlačítka**
rozměry š/v/hl: 246/164/13 mm,
dle vzoru:



S06

umyvadlo -

dětské umyvadlo je určené pro instalaci pomocí montážních šroubů kotvení umyvadla přímo na zeď, z materiálu litý mramor s povrchovou úpravou v bílém lesku, dvě výškové úrovně, dělící část mezi částmi, rozměry (V x Š x H): 195 x 45 x 24.8 cm, hmotnost: 85 kg, dle vzoru:



odpadní ventil -

2x
s volným odtokem a krytem ventilu, pro umyvadla bez přepadu, kryt odtokového ventilu z plastu, pochromovaný, integrované sítko, dle vzor:



sífon -

2x
chromový sífon pohledový k umyvadlu, rozměry v/hl: 280/300 mm vtok: 5/4 průměr odpadu. DN 40 dle vzor:



vodovodní baterie -

5x
páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti materiál: chrom, **průtok baterie je 5 litrů/minutu**, keramická kartuše, výška baterie 12,6 cm, **výška ramínka 7,1 cm**, délka ramínka 8,9 cm, dle vzor:



S07

sprchová vana -
+ nožičky

rozměr š/hl/v: 1200/750/260 mm, objem 96l
materiál: akrylát Akripol, barva: bílá
dle vzoru:



vanová odtoková
souprava -

vanový sifon k nízké vaně s odtokovým ventilem click-clack,
barva koncových zařízení: chrom

sprchové dveře -

rozměr š/v: 1200/1650 mm, šířka vstupu: 480 mm
barva profilu: chrom, výplň: čiré sklo, transparent, antidrop, 6mm tl.
orientace: levá
dle vzoru:



vanová sprcha -

obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat,
sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec,
velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm,
druhy proudu horní sprchy: Rain,
průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): **6,5 l/min**
ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain,
průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: **6,8 l/min**
kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy,
výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdce tlačítkem,
délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm,
bezpečnostní pojistka při 40 °C,
předem nastavitelné omezení teplé vody,
výtoky ovládané otočným ovladačem,
rozměr přívodů: DN15, spojovací závit G½, rozteč: 150 mm ± 12 mm,
průměr sprchové tyče: 19 mm, zabezpečené proti zpětnému toku,
povrchová úprava: chrom
dle vzoru:



S08

sprchová vanička - materiál: litý mramor (směs dolomitu a pryskyřice),
velikost: 900x900mm, výška 30mm,
zapuštění do podlahy, průměr sifonu 90mm, šířka hrany 55mm,
dle vzoru:



vanová sprcha -

obsahuje: hlavová sprcha, ruční sprcha, sprchový termostat,
sprchová hadice, sprchová tyč, jezdec,
velikost sprchové hlavice horní sprchy: 205 mm,
druhy proudu horní sprchy: Rain,
průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): **6,5 l/min**
ruční sprcha s proudy: Rain, IntenseRain,
průtokové množství ruční sprchy při 3 barech: **6,8 l/min**
kulový kloub: nastavitelný úhel horní sprchy,
výškově nastavitelný jezdec s aretací jezdcе tlačítkem,
délka sprchového ramena horní sprchy: 426 mm,
bezpečnostní pojistka při 40 °C,
předem nastavitelné omezení teplé vody,
výtoky ovládané otočným ovladačem,
rozměr přívodů: DN15, spojovací závit G½, rozteč: 150 mm ± 12 mm,
průměr sprchové tyče: 19 mm, zabezpečené proti zpětnému toku,
povrchová úprava: chrom
dle vzoru:



sifon - plochý sifon ke sprchovým koutům,
odtokový otvor 90 mm s nerezovou krycí zátkou,
gravitační klapka tzv. suchou zápachovou uzávěrou,
odpadní trubka průměru 50 mm s možností upravit na průměr 40 mm

sprchové dveře - sprchové dveře včetně nikového profilu v lesklém chromu včetně madla,
výplň z čirého skla tl.6mm bez dekoru,
produkt opatřen povrchovou úpravou Easy Clean,
pivotový systém otevírání,
rozměr: 600mm, výška 1960mm,
dle vzoru:



S09

montážní prvek k pisoáru -

staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem,
podpěry pozinkované, s protiskluzovou úpravou,
výška prvku přizpůsobená pisoáru 1120-1300mm,
svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku,
přívod vody vpravo na krabici pod omítku,
předinstalovaný uzavírací ventil s regulací,
se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí,
kryt servisního otvoru za pisoárem,
dle vzoru:



pisoár -

závěsný, velikost (š/hl/v): 420/370/870mm
materiál: keramika barva bílá
infračervené snímání se zaznamenáváním nohou,
bez oplachovacího okraje,
nastavitelný hybridní model šetřící vodu,
nastavitelná doba splachování, dynamické přizpůsobení času splachování,
interval spláchnutí nastavitelný, doba proplachování ručně nastavitelná,
předspláchnutí nastavitelné,
napájení el.proudem ze sítě, 110-240V AC, IP45, 4,5V DC, 0,1W
malé splachování od 0,5l, výpočtový průtok 0,22l/s, doba proplachování 1-15s,
intervalové splachování 1-168h, intervalová doba proplachování 3-180s
dle vzoru:



S10


nádržka do lehké stěny -

montážní prvek k **bezbariérovému** wc,
staticky samonosný rám, chráněný proti korozi
práškovým potahem,
podpěry pozinkované, s protiskluzovou úpravou,
rám připravený pro podpěry u wc keramik s malou
opěrnou plochou,
montážní výška wc nastavitelná ve fázi hrubé stavby,
41-46 cm,
splachovací nádržka pod omítku s ovládáním
zepředu,
splachovací nádržka pod omítku s izolací proti
orosování,
montážní deska z překližky, vodě odolná, lepená,
emise formaldehydu třídy A podle EN 1084, třídy E
podle EN 13936
dle vzoru:




pevné madlo -

pevné madlo (nedá se sklopit) pro
osoby se sníženou schopností
pohybu, certifikované pro
bezbariérová WC,
maximální nosnost 150 kg,
povrchová úprava: nerez ocel matná,
kartáčovaná nerez 1.4301
délka: 800mm, výška: 200mm
dle vzoru:



sklopné madlo -

sklopné madlo (nedá se sklopit) pro
osoby se sníženou schopností pohybu,
certifikované pro bezbariérová WC,
maximální nosnost 150 kg,
povrchová úprava: nerez ocel matná,
kartáčovaná nerez 1.4301
délka: 800mm, výška: 200mm
dle vzoru:



wc mísa -

závěsné wc s hlubokým splachováním bez
oplachovacího okraje Rimfree ,
keramika bílá, prodloužené vyložení, vzdálenost
upevnění 180mm
splachuje 4l, dle EN 997
rozměry (š/h/v): 355/700/340mm
dle vzoru:



wc sedátko -

bezbariérový, antibakteriální, tyč závěsů z nerezové oceli,
překrývající wc víko,
rozměr š/h/v: 460/375/50mm
dle vzoru:



ovládací tlačítko -

k ručnímu oddálenému spuštění splachovacích nádrží pod omítku 12cm
přes bezdotykové infračervené tlačítko, vhodný pro bezbariérové stavby,
ke spuštění dvou množství splachování,
pro osazení do masivní konstrukce a konstrukce prováděné suchým
procesem pomocí boxu pro hrubou montáž,
napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje,
transformace síťového napětí 12V DC,
nastavitelný interval spláchnutí,
materiál: růžice kartáčovaná
dle vzoru:



S11

umyvadlo -

bezbariérové umyvadlo s přepadem, ergonomicky tvarovaná přední strana, otvor pro baterii uprostřed, ergonomicky tvarované opěrky rukou, integrované madlo mělké umyvadlo, vnitřní umyvadlo se dvěma úrovněmi pro částečné plnění, zvýšená hrana pro přímé nasazení zrcadla, rozměr (š/hl/v): 550/525/150mm dle vzor:



sifon -

odpadní ventil, prostorově úsporný, s vnější zátkou odtokového ventilu s tlačítkovým ovládáním, pro umyvadla s přepadem, uzavíratelný odpadní ventil, aktivace přes vnější zátku odpadního ventilu, délka nastavitelná podle umyvadla



S12

baterie -

elektronická umyvadlová baterie s předem nastavenou teplotou, napájení ze sítě 230 V, elektronika čidla je napájena ze sítě a připojena pod umyvadlem, teplotu lze přednastavit při instalaci a později přizpůsobit, nepřetržitý provoz o délce 200 sekund zajišťuje tepelnou dezinfekci a snižuje riziko výskytu legionely, maximální průtokové množství při 3 barech: 5 l/min, teplota předem nastavitelná, s izolovaným vedením vody, technika infračerveného senzoru, automatické nastavení prostředí infračerveného senzoru, připojení na napájení 230 V / 50 Hz, doba běhu: 10 s, 20 s, 30 s, možnost aktivace hygienického propláchnutí (automatický průtok vody), četnost hygienického propláchnutí: 24 h, 48 h, 72 h, doba hygienického propláchnutí: 10 s, 20 s, 30 s, lze aktivovat stálý oplach (jednotlivá spláchnutí vodou po dobu 200 sekund, vhodné pro tepelnou dezinfekci), režim čištění: ruční zastavení vody pro čištění umyvadla, filtr nečistot v přívodních hadicích, četnost hygienického oplachu a doba hygienického oplachu jsou na sobě navzájem nezávislé (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s), výtok: 112mm dle vzoru:

