

MĚŘÍTKO M 1:50

REZ A-A

1650 4420 5420 5610 3330 3260 1060 960 290

+4.280
+3.330
+3.025
-0.050
-0.110

2.NP - +3.330
1.NP - ±0.000

18x 185.00 / 260.00

2x P12/200

40x40/2 mm
50x50/2 mm
výplň - tahokov v ocel. rámu

zábradlí v. 1000 mm

1650 1000 18

3 2 4 18 7 1 7 7 8 9

5 6

konstrukce schodiště kotvena k základům pomocí závitové tyče 4x M12 dl. 400 mm na chem. kotvu

konstrukce schodiště kotvena k základům pomocí závitových tyčí 3x Ø12 mm na chem. kotvu

UZEMNĚNÍ OCEL. KONSTRUKCE Z KONSTRUKCE ZÁKLADŮ PŘED ZALITÍM VYVĚST NEREZ. ZEMNÍČÍ PÁS PROPOJIT SE ZEMNÍČÍ SMYČKOU

úroveň zákl. konstrukcí přilehlého objektu konstrukci základů schodiště vybetonovat současně se základy zbývajících částí objektu

PŮDORYS

1760 4310 6070 1650 4420 1000 890 60 230 750 1120 410 1800 260.00

3 2 4 18 7 1 7 7 8 9

5 6

konstrukce schodišťových stupňů a podesty bude provedena z bet. prefabrikovaných schodišťových desek do ocel. roštu

základy schodiště propojeny s konstrukcí základů objektu FK - konstrukce základů viz výkres základů

TATO PD NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
PŘED VÝROBOU SCHODIŠTĚ BUDE ZHOTOVENA DODAVATELEM
VÝROBNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE



Ozn.	Profil	Délka	ks	kg/ks	kg celkem
1	P12 / 240	5450	2	123,214	246,428
2	P12 / 200	1650	2	31,086	62,172
3	P12 / 200	1000	1	18,840	18,840
4	80x120/3 mm	1000	3	8,960	26,880
5	80x80/6 mm	3250	2	42,900	85,800
6	P10 / 300x150	-	2	3,533	7,065
7	TR 42x2	1000	3	1,990	5,970
8	P12 / 200	300	2	5,652	11,304
9	P10 / 250x100	-	2	1,963	3,925
celkem kg					468,381

(A) - stupně 1000x260 mm - bet. prefabrikát z tmavého betonu do rámu z ocel. úhelníků L 40x40/3 mm - 17ks
(B) - podesta 1650x1000 mm - bet. prefabrikát z tmavého betonu do rámu z ocel. úhelníků L 40x40/3 mm - 1ks

Ocel. konstrukce – ocel S235					
Ozn.	Profil	Délka	ks	kg/m	kg celkem
sloupek madlo	40x40 / 2 mm	1150	6	2,35	16,22
	50x50 / 2 mm	5650	1	2,93	16,55
		1650	1	2,93	4,83
		1000	1	2,93	2,93
Ozn.	Profil	plocha (m ²)		kg/m ²	kg celkem
výplň	tahokov 2,0 mm TR 43/13 x 3	5,0		7,25	36,25
celkem kg					76,78

Povrchová úprava: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

ZMĚNY	C		DATUM		PODPIS	
	B					
	A					
±0,000 = STÁV. PODLAHA 1.NP			D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
Zodp. projektant:			 BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759 www.benpro.cz, info@benpro.cz			
Vpracoval:						
Objednatel:						
Místo stavby:						
Parcely č.:						
Stavba:			Stupeň:			
SO:						
Název výkresu:			Výtisk číslo:	Číslo zakázky:	Oddíl:	Číslo výkresu:
KONSTRUKCE VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ				B-20-035	D.1.2	105