



!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA MÍSTĚ. VÝBĚR KONKRÉTNÍHO PRVKU BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM.

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>STAVO</div> <div>THERM</div> <div>PROJEKCE</div>	
ING.KŘEHLÍK	ING.ARCH.MARKÉTA BERÁNKOVÁ		
			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod			
REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVY AREÁLU TS HB BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLÍČKŮV BROD 580 01 D.101.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	09/2025
		ZAK.ČÍSLO:	24008
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	Č.V.
VÝPIS ZÁRUBNÍ		1:50	D.101.1.1.2.18

VÝPIS ZÁRUBNÍ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY [mm]	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
				1.NP	2.NP	CELKEM		
1-P	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRAVÁ DO ZDIVA TL. 250 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	900x2100 mm	odstín RAL URČÍ INVESTOR	2	0	2	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
2-P	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ DVOUKŘÍDLÁ DO ZDIVA TL. 150 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	1450 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	2	0	2	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
2-L	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DVOUKŘÍDLÉ DO ZDIVA TL. 100, PRO SESTAVU POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ DO ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL.	1450 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	3	0	3	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	EI 30 -C3 DP3
3-P	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRAVÁ DO ZDIVA TL. 150 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	800 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	2	4	6	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
3-L	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LEVÁ DO ZDIVA TL. 150 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	800 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	4	1	5	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
4-L	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LEVÁ DO ZDIVA TL. 150 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	700 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	1	0	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
5-L	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LEVÁ DO ZDIVA TL. 150 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	1000 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	1	0	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
6-L	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LEVÁ DO ZDIVA TL. 250 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	1450 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	0	1	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
7-L	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ LEVÁ DO ZDIVA TL. 100 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	1250 x 2100	odstín RAL URČÍ INVESTOR	0	1	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,

VÝPIS ZÁRUBNÍ

OZN.	POPIS	ROZMĚRY [mm]	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
				1.NP	2.NP	CELKEM		
8-P	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRAVÁ DO ZDIVA TL. 100 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	800x2100 mm	odstín RAL URČÍ INVESTOR	0	1	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
9-P	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRAVÁ DO ZDIVA TL. 250 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	800x2100 mm	odstín RAL URČÍ INVESTOR	0	1	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,
10-P	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PRAVÁ DO ZDIVA TL. 250 MM, HRANATÝ PROFIL, MATERIÁL OCEL, TL. PLECHU 1,5 MM, PROFILOVANÉ TĚSNĚNÍ Z PVC	900x2100 mm	odstín RAL URČÍ INVESTOR	0	1	1	ZÁKLADNÍ NÁTĚR, PO MONTÁŽI PŘEBROUŠENÍ A ODMAŠTĚNÍ, PROVEDENÍ VRCHNÍHO NÁTĚRU VODOUŘEDITELNÝM POLYURETANOVÝM EMAILEM – VE DVOU VRSTVÁCH	uzávěr bez odolnosti,