

HARMONOGRAM

[illegible]

		Strana: 1 z 6
Z Á P I S- PŘÍLOHA Č. 1		Evidenční číslo:
o písemném seznámení objednatele a zhotovitelů včetně OSVČ s možnými zdroji nebezpečí a pracovních rizik na stavbě (pracovišti) ve smyslu § 101 zákona č.262/2006 Sb.zákoníku práce, v platném znění – Prevence rizik.		

Smluvní strany potvrzují, že pracovníci objednatele i zhotovitele jsou v rámci pravidelného školení BOZP průkazně seznamováni s vybranými ustanoveními zákoníku práce, zejména hlavy páté – s paragrafy 101 až 108, což dokládají při podpisu „Zápisu o předání a převzetí pracoviště“, který je doplněn o tento „Zápis“.

Definice Zákoníku práce § 101 odst. 4 písm. a) zní :

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti, zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Každý zaměstnavatel je přitom povinen

- a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele
- b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů

Předmětem tohoto zápisu je vzájemná informace o :

1 – Zajištění otvorů	6 – El. zařízení	11 – Žebříky přenos.	16 – Výroba směsí	
2 – Obsluhy strojů	7 – Nebezp. látky	12 - Autoopravy	17 – Montážní práce	
3 – Bourací práce	8 – Staveniště	13 – Doprava silniční	18 - Lešení	
4 – Kryty strojů	9 – Beton. konstr.	14 – Ruční nářadí		
5 – Ochranná pásma	10 – Zednické kce	15 – Mech. nářadí		
Další projednaná rizika:				

Poznámka:

- 1) Zaškrtněte jednotlivé druhy rizik, na nichž jste se jako zástupci objednatele a zhotovitele vzájemně upozornili.
- 2) Obsah rizik a opatření je uveden v příloze a podrobněji v Registru rizik BOZP stavba.

V Praze

dne: na stavbě: „Oprava ZTI v objektu Chelčického 39/842

Za objednatele:

.....

(jméno, podpis)

Za zhotovitele:

Radomír Jirásek
Račínova 202, 413 01 Roudnice n.L.
tél.: 416 836 072, mobil: 744 770 011
..... IČ: 2708158, DIČ: CZ0011921.....

(jméno, podpis)

Platí poslední platné znění zákonů, nařízení vlády a prováděcích vyhlášek!!!

Mezi nečastější zdroje nebezpečí, skoronehod a rizik na pracovišti při stavebních a montážních pracích, na něž se vzájemně objednatel/zhotovitel upozornili a svými podpisy potvrzují, že je budou dodržovat včetně souvisejících předpisů BOZP, PO a OŽP, a to zejména:

1. **ZEBEZPEČENÍ OTVORŮ V PODLAHÁCH, VÝTAHOVÝCH ŠACHTÁCH – NV 362/2005 Sb.**
Nebezpečí/riziko – propadnutí nezakrytým otvorem, zlomeniny nohou, posunutí poklopu bez svlaků nebo špatně připevněného. Nezakryté vstupy do výtahových šachet nebo prkna připevněná na stojky, které se likvidují – až zůstane otvor určitou dobu odkrytý.
Opatření – otvory budoucích světlíků musí být zakryté nebo ohrazené od rozměrů 25 x 25 cm; větší otvory poklopy s únosností okolní podlahy (se svlaky proti posunutí nebo pevně uchycené po okrajích), ohrazené (nepřerušovaně) pevným dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, s okopovou hranou o výšce min. 10cm u podlahy. Udržování komunikací, bez překážek při chůzi osob; podlahy nesmí být kluzké, bez překážek v chůzi osob, el. kabely vyvěšené, ostatní hadice a provizoria vhodně zakrytá
2. **OBSLUHY STROJŮ A MECHANIZMŮ – NV 591/2006 Sb., Příloha č. 2 odst. I-XV.**
Nebezpečí/riziko – přitlačení a zachycení, zasažení obsluhy částí stroje; zasažení padajícím materiálem; pád a převrácení stroje, sjetí nezajištěného stroje ze svahu, přejetí obsluhy v pracovním režimu válce apod.
Opatření – stroje a mechanismy mohou obsluhovat výhradně osoby, které mají platný průkaz; (jakékoliv jiné náhrady obsluh s tím, že umí ovládat např. UNC-060 nebo stavební výtah NOV-650) - jsou nepřipustné. Stroje a mechanismy musí být zabezpečeny proti samovolnému ujetí; proti zneužití cizí osobou v mimopracovní době. Provádění údržby, čištění stroje se provádí výhradně při vypnutém motoru, opravy, údržba el. zařízení se provádí výhradně při odpojení od sítě.
3. **BOURACÍ A REKONSTRUKČNÍ PRÁCE – NV 591/2006 Sb., Příloha č. 3 odst. XII**
Nebezpečí/riziko – při nedodržení technologického postupu, že dojde k předčasnému probouzení nižších pater bouraného objektu – při současném nezajištění odběru snášené stavební suti. Může dojít k ohrožení okolních objektů nebo osob – při vyhazování stavebního materiálu mimo určenou technologii odběru apod. (Např. shození prkna z výšky může při větrném počasí zranit osoby i několik desítek metrů od místa bourání).
Opatření – postupovat výhradně podle předem vypracovaného technologického postupu; pokud se bude bourat objekt, kde je obsažen azbest – musí být předem projednání s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví: Hygienická stanice, za dodržení zákonných norem. Odpojení médií před zahájením bouracích prací; dodržení zásad BOZP při bourání obvodových zdí – před pracovní přestávkou nutno dokončit „figuru“, aby nedošlo ke zřícení na veřejnou komunikaci. Při provádění rekonstrukčních prací – bezpečné zajištění obvodových zdí objektu a dalších částí včetně lešení proti možnému zřícení. Vyloučit nebo omezit práce nad sebou; při ručním bourání nosných konstrukcí výhradně vertikálním směrem shora dolů.
4. **KRYTY POHYBLIVÝCH A ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ STROJŮ – NV 378/2001 Sb., Příloha 3 odst. 1**
Nebezpečí/riziko – při svévolném odstranění krytů hrozí vtažení osoby do rotujících částí stroje nebo zařízení nebo minimálně ohrožení končetin, prstů.
Opatření – kryty na strojích musí zůstat tak, jak je výrobcem určeno; nelze svévolně odejmout kryt u el. brusky apod. U lisů, pil, strojních nůžek apod. neodstraňovat kryty sloužící k zábraně proti dotyku paže, prstů. Při práci na soustruhu, rotační frézce apod. dodržet zásady bezpečného oblečení proti vtažení vlasů, volných rukávů apod. do stroje.
5. **DODRŽENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM ELEKTRO**
Nebezpečí/riziko – popálení až smrtelné zranění osob při nedodržení ochranných vzdáleností vzdušného el. vedení, ale obdobně při sbíjení pneumatickým kladivem může dojít k narušení podzemního el. kabelu 22kV. Při neopatrném pohybu osob v blízkosti traf může dojít k zasažení el. proudem i bez přímého dotyku. Při neodborných opravách včetně „náhrad“ pojistek osobou neznalou – může dojít rovněž k závažnému pracovnímu úrazu.
Opatření – při vzdušném vedení i vedení el. vodičů pod zemí – viz zákon č. 458/2000 Sb. = („elektrizační zákon“ = v něm jsou uvedena i ochranná pásma plynu, ...). Před prací autojeřábu nebo jiného prostředku pod vzdušným el. vedením – nutno v předstihu dohodnout se správcem sítě „Příkaz B“, (tj. že příští týden dne od do hodin bude příslušný úsek el. vedení vypnut = písemně potvrdí EZ nebo jiný správce sítě). Dbát, aby zaměstnanci byli vyškoleni z §3 a §4 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

6. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ - NV 101/2005 Sb., Příloha č. 2 čl. 1

Nebezpečí/riziko – úrazy následkem zasažení zaměstnance el. proudem (zpravidla nahodilý dotyk s fázovým vodičem, úlek při průchodu el. proudem tělem poškozeného), dotyk hadic a kovových předmětů, kovových lešení a jiných prvků s el. vodiči při manipulaci, záměna (přehození) fázového a ochranného vodiče při neodborné opravě, při použití prodlužovací šňůry bez ochranného vodiče nebo s přerušovanou ochranou, vytržení přívodní šňůry při nešetrné nebo zakázané manipulaci. Porušení izolace přívodních pohyblivých el. vodičů.

Opatření – dodržování zákazu odstraňování zábran a ochranných krytů, otvírání přístupů k el. částem a respektování bezpečnostních sdělení. Vyloučení činností, při nichž by se zaměstnanec mohl dostat do styku s napětím na vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl obnažených vodičů pod napětím. Zabránění neodborných zásahů do el. instalace. Zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození. Udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu – výchozí revize, periodické revize (viz ČSN 33 1500, ČSN 33 1510) a staveništních prozatímních el. zařízení (1x za 6 měsíců); pravidelný odborný dohled provozního elektrikáře, zda zhotovitelé používají napojení svých strojů a zařízení v soustavě TN-S, kontroly a měření zemního odporu uzemnění, měření izolačního odporu, měření přechodového odporu ochran. Vodiče, kontroly staveništních rozvaděčů. Hlavní el. vypínač stavby/pracoviště viditelně označen a dobře dostupný. Dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, lešení, zábradlí, stožárů apod. – prozatímní el. kabely na stavbě musí být řádně vyvěšeny. Práce v blízkosti el. vedení provádět za stanovených podmínek, včetně dodržení minimální vzdálenosti.

7. NEBEZPEČNÉ LÁTKY

Nebezpečí/riziko – chemické látky a přípravky, zejména kyseliny a louhy; tyto žraviny mohou ohrozit lidský organismus – (oči, pokožku, popálení, vdechnutí výparů při používání, (podle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění) – hrozí potřísnění, popálení, jiná poškození zdraví při nepoužívání předepsaných technologických postupů a při nepoužívání předepsaných OOPP. Při porušení bezpečnostních předpisů při manipulaci s hořlavými látkami – viz ČSN 65 0201 apod. Dto platí i pro manipulaci s výbušninami a výbušnými předměty. Práce s azbestem, s PCB látkami a jinými karcinogeny a nebezpečnými biologickými látkami – bez dodržování předepsaných postupů, pravidel a pokynů výrobce nebo distributora. Nebezpečí hrozí i při používání polyuretanů – (jejich tvrdidla obsahují izokyanáty), nátěrové hmoty a rozpouštědla mohou způsobit požár i explozi, práce se živici – popálení horkou živici (asfaltem), vzplanutí živice a popálení obsluhy, kysličník vápenatý (CaO) reaguje živě s vodou = „hašení vápna“ = nebezpečí zasažení očí, apod. Ropné látky – nebezpečí úkapů a vzniku požáru.

Opatření – výběr zaměstnanců, lékařské prohlídky, důsledné používání předepsaných OOPP, zajištění větrání skladových prostor, dostupnost zdroje čisté vody pro vymytí očí a potřísněné pokožky, v dosahu práce s nebezpečnými látkami funkční lékárnička a osoba schopná poskytnout první pomoc, respektovat pokyny výrobců a označení obalů „Pozor hořlavá kapalina“, informace v bezpečnostních listech nebezpečné chemické látky. Uchovávání nebezpečných látek v pevných nerozbitných obalech s dokonalými uzávěry. Dodržování požárních zásad. Vyloučení nepovolných osob v místě práce.

8. STAVENIŠTĚ / PRACOVÍŠTĚ - NV 591/2006 Sb., Příloha č. 1 odst. I-III

Nebezpečí/riziko – pád, naražení různých částí těla po nastalém pádu v prostorách stavenišť/ pracoviště; zakopnutí, podvrtnutí nohy, uklouznutí při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, pracovních schůdkách a schodištích, plošinách apod. Uklouznutí při chůzi po terénu, propíchnutí chodidla hřebíky nebo jinými ostrými předměty. Pády osob při vstupu/výstupu = schodiště, žebříky, apod. Pády osob do prohlubní, šachet, jam, kanálů, otvorů.

Sklady, skladování – nezajištěné skladované materiály proti ujetí, zhroucení spadnutí – (kulatina, Rozvázané nebo jinak poškození svazky nebo palety s cihelnými jednotkami nebo s jiným materiálem, které při dalším překládání se mohou zřítit a vážně zranit zaměstnance.

Skladování nebezpečných látek – hrozí nebezpečí potřísnění kůže a částí těla při neodborné manipulaci.

Opatření – zajištění bezpečného stavu povrchu podlah uvnitř stavených objektů, udržování pořádku na komunikacích i uvnitř budov a kolem strojů a zařízení, používání pouze vhodných přístupových cest na stavbu/pracoviště, dostatečné osvětlení, v zimním období – odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp. Používání předepsaných OOPP – ochranná obuv. Při výstupu a sestupu používat výhradně schválené a označené žebříky. Zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod. únosnými poklapy nebo u větších otvorů kompletní dvoutýčkové zábradlí 1,1m vysoké s okopovou hranou při podlaze min. 100mm vysokou.

Sklady, skladování – sklady a místa k uskladnění materiálu nejsou umístěny na komunikacích, kde by bránily provozu vozidel, v prostorách ohrožovaných dopravou břemen a prací ve výšce. Stohy a hranice jsou stabilní a hrozí-li jejich zřícení nebo sesunutí musí být bezpečně zajištěny nebo rozebrány - * příloha NV 101/2005 Sb. odst. 10. Kusový materiál nepravidelných tvarů se skladuje max. do výšky 1,5 m, pravidelných max. do výšky 2,0 m. Při skladování mechanizačními prostředky se prvky a dílce pravidelných tvarů ukládají do výšky max. 4,0 m (pokud mají skladovací plochy dostatečnou únosnost).

Skladování nebezpečných látek – žraviny apod. jsou skladovány v obalech s označením druhu látky; k dispozici je „Bezpečnostní list“. Skald musí být vybaven zdrojem tekoucí vody a předepsanými OOPP.

9. BETONOVÉ KONSTRUKCE - NV 591/2006 Sb., Příloha č. 2, odst. IX

Nebezpečí/riziko – pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a ukládání armatury, při ukládání betonové směsi i při následném odbedňování. Nezajištění a ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění a podpěrných konstrukcí; pád dílu velkoplošného bednění – bez prozatímního řádného zabezpečení stabilizátory apod. Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability betonové konstrukce – havárie.

Opatření - dodržení PD, dodržování TP při provádění betonových konstrukcí, průběžné osazování zábradlí v místě práce, nepoškozené spoje bednění, ochrana čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům – léto/zima. Dodržování zásad bezpečné práce při odbedňování, aby nebyla ohrožena bezpečnost dalších osob nebo stabilita konstrukce.

10. ZEDNICKÉ KONSTRUKCE - NV 591/2006 Sb., Příloha č. 3 odst. X

Nebezpečí/riziko - hrozí z pádu zděičího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.). Nebezpečí převržení nesprávně skladovaných palet s cihelnými jednotkami, pád zárubní, nedodržení TP při zdění příček – bez přestávky na plnou výšku, pád osazovaných konstrukcí při jejich nedostatečném zajištění, propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů nebo jiných nedostatečně nosných konstrukcí stropu. Zasažení očí zaměstnance vápennou maltou apod.

Opatření - dodržování TP při zdění, popř. zdění tvárnicových přízdívek při současném zasypávání betonem, bezpečné ukládání stavebních materiálů – proti jejich možnému převržení. Zajištění BOZP při zvyšování místa práce = současně osazování funkčního zábradlí. Nazatěžování neúnosných stropních prvků a nedokončených stropů, vytvoření únosných pomocných pracovních podlah.

11. ŽEBŘÍKY PŘENOSNÉ - NV 362/2005 Sb., Příloha odst. III

Nebezpečí/riziko – pád žebříku i se zaměstnancem při ztrátě stability, pád osoby ze žebříku při sestupu nebo výstupu, při osazení žebříku na nerovný terén, při přetížení nebo vychýlení. Prasknutí žebříku, zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem osoby. Rozjetí postranic u dvojitého žebříku (štaflí).

Opatření - zásadně se nesmí používat poškozené nebo „po domácku“ vyrobené žebříky. Žebřík může být max. 12m dlouhý a když je na něm osoba ve výši 5m už ji musí jistit další osoba dole a nesmí se ze žebříku provádět žádné práce jako jsou: vrtání, šramování, práce s motorovou pilou apod. Žebřík musí přesahovat vyšší patro o 1,1m a musí být řádně upevněn proti posunutí do stran nebo nahore přecházet v pevná madla. Po žebříku smí osoba vynášet/snášet břemeno o hmotnosti max. 15kg. Na žebříku smí být vždy jen jedna osoba. Žebřík musí být vždy postaven na pevný podklad a ve sklonu 2,5: 1. Na jednoduchém žebříku smí být vždy jen jedna osoba. Maximální pracovní výška, tj. kde osoba stojí na žebříku = 80cm patami od konce žebříku; u dvojitého žebříku 50cm. U dvojitého žebříku (štaflí) musí být funkční zajišťovací řetízky, táhla apod. proti rozevření nebo rozjetí postranic. Poškozené nebo netypové žebříky je nutné vyřadit a zásadně nepoužívat !

12. AUTOPRAVÁRENSTVÍ - NV 168/2002 Sb.

Nebezpečí/riziko - pád nezajištěné kabiny nebo krytu motoru nebo ložné plochy ve zvednuté poloze; přejetí řidiče jiným vozidlem – při nedostatečném osvětlení nebo neosazení výstražného trojúhelníku, přiražení končetiny, prstu při nevhodné manipulaci při výměně pneumatiky, sklouznutí z namrzlého stupátka v zimě, zachycení rotující částí při kontrole, seřizování a mazání za chodu vozidla; poranění rukou při sklouznutí nářadí, uklouznutí po mastné a kluzké podlaze.

Opatření - údržba a opravy vozidel – při zvednuté kapotě nebo ložné ploše (oprava motoru nebo hydrauliky) nutno zabezpečit zvednutou polohu dřevěným hranolem nebo jinou bezpečnou zábranou. Při opravě vozidla na komunikaci nebo v blízkosti provozu dalších vozidel – provést opatření k zabránění přejetí osoby, přitlačení jiným vozidlem apod. Zabezpečit stojící vozidlo (soupravu) při odstávce na svahu apod. - proti samovolnému ujetí. Provádět kontroly spodku vozidla jen při vypnutém motoru. Dodržování správné volby pracovního postupu – při výměně nebo opravě pneumatiky.

13. DOPRAVA SILNIČNÍMI VOZIDLY - NV 168/2002 Sb.

Nebezpečí/riziko – zasažení obsluhy materiálem a předměty při otvírání bočnic a zadního čela; sjetí vozidla mimo zpevněnou vozovku a jeho převrácení. Dopravní nehody na veřejných komunikacích – srážka vozidel a následná zranění řidiče a (závozníka). Značné věcné škody na vozidlech po srážce s jiným vozidlem. Nebezpečí přejetí osoby při nezajištěném couvání a nedostatečném osvětlení, při nesprávném připojování a odpojování přívěsů ze soupravy apod. Pád zvednuté kabiny při opravě na cestě; najetí na opravované vozidlo jiným – při neosazení výstražného trojúhelníku apod.

Opatření - opatrnost při otvírání bočnic a zadního čela, aby nedošlo k poranění vykládaným materiálem. Pro výstup a sestup na ložnou plochu používat žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení. Nezdřezovat se za couvajícím vozidlem. Při připojování a odpojování vleků ze soupravy dodržovat bezpečnostní předpisy. Odtah nákladního vozidla v poruše – výhradně na tyči. Za uložení nákladu na vozidlo odpovídá řidič. Při

opravě vozidla na veřejné komunikaci – místo opravy viditelně označit výstražným trojúhelníkem. Zabránit unikům olejů a jiných ropných látek – včas zajistit provedení opravy.

14. RUČNÍ NÁŘADÍ - NV 591/2006 Sb., Příloha 2

Nebezpečí/rizika - sečné, řezné, bodné rány, přimáčknutí, otlaky, zhmožděny, podlitiny při nežádoucím kontaktu nářadí s rukou. Úrazy očí odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, vyklouznutí nářadí z ruky, zasažení kladivem. Pády nářadí ze zvýšených pracovních míst.

Opatření - používání vhodného druhu a typu nářadí; zákaz používání poškozeného nářadí; používání OOPP k ochraně zraku, používání řádně nabroušených sekáčů, sekání od těla zaměstnance, udržování dostatečné vzdálenosti mezi zaměstnanci; používání nářadí pouze k pracím, pro které je určeno.

15. MECHANIZOVANÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ - NV 591/2006 Sb., Příloha 2

Nebezpečí/rizika - zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě „zakousnutí“ (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku, při držení obrobku v ruce. Vklouznutí nářadí z ruky, sjetí a sesmeknutí nářadí při práci s nářadím a zranění obsluhy. Namotání oděvu (jeho volných rukávů, vlasů, rukavice na rotující nástroj. Zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávání materiálů, při „šramování“ - nebezpečí odletujících částí zdíva, betonu apod. Přes zákaz provádění těchto prací ze žebříků, zejména práce s motorovou pilou apod.

Nářadí a stroje malé mechanizace se spalovacími motory - zasažení obsluhy pohybujícími se částmi, zranění končetin o okolní pevné překážky, požár, výbuch pohonných hmot (par), ekologické škody; působení výfukových plynů (teplota, obsahují škodlivé látky, zejména CO - nebezpečí práce v nevětraném prostoru).

Vysokotlaké čisticí zařízení typu WAP - zranění očí, obličeje obsluhy nebo osob v blízkém okolí tryskajícím paprskem čisticí látky (proudem kapaliny, páry), o vysokém tlaku a jemnými částicemi uvolněných z čištěných ploch. Popálení horkými kapalinami, pohmoždění různých částí těla, opaření vodou, udeření obsluhy hadicí pod tlakem, uklouznutí a pád na znečištěné podlaze apod.

Opatření - používat nářadí jen pro účely určené výrobcem. Opravy el. nářadí provádí jen osoba odborně způsobilá. Při práci postupovat vždy podle návodu výrobce. Při práci používat předepsané OOPP, zejména brýle a obličejové štítky a vhodné pracovní ustrojení obsluhy bez volné vlajících částí oděvu apod. Při práci s elektromechanickým nářadím dbát na ochranu zemněním zejména při práci v mokru nebo na kovových konstrukcích. El. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku pravidelně kontrolovat (revize). Zásadně nepoužívat poškozené el. nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout nebo zapnout. Provádět seřizování, mazání a čištění nářadí jen, je-li v klidu a odpojeno od zdroje el. proudu. Dodržovat zákaz zastavovat rotující vřetenou nebo vrták rukou a rukou odstraňovat třísky a odpad.

Nářadí a stroje malé mechanizace se spalovacími motory - ochranné kryty ve funkčním stavu, seřizování stroje a čištění provádět jen je-li stroj v klidu, neponechávat stroj v chodu v blízkosti otevřeného ohně, nepřepřlňovat obsah nádrže a po natankování nádrží spolehlivě uzavřít, zbytky PHM setřít a bezpečně likvidovat. Provozní náplně doplňovat dle výrobce. Při startování nářadí postavit spolehlivě na pevném podkladě a přidržovat jej rukou. Neodmotávat startovací šňůru okolo ruky.

Vysokotlaké čisticí zařízení typu WAP - používat předepsané OOPP (brýle, chrániče sluchu) podle závažnosti a ohrožení škodlivinami. Správné držení trysky (koncovky) a používání těsných spojů na hadicích a spolehlivé zajištění hadice proti uvolnění v nátrubku. Odstraňování nečistot z místa práce. Opatrnost obsluhy při práci.

16. VÝROBA SMĚSÍ - NV 591/2006 Sb., Příloha č. 2 odst. III-VI

Nebezpečí/rizika - ohrožení očí, rukou při plnění suchých směsí do stroje a při čištění „za chodu“ - bez vynutí el. proudu. Ucpání potrubí pro dopravu malt a betonu - nebezpečí úderu koncovkou hadice při náhlém uvolnění hadice. Nebezpečí od zasažení očí při vystříknutí malty u tradičního míchání malty z hašeného vápna.

Opatření - zařízení pro výrobu, zpracování a dopravu malt jsou umístěna tak, aby neohrožovala obsluhu ani okolí. Při strojním čerpání malt zajištěno účinné dorozumívání mezi obsluhou stroje a místem nanášení malty. Čištění stroje po ukončení práce se provádí výhradně je-li stroj v klidu a odpojen od el. sítě.

17. MONTÁŽNÍ PRÁCE - NV 591/2006 Sb., Příloha č. 3 odst. XI

Nebezpečí/rizika - provádění montážních a jiných rizikových prací - bez vypracovaného technologického postupu (TP) a bez kolektivního nebo osobního zajištění. Pád osob z výšky při nezajištění otvorů kolem pracovního místa nebo na přístupové cestě k místu práce. Nezajištění stability prováděných konstrukcí při montáži.

Opatření - pro montážní práce, zejména ve výškách - nutno vždy vypracovat vždy technologický postup dle ČSN 73 2601 čl. 148. Obsah TP pro montáž ocelových konstrukcí je stanoven v čl. 149 až 152 ČSN 73 2601. Před zahájením montáže ŽB konstrukcí musí být dle čl. 7.2.2 ČSN 73 2480 provedena kontrola zařízení pro vertikální i horizontální dopravu a kontrola montážních zařízení. Výsledek přejímky se zapisuje do stavebního deníku nebo jiných dokladů - pro následnou kontrolu. Montážní četa je vybavena příslušnými montážními a bezpečnostními přípravky a zařízeními. Pro práci ve výškách se jedná o kolektivní zajištění



POJIŠTNÁ SMLOUVA O ŠKODOVÉM POJIŠTĚNÍ PODNIKÁNÍ TopGEN

č. návrhu 9316 313375



GLT93163133751

Pojistitel:

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869,
DIČ: CZ699001273, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,
společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod
číslem 26,
zastoupena: Janou Řičánkovou, upisovatelem makléřských obchodů

a

Pojistník:

obchodní firma/název: Jirásek Radomil
IČ (r.č.): 72708158
DIČ:
sídlo/místo podnikání: Račíněves 202, 413 01 Roudnice nad Labem

Korespondenční adresy:

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 12084 Praha 2, Česká republika

Pojistník: Česká pojišťovací agentura a.s., Dlouhá 3458/2A, 400 01 Ústí nad Labem 1

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o škodovém pojištění podnikání.

Pojištěný (oprávněná osoba) je totožný s pojistníkem.

I. Pojištění movitých a nemovitých věcí

MÍSTO POJIŠTĚNÍ Č. 1

Adresa místa pojištění:
Račíněves 214, 413 01, Roudnice nad Labem

Druh pojištění budov: B) Soubor budov

Pojištěná činnost: stavební práce

Předmět pojištění: budovy - 8 000 000 Kč
movité věci vlastní - 300 000 Kč
movité věci zásoby - 100 000 Kč
movité věci celkem - 400 000 Kč

1. POJIŠTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ FLEXA

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 29 VPP POD 2008/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku požáru, přímého úderu blesku, výbuchu, kouře, pádu letadla, nárazu vozidla a aerodynamického třesku.

Pojištění budov a ostatních staveb:

Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
Administrativa, kanceláře sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	31701	0,2	0,2000	8 000 000	
činnost: administrativní zázemí						
celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - budovy (Kč)						1 600

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

Pojištění věcí movitých (dále jen MV) vlastní (dále jen VLA), cizí (dále jen CIZ) a zásoby (dále jen ZÁS)						
Předmět pojištění	Spoluúčast (Kč)	kód	sazba (‰)	sazba uprav.* (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
Administrativa, kanceláře					VLA	300 000
sleva za vyšší spoluúčast --%	1 000	31701	0,50	0,5000	CIZ	--
činnost: administrativní zázemí					ZÁS	100 000
celkové roční pojistné za nebezpečí flexa - movité věci (Kč)					400 000	200

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast a pojistně-technické slevy

2. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ VODA Z POTRUBÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 30 VPP POD 2008/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku úniku vody a lomu trubek.

Pojištění budov a ostatních staveb

pojistná částka (Kč)	8 000 000	sazba (‰)	0,30	roční pojistné
zlomek %	20,00	sleva za zlomek (%)	40	1 440
zlomková pojistná částka (Kč)	1 600 000	sleva za spoluúčast (%)	--	
spoluúčast (Kč)	1 000	výsledná sazba (‰)	0,1800	

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka MV (Kč)	400 000	sazba (‰)	0,30	roční pojistné
zlomek %	30,00	sleva za zlomek (%)	30	84
zlomková pojistná částka MV (Kč)	120 000	sleva za spoluúčast (%)	--	
spoluúčast (Kč)	1 000	výsledná sazba (‰)	0,2100	

3. POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ PŘÍRODNÍ NEBEZPEČÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 31 VPP POD 2008/03. Pojištění se vztahuje na škody v důsledku vichřice, krupobití, tlhy sněhu a pádu stromu.

Pojištění budov a ostatních staveb

pojistná částka (Kč)	8 000 000	sazba (‰)	0,30	roční pojistné
zlomek %	30,00	sleva za zlomek (%)	30	1 680
zlomková pojistná částka (Kč)	2 400 000	sleva za spoluúčast (%)	--	
spoluúčast (Kč)	1 000	výsledná sazba (‰)	0,2100	

Pojištění věcí movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)

pojistná částka (Kč)	400 000	sazba (‰)	0,30	roční pojistné
zlomek %	20,00	sleva za zlomek (%)	40	72
zlomková pojistná částka (Kč)	80 000	sleva za spoluúčast (%)	--	
spoluúčast (Kč)	1 000	výsledná sazba (‰)	0,1800	

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ SOUHRNNĚ NAZÝVANÁ ODCIZENÍ

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 32 VPP POD 2008/03. Pojištění se vztahuje na škody způsobené v důsledku krádeže vloupáním a/nebo loupeže.

Pojištění věci movitých (výrobní, provozní a obchodní zařízení a zásoby pojištěného)
Pojištění na 1. riziko

Limit plnění	spoluúčast Kč	sazba (‰)	sleva za spoluúčast (%)	sazba uprav.* (‰)	roční pojistné (Kč)
200 000 Kč	1 000	4,00	--%	4,0000	800

*sazba upravená = sazba základní upravená o slevu za spoluúčast

5. PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU POJIŠTĚNÍ

Stavební součásti vně budovy (živelní poj. pouze pro nájemce) - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/03, odst. 7.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	20,00	standardní limit: 10 000 navýšení: 20 000	400
Celkové roční pojistné (Kč)				400

Stavební součásti uvnitř budovy (živelní poj. pouze pro nájemce) - pojištění na 1. riziko

Připojištění předmětu pojištění je ve smyslu zákona vymezeno v článku 27 VPP POD 2008/03, odst. 7.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	6,00	standardní limit: 10 000 navýšení: 20 000	120
Celkové roční pojistné (Kč)				120

6. PŘIPOJIŠTĚNÍ DALŠÍCH POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ - pojištění na 1. riziko

Připojištění dalších pojistných nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno v článku 35 VPP POD 2008/03.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	kód	sazba (‰)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
Vandalismus	1 000 Kč	35.e	30,0	50 000	1 500
Povodně	5 %, min. 10 000 Kč	35.a	0,2	500 000	100
Přírodní katastrofy (lavina, zemětřesení, sesuv a zřícení skal)	5 %, min. 10 000 Kč	35.b	0,3	500 000	150
Celkové roční pojistné za připojištění dalších pojistných nebezpečí (Kč)					1 750

Povodňový dotazník:

Místo pojištění je v povodňové zóně:

nad úrovní Q₁₀₀

Poslední povodeň v místě pojištění:

--

Výše škody při poslední povodni:

-- Kč

Rekapitulace pojistného - místo pojištění č. 1:

pojistná nebezpečí	celkové roční pojistné v Kč za pojistné nebezpečí
pojištění souhrnně nazývaná FLEXA	1 800
pojištění souhrnně nazývaná voda z potrubí	1 524
pojištění souhrnně nazývaná přírodní nebezpečí	1 752
pojištění souhrnně nazývaná odcizení	800
připojištění předmětu pojištění	520
připojištění dalších pojistných nebezpečí	1 750
celkové roční pojistné	8 146

Vztahuje se na všechna místa pojištění, kde nejsou náklady uvedeny.

NÁKLADY V SOUVISLOSTI S POJISTNOU UDÁLOSTÍ

26.c3 Náklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	—	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c4 Náklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	—	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

26.c5 Vícenáklady související s FLEXA, vodou, přírodními neb.

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
FLEXA, voda, přírodní nebezpečí	1 000	—	standardní limit: 50 000 navýšení: 0	0

26.c6 Vícenáklady související s odcizením

Pojistné nebezpečí	Spoluúčast	sazba (%)	pojistná částka (Kč)	roční pojistné (Kč)
odcizení	1 000	—	standardní limit: 30 000 navýšení: 0	0

II. POJIŠTĚNÍ DLE PŘÍLOHY

Rozsah pojištění je ujednáno v příloze ZPP- MOV (movité věci na území ČR)

Pojistné: 1 110 Kč

III. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění se řídí VPP POD 2008/03, a níže uvedenými DPP O.

Pojistné nebezpečí je ve smyslu zákona vymezeno těmito pojistnými podmínkami.

Pojištěný předmět činnosti: Stavební práce ostatní

Kód: 11316 ,riziková třída: 3

Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši 9 000 000 Kč.

Základní rozsah pojištění

Limit pojištění plnění pro základní rozsah pojištění:

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

Základní roční pojistné:

5 000 000 Kč
1 000 Kč
8 554 Kč

Čistě finanční škoda

Limit pojištění plnění pro toto připojištění na rozdíl od VPP POD 2008/03:

Spoluúčast:

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti VPP POD 2008/03 428 Kč

1 000 000 Kč
1 000 Kč

Odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem

Limit pojištění plnění pro toto připojištění dle VPP POD 2008/03:

Spoluúčast:

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

5 000 000 Kč
1 000 Kč

Náklady zdravotních pojišťoven při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Limit pojištění plnění pro toto připojištění dle VPP POD 2008/03:

Spoluúčast:

(sjednává se jako sublimit limitu pojištění plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Sleva za zúžení rozsahu krytí oproti VPP POD 2008/03

1 000 000 Kč
1 000 Kč
428 Kč

Celková sleva za zúžení rozsahu krytí oproti VPP POD 2008/03

856 Kč

rozšíření pojištění:

DPP O 801 - Věci třetích osob

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 801

500 000 Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast 10% min. 2000 Kč

Přirážka k základnímu ročnímu pojistnému 30 % = 2 566 Kč

Celkové roční pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu

10 264 Kč

Rekapitulace pojistného

	celkové roční pojistné v Kč
místo pojištění číslo 1	
pojištění dle přílohy	8 146
odpovědnost za škodu z provozní činnosti	1 110
sleva (obchodní)	10 264
sleva obchodní (OIM)	20 %
celkové roční pojistné	20 %
	11 712

Počátek pojištění, pojistná doba:

Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pojištění začíná dne **23. 4. 2013** a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného:

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 23. dni 4. měsíce každého roku.

Splátka pojistného: **11 712 Kč**

Pojistné bude placeno: bankovním převodem

Vinkulace: Ne

Pojištěno zároveň jiným pojistitelem? Ne

Indexace: Ne

Závěrečná ustanovení:

Pojistná událost je ve smyslu zákona vymezena pojistnými podmínkami, jimiž se pojistná smlouva řídí.

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikání VPP POD 2008/03
- Doplňkové pojistné podmínky DPP 801 - Věci třetích osob.

Nedílnou součástí pojistné smlouvy tvoří tyto přílohy:

- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu z obchodního rejstříku

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal/a a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl/a seznámen/a se zněním Všeobecných pojistných podmínek, pro pojištění podnikání VPP POD 2008/03 platných pro sjednané druhy pojištění, a že jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Dále prohlašuji, že mi byly poskytnuty před uzavřením pojistné smlouvy informace o pojistiteli a informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a že jsem byl/a informován/a o právech a povinnostech v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje v této pojistné smlouvě jsou úplné a pravdivé, a zavazuji se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny změny. Dále prohlašuji, že seznámím pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených podmínek. Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (v souvislosti s případnou vinkulací pojistného plnění, zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění, nebo postoupením pohledávek z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou. V tomto rozsahu zprostředkují pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro něho činné povinnosti mičenlivosti. Dále souhlasím s tím, abych byl/a v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován/a písemnou, elektronickou nebo i jinou formou, při využití poskytnutých osobních údajů. Pojistitel má nárok na úhradu nákladů uvedených v sazebníku poplatků. Se sazebníkem se pojistník a pojištěný mohou seznámit v sídle a obchodních místech pojistitele.

Pojišťovací zprostředkovatel:

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:

Česká pojišťovací agentura a.s

registrační číslo přidělené ČNB: **068757PM**

osobní číslo: **16773046**

telefon: **603778803**

příjmení, jméno, titul (název) osoby oprávněné pojistitelem sepsat pojistnou smlouvu a provést identifikaci:
Česká pojišťovací agentura a.s.
registrační číslo přidělené ČNB: **068757PM**
agenturní číslo: **16773046**

Podpisy smluvních stran

V Ústí nad Labem 22.. 4. 2013

V Ústí nad Labem 22.. 4. 2013

Místo a datum

Místo a datum



Generali Pojišťovna a.s. 0624
oblastní ředitelství Ústí nad Labem
podpora pojistníků a makléřů
Revoluční 101/00-01 Ústí nad Labem
telefon: 471 718 451

Generali Pojišťovna a.s.

Jirásek Radomil