

**VYUŽITÍ POZEMKU PARC. Č. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD
SÁZAVOU - SO 02
SO 1431.1- Veřejné osvětlení v parku - svítidla**

Rozpočet

02/2022

REKAPITULACE	
1	Dodávky
2	Doprava dodávek 5,2%
3	Nosný materiál
4	Podružný materiál 5%
5	Montáže
6	Přesun dodávek 1%
7	PPV 6%
8	Zemní práce
9	PPV 3%
10	Revize
Celkem bez DPH	

Dodávky		VO 1431		Jednotka	Cena Materiál	Cena celk Materiál	Cena Montáž	Cena celk Montáž
	Rozvaděč RVO včetně, základu z betonu a pilířku pro RKS a R (komplet , zděný pilíř včetně zastřešení)		0	ks	-	-	-	-
Dodávky celkem						-		-

Nosný materiál a montáže		Cena		Cena celk		Cena celk	
Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností		Jednotka		Materiál		Montáž	
1	Osvětlovací bod B1-B15 - (stožár+ocelová patka+zemní vrut+solární panely+svítidlo) - Solární lampa na 4 m vysokém ocelovém stožáru s kruhovým průřezem s ukotvením na zemní vruty, čtyřboký tubus z nerezové oceli se čtyřmi solárními panely (celkem 240 Wp), otvor pro stožár max. 160 mm, uchycení 8x imbus nerez. Provozní napětí 12 v, maximální napětí 18 V. Řídící jednotka Exl V2.0 volitelné s GSM 850-1900 MHz, GPRS, 3 M externí anténa, BT V4.0 - min. dosah 10 m, možnost nastavení režimů, dva vstupní portály nabíjení, možnost nabíjení externích zařízení (výkon max 400 W, akumulátor 230/560 Wh - LTO, včetně LED svítidla IP 65 výkon 10-60 W s teplotou chromatičnosti 2700 K/40 W, svítidlo hliníkový odlitek RAL 9007 mat kryt tvrzené sklo příprava pro bezdrátovou regulaci včetně nákupu, dodání, osazení a potřebné montáže	15	ks		-		-
2	Stožárová výzbroj s pojistkou 1x 6A, napájení kabelem - vstup 5x10 mm2, výstup 5x10 mm2, výstup pro svítidlo 3x2,5, IP 54, přep. ochrana SPD T2	15	ks		-		-
Nosný materiál a montáže celkem					-		-

Zemní práce		materiál			montáže	
popis položky		jedn.	cena za jedn.	celkem	cena za jedn.	celkem
1	s - jáma pro J stožár jedn.4-6m v rovině zem.tř.I	15	ks	-		-
2	s - pouzdrový zákl.pro stožár VO 1100x660 (pouzdro 1000/300)	15	ks	-		-
3	zához jámy zem.tř. 3-4	15	ks	-		-
Celkem				-		-