

VYUŽITÍ POZEMKU PARC. Č. 549/61, K.Ú. SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU ·  
SO 02  
SO 1432 - Osvětlení víceúčelového hřiště

Rozpočet

02/2022

| REKAPITULACE   |                      |   |
|----------------|----------------------|---|
| 1              | Dodávky              | - |
| 2              | Doprava dodávek 5,2% | - |
| 3              | Nosný materiál       | - |
| 4              | Podružný materiál 5% | - |
| 5              | Montáže              | - |
| 6              | Přesun dodávek 1%    | - |
| 7              | PPV 6%               | - |
| 8              | Zemní práce          | - |
| 9              | PPV 3%               | - |
| 10             | Revize               | - |
| Celkem bez DPH |                      | - |

| Dodávky        |                             | SO 06 - Přeložka VO |   | Jednotka | Cena<br>Materiál | Cena celk<br>Materiál | Cena<br>Montáž | Cena celk<br>Montáž |
|----------------|-----------------------------|---------------------|---|----------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
|                | Rozvaděč RVO včetně pilířku |                     | 0 | ks       | -                | -                     | -              | -                   |
| Dodávky celkem |                             |                     |   |          |                  | -                     |                | -                   |

| Nosný materiál a montáže                                                                 |                                                                                                                                                          |  |   | Jednotka | Cena<br>Materiál | Cena celk<br>Materiál | Cena<br>Montáž | Cena celk<br>Montáž |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------|------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Název - Konkrétní uvedení výrobků je pouze referenční z hlediska požadovaných vlastností |                                                                                                                                                          |  |   |          |                  |                       |                |                     |
| 1                                                                                        | Osvětlovací bod C - LED svítidlo s přírubou na výložník ( 154W, 19030lm, 3000K, IK08, iP67, L90B10 100000h, G2/KB2 )                                     |  | 8 | ks       | -                | -                     | -              | -                   |
| 2                                                                                        | Osvětlovací bod C - Ocelový stožár bezpaticový (159/108/89) s žárovým zinkováním, barva RAL 9007, výška 10,0m, v místě dvířek opatřený vnitřní výztuhou, |  | 4 | ks       | -                | -                     | -              | -                   |
| 3                                                                                        | Dvojitý výložník pro stožáry "C" , úhel výložníku 90°, délka 750mm                                                                                       |  | 4 | ks       | -                | -                     | -              | -                   |

|                                        |                                                                                                                                               |     |     |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|---|---|---|
|                                        | Stožárová výzbroj s pojistkou 2x 6A, napájení kabelem -vstup 5x10 mm2, výstup 5x10 mm2, výstup pro svítidlo 3x2,5, IP 54, přep.ochrana SPD T2 | 4   | ks  | - | - | - | - |
| 4                                      | kabel CYKY 4x16                                                                                                                               | 40  | m   | - | - | - | - |
| 5                                      | kabel CYKY 5x10                                                                                                                               | 320 | m   | - | - | - | - |
| 6                                      | CYKY 3x2.5mm2                                                                                                                                 | 65  | m   | - | - | - | - |
| 7                                      | CYKY 5x2.5mm2                                                                                                                                 | 15  | m   | - | - | - | - |
| 8                                      | trubka PE 160/136 se zatahovacím lankem                                                                                                       | 12  | m   | - | - | - | - |
| 9                                      | Svorka SR 03, SP                                                                                                                              | 22  | ks  | - | - | - | - |
| 10                                     | ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 / 4x16 mm2                                                                                                       | 16  | ks  | - | - | - | - |
| 11                                     | Pohybové čidlo 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, IP44, ,osazení na stěně, rozsah 180°, dosah 24/8m, citlivost 10 - 2000 Lux, doběh 1-30 min.         | 1   | ks  | - | - | - | - |
| 12                                     | Nerez V4A 10 pevně                                                                                                                            | 25  | m   | - | - | - | - |
| 13                                     | FeZn 30x4 v zemi včetně průběžných svorek                                                                                                     | 203 | m   | - | - | - | - |
| 14                                     | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí                                                                                                 | 1   | ks  | - | - | - | - |
| 15                                     | Vyhledání stávajícího vedení, vypnutí a zajištění vývodů stávající elektroinstalace                                                           | 1   | ks  | - | - | - | - |
| 16                                     | Asistence při vytyčování podzemních sítí                                                                                                      | 1   | kpl | - | - | - | - |
| 17                                     | Koordinační práce s ostatními profesemi                                                                                                       | 1   | kpl | - | - | - | - |
| 18                                     |                                                                                                                                               |     |     |   |   |   |   |
| <b>Nosný materiál a montáže celkem</b> |                                                                                                                                               |     |     | - | - | - | - |

| <b>Zemní práce</b>   |                                                              | <b>materiál</b> |                      |               | <b>montáže</b>       |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>popis položky</b> |                                                              | <b>jedn.</b>    | <b>cena za jedn.</b> | <b>celkem</b> | <b>cena za jedn.</b> | <b>celkem</b> |
| 1                    | vytyčení trati nadzem.sděl.vedení podél silnice              | 0.9             | km                   | -             | -                    | -             |
| 2                    | kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                      | 9               | m                    | -             | -                    | -             |
| 3                    | kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.I                       | 220             | m                    | -             | -                    | -             |
| 4                    | kabel.rýha 80cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                      | 5               | m                    | -             | -                    | -             |
| 5                    | kabel.rýha 120cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                     | 3               | m                    | -             | -                    | -             |
| 6                    | kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                      | 1               | m                    | -             | -                    | -             |
| 7                    | Zához kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                | 9               | m                    | -             | -                    | -             |
| 8                    | Zához kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.I                 | 220             | m                    | -             | -                    | -             |
| 9                    | Zához kabel.rýha 80cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                | 5               | m                    | -             | -                    | -             |
| 10                   | Zához kabel.rýha 120cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I               | 3               | m                    | -             | -                    | -             |
| 11                   | Zához kabel.rýha 60cm/šíř. 130cm/hl. zem.tř.I                | 1               | m                    | -             | -                    | -             |
| 12                   | s - jáma pro J stožár jedn.8-10m v rovině zem.tř.I           | 4               | ks                   | -             | -                    | -             |
| 13                   | s - pouzdrový zákl.pro stožár VO 1300x800 (pouzdro 1200/300) | 4               | ks                   | -             | -                    | -             |
| 14                   | zához jámy zem.tř. 3-4                                       | 4               | ks                   | -             | -                    | -             |

|               |                                                                            |     |    |   |   |   |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|---|
| 15            | křižovatka se silovým nebo sdělpvacím kabelem                              | 1   | ks | - | - | - | - |
| 16            | kabel.lože z pros.písku v rýze do 65cm tl.10cm pod a 10cm nad kabelem      | 220 | m  | - | - | - | - |
| 17            | fólie výstražná z PVC šířky 22cm                                           | 245 | m  | - | - | - | - |
| 18            | Obetonování kabelové chrániček ve výkopu včetně podkladového betonu C12/15 | 13  | m3 | - | - | - | - |
| 19            | provizorní úprava terénu zem.tř.3                                          | 256 | m2 |   | - | - | - |
| <b>Celkem</b> |                                                                            |     |    |   | - |   | - |
|               |                                                                            |     |    |   |   |   |   |