

Ing. Radko Benda, Riegrova 1100, Roudnice n.L., tel. 416 838 004, www.baube.cz

Baube

Projekční kancelář

Druh dokumentace: Projektová dokumentace pro povolení a realizaci

Název akce: **Přístavba a stavební úpravy
mateřské školy Vědomice**

**SO 2 - Budova školky
D.1.1b 21 Výpis dveří**

Investor: Obec Vědomice, Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice n. L.
Místo: Lesní 244, 413 01 Vědomice
Kraj: Ústecký

Číslo zakázky: 2014.4.1
Datum dokončení: 10 / 2020

Číslo vyhotovení:



Výpis vnitřních dveří

Ozn.	Schéma - rozměr (mm)	Popis	Počet				
			1.NP	3.NP	4.NP		Celk.
1 L		Dveřní křídlo plné hladké 600/1970 mm levé, do kovové zárubně lakované - barva bílá Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou, zámek wc PŮVODNÍ BUDOVA	1				1
2 L		Dveřní křídlo hladké, 800/1970 mm levé, hladké do ocelové zárubně, barva bílá Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč PŮVODNÍ BUDOVA	1				1
3 L		Dveřní křídlo hladké, 900/1970 mm levé, hladké do ocelové zárubně Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč PŮVODNÍ BUDOVA	1				1
4 P		Dveře s polodrážkou pravé, 900/2100, dub, prosklení kulaté číré průměr 600 mm, střed prosklení v. 1650 mm, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč PŮVODNÍ BUDOVA	1				1

VŠECHNY DVEŘE KROMĚ WC BUDOU OPATŘENY CENTRÁLNÍM KLÍČEM, POUZE ŘEDITELNA GENERÁLNÍM KLÍČEM NADRAŽENÝM NAD OSTATNÍ

1

Výpis vnitřních dveří

Ozn.	Schéma - rozměr (mm)	Popis	Počet				
			1.NP	3.NP	4.NP		Celk.
5 L		Požární EW 15 DP3 - C2 (samoavírač) dveře s polodrážkou levé, 800x2100, dub, prosklení kulaté číré průměr 600 mm, střed prosklení v. 1650 mm, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	1				1
6 P		Požární EW 15 DP3 - C2 (samoavírač) dveře s polodrážkou pravé, 800x2100, dub, prosklení kulaté číré průměr 600 mm, střed prosklení v. 1650 mm, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	1				1
7 L		Požární EW 15 DP3 - C2 (samoavírač) dveře s polodrážkou pravé, 800x2100, dub, prosklení kulaté číré průměr 600 mm, střed prosklení v. 1650 mm, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč (původní budova)	1				1
8 L		Dveře s polodrážkou levé plné, 700x2100, bílé, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně bílá Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou, zámek wc	1				1

VŠECHNY DVEŘE KROMĚ WC BUDOU OPATŘENY CENTRÁLNÍM KLÍČEM, POUZE ŘEDITELNA GENERÁLNÍM KLÍČEM NADRAŽENÝM NAD OSTATNÍ

2

Výpis vnitřních dveří

Ozn.	Schéma - rozměr (mm)	Popis	Počet				
			1.NP	3.NP	4.NP		Celk.
9 L		Dveře s polodrážkou pravé plné, 700x2100, tyrkys bílé, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně tyrkys bílé Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	1				1
10 L		Dveře s polodrážkou levé plné, 700x2100, bílé, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně bílé Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	1				1
11 P		Dveře s polodrážkou pravé plné, 700x2100, dub, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	1				1
12 L		Dveře s polodrážkou levé plné, 800x2100, dub, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	2				2

VŠECHNY DVEŘE KROMĚ WC BUDOU OPATŘENY CENTRÁLNÍM KLÍČEM, POUZE ŘEDITELNA GENERÁLNÍM KLÍČEM NADRAŽENÝM NAD OSTATNÍ

3

Výpis vnitřních dveří

Ozn.	Schéma - rozměr (mm)	Popis	Počet				
			1.NP	3.NP	4.NP		Celk.
13 P		Dveře s polodrážkou pravé prosklené, 800x2100, tyrkys bílé, střed prosklení v. 1650 mm, do obložkové zárubně tyrkys bílé, nutno konzultovat s architektem, Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	1				1
14 L		Dveře s polodrážkou, levé, 800x2100, dub, prosklení kulaté číré průměr 600 mm, střed prosklení v. 1650 mm, nutno konzultovat s architektem, do obložkové zárubně dub Kování: nerez matný povrch, s kuličkovým ložiskem a pružinou, kruhového průřezu se zaobleným rohem, rozeta kulatá průměru max. 52 mm, zámek oddělena s vlastní rozetou zámek vložkový pro centrální klíč	2				2

VŠECHNY DVEŘE KROMĚ WC BUDOU OPATŘENY CENTRÁLNÍM KLÍČEM, POUZE ŘEDITELNA GENERÁLNÍM KLÍČEM NADRAŽENÝM NAD OSTATNÍ

4

Výpis vnějších dveří

Ozn.	Schéma - rozměr (mm)	Popis	Počet		
			1.NP		Celk.
15 P		Jednokřídlové dřevěné dveře vstupní otevíravé ven, pravé cca 1250x2245 do stavebního otvoru 1420 x 2330 mm, zasklení musí být provedeno bezpečnostním sklem, zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Prosklené dveře musí být ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazný pruh šířky nejméně 50 mm. Hlavní křídlo musí být ve výši 800 až 900 mm opatřeno vodorovným madlem přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Kompletní výrobek: u = 0,9 W/(m²/K) Zvenčí bude možno otvírat klíčem, pevné madlo, zevnitř klíčem a klikou, Ovládání zevnitř elektrickým zámekem DC/AC 8-12 V nízkoodběrovým, napojit na ovládání z jednotlivých hlavních prostorů. Kování bezpečnostní, nerez matný povrch, zámek vložkový pro jeden centrální klíč.	1		1
16 L		Jednokřídlové dveře s dřevěným rámem, vstupní do venkovního wc otevíravé ven do otvoru levé 1000 x 2750 mm dřevěné přírodní, dveřní křídlo bude vyplněno extrudovaným polystyrenem z vnitřní strany opatřeno parozábranou Dveře bez polodrážky se skrytými závěsy opatřené zvenku i zevnitř vláknocementovou deskou fasády tl. 8 mm Zvenčí bude možno otvírat klíčem, pevné madlo, zevnitř klíčem a klikou, Kování bezpečnostní, nerez matný povrch, zámek vložkový pro jeden centrální klíč.	1		1

VŠECHNY DVEŘE KROMĚ WC BUDOU OPATŘENY CENTRÁLNÍM KLÍČEM, POUZE ŘEDITELNA GENERÁLNÍM KLÍČEM NADRAŽENÝM NAD OSTATNÍ

5