



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku vozidla se zametací nástavbou následujících parametrů:

PODVOZEK - výrobce a typové označení			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Celková hmotnost vozidla min. 15 t, max. 15,5 t		kg	
Palivo diesel			
Výkon motoru min. 180 kW		kW	
Motor splňuje EURO 5 bez použití přídavných kapalin			
Pohon 4x2			
Vzduchové pérování zadní nápravy (ECAS)			
Levostranné řízení (volant vlevo)			
Tempomat			
Převodovka devíti stupňová			
Pracovní rychlost při 1000 RPM v rozsahu 2,3 - 3 km/h		km/h při 1000 RPM	
Motorová brzda			
Odhlučnění na 80 dB			
Regulace prokluzu kol (ASR)			
Uzávěra diferenciálu + stabilizátor na zadní nápravě			
Výškově a podélně nastavitelný volant			
Centrální zamykání			
Tónovaná okna			
Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky nastavitelná			
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené			
Sedadlo pro 1 spolujezdce (kabina 1+1)			
Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce			
Klimatizace			
2x halogenový maják na střeše kabiny			
Blatníky + zástěrky na zadní nápravě			
Rádio s CD			
Barva kabiny oranžová			
Výstražný trojúhelník, hadice pro huštění pneumatik min. 20 m s manometrem, hever 10 t, podkládací klín, hasicí přístroj, lékárnička			



Příloha č. 2

NÁSTAVBA			
Pevně montovaná zametací nástavba na podvozek			
Objem zásobníku nečistot min 5m^3 , max. 7m^3		m^3	
Objem zásobníku na skrápěcí vodu minimálně na 1300 l		litr	
Zásobník vody z nekorodujícího materiálu			
Zinkovaný rám nástavby a zametací agregáty			
Úhel sklopení zásobníku při vysypávání minimálně 50°		°	
Ventilátor poháněn separátním TD motorem			
Přenos výkonu z motoru na ventilátor mechanický přes elektro-pneumatickou spojku			
Výkon ventilátoru v rozsahu $4,3 - 5 \text{ m}^3/\text{s}$		m^3/s	
Základní zametací šířka pro pravostranný zametací agregát v rozsahu 2400 - 2600 mm		mm	
Průměr sacích hadic minimálně 270 mm		mm	
Automatické zajištění zametacích agregátů ve zvednuté poloze			
Přídavná skrápěcí lišta pod předním nárazníkem			
Tlaková mycí pistole + čerpadlo, naviják s hadicí.			
Zadní sací hubice na odsávání kanálových vpustí, košů atd.			
Pneumatické ovládání uzávěru hlavní sací hadice a zadní sací hadice.			
Výstražné a pracovní osvětlení kartáčů - oranžové majáky, světla a bezpečnostní šrafování			
Ovládací panel nástavby v kabině řidiče s počítadlem motohodin			
Jednobarevné oranžové lakování			
Montáž nástavby na podvozek, úpravy podvozku nutné k montáži			
Vozidlo s nástavbou splňuje platné legislativní předpisy			
Certifikát PM 10			
Zaškolení posádky v místě dodavatele			

Poznámka: Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis vozidla a nástavby včetně fotografií nabízeného zařízení.