



Příloha č.3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÉ POŽADAVKY na zakázku

Rozmetadlo hnoje ZDS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka na dodávky zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
Otevřená výzva dle Příručky pro zadávání zakázek na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, verze 2, duben 2025.



1. Zadavatel

Zemědělské družstvo Světnov

Sídlo: Měřín, Zarybník 516, 594 42 Měřín
Právní forma: družstvo
Údaj o zápisu do OR: DrXXXVII 2235 vedené u Krajského soudu v Brně
Jednatel/Zastoupený: Ing. Mgr. David Rykr – předseda představenstva

IČ: 00144991
DIČ: CZ00144991

Kontaktní osoby:

1. Ing. Mgr. David Rykr
Telefon: 566 501 258, 777 965 944
e-mail: david.rykr@agro-merin.cz
2. Ing. Marie Čejková
Telefon: 566 501 227, 606 745 571
e-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

2. Základní požadavky na technické řešení

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit!

Rozmetadlo hnoje 1 ks

Parametr	Hodnota (ano/ne)*	Konkrétní hodnota
Rozmetadlo hnoje		
Celková hmotnost rozmetadla min. 34,0 t		
Objem korby min. 39 m ³		
Tridemové provedení		
Vyprazdňování korby systémem výtlačného čela		
Povrchová úprava korby a podvozku žárovým zinkováním		
Hydraulicky odpružený spodní závěs s K 80		
Mechanická odstavňá noha		
První a zadní náprava řiditelná – nucené řízení, prostřední pevná		
První náprava zvedací		
Nápravy BPW 410 x 180		
Pneumatiky o min. šířce 650 mm		
Průměr ráfku pneumatik minimálně 26,5 palce		



Hydraulické odpružení podvozku		
Sdružená mazací místa podvozku nebo centrální mazání		
Segmentová korba o výšce min. 2,0 m		
Žebřík		
Min. 2 svislé rozmetací válce s pendlovacími lopatkami		
Kardan se 6 drážkami z jedné strany homokinetický		
Rychlost 40 km/h s COC homologací pro provoz v ČR		
Technické osvědčení pro provoz na pozemních komunikacích		
Systémy řízení sekcí rozmetadla		
Automatická detekce pole dle GPS		
Anténa odemčená pro příjem korekčního signálu SBAS (+/- 15-25 cm)		
Příjem satelitních sítí GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS		
Univerzální ISOBUS UT		
Připojení do ISO IN-CAB		
Automatické vypínání sekcí připojeného ISO stroje min.16 sekcí		
Možnost odemčení variabilní aplikace		
Barevný obraz		
Velikost min 10"		
Dotykový		
Vzdálený servis přístup do monitoru		
Vzdálený přenos hranic, navigačních linií, variabilních map		

Účastník je povinen tabulku kompletně vyplnit! Nabízený stroj musí splňovat všechny požadované parametry současně. Na žádost zadavatele je účastník povinen uvedené údaje doložit technickou dokumentací od výrobce.

V..... dne:.....

Za

Jméno, funkce, razítko



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

STRATEGICKÝ PLÁN SZP

