

## KUPNÍ SMLOUVA č. 1/2025

dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

**Kupující:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

a

**Obec Dražice**

Dražice čp. 166, Dražice 391 31

Komerční banka, a.s., pobočka Tábor

2329301/0100

00252239

CZ00252239

Mgr. Lubomír Smažík, starosta obce

**Prodávající:**

se sídlem:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

**ENVIRO PROJEKT s.r.o.**

Na Folimance 2155/15, Praha 120 00

Česká spořitelna a.s.

6141518329/0800

14219751

CZ14219751

Bc. Eva Hrychová, DiS.

Marek Toman

### Preamble

Kupující uzavírá tuto smlouvu s prodávajícím jako vybraným uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Dražice – Požární přívěs pro hašení“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Prodávající prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům kupujícího.

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 ks požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH) určeného pro potřeby JSDH Dražice podle podmínek této smlouvy a v souladu s technickou specifikací, která je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.
- 2) Kupující se zavazuje PH převzít a zaplatit kupní cenu dle této smlouvy.
- 3) Prodávající se dále zavazuje PH osobám pověřeným kupujícím předvést a provést základní zaškolení obsluhy.

### II.

#### Kupní cena

- 1) Kupní cena je smluvními stranami sjednána ve výši:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Kupní cena bez DPH | 656.200 Kč |
| Výše DPH           | 137.802 Kč |
| Kupní cena s DPH   | 794.002 Kč |

- 2) Sjednaná kupní cena je konečná, nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady prodávajícího.
- 3) Kupní cena může být změněna pouze z důvodu změny sazby daně z přidané hodnoty vyplývající z předpisů o dani z přidané hodnoty.

### **III.**

#### **Dodací lhůta a místo dodání**

- 1) Prodávající se zavazuje dodat PH kupujícímu do místa dodání nejpozději do 28.02.2026.  
Prodávající je oprávněn dodat PH i před smlouvenou dodací lhůtou.
- 2) Místem dodání PH je sídlo prodávajícího.

### **IV.**

#### **Placení a fakturace**

- 1) Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena kupujícím na základě faktury, která bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude jedno vyhotovení dodacího listu.
- 2) Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na adresu kupujícího.
- 3) Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v této smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit prodávajícímu. Splatnost opravené faktury bude opět 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky v českých korunách z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že prodávající nebude kupujícímu poskytovat žádné zálohy.

### **V.**

#### **Obchodní a dodací podmínky**

- 1) Prodávající se zavazuje dodat PH po předchozí dohodě do místa dodání, přičemž prodávající je povinen informovat kupujícího o termínu dodání PH nejméně 3 pracovní dny předem.
- 2) Předání a převzetí zboží bude potvrzeno dodacím listem podepsaným zástupci prodávajícího a kupujícího.
- 3) PH bude dodán včetně všech dokladů v českém jazyce nutných k užívání PH. Dodány budou zejména následující listiny:
  - technické osvědčení k vozidlu se zapsanými povinnými údaji k provedení a vybavení vozidla, včetně výjimek a další dokumenty potřebné k registraci silničního vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v ČR,
  - návod k použití PH,
  - adresy, telefonní čísla a e-mailové adresy servisních míst v České republice,
  - ověřenou kopii certifikátu vydaného autorizovanou osobou dokladující splnění zadavatelem stanovených technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, případně písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - záruční list,
  - předávací protokol/dodací list.

- 4) PH vykazující zjevné vady nebo PH, ke kterému prodávající nepředloží příslušné doklady, není kupující povinen převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.
- 5) Vlastnické právo k PH přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny. Kupující je oprávněn PH po převzetí bezúplatně užívat do doby nabytí vlastnického práva nakládat s ním, jako by bylo jeho vlastní, vyjma práva PH zcizit.
- 6) Nebezpečí škody na věci na kupujícího přechází okamžikem převzetí od prodávajícího. Kupující je povinen PH po převzetí pojistit.

## VI.

### Odpovědnost za vady

- 1) Prodávající odpovídá za vady PH podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného PH. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí PH bez zjevných vad a nedodělků a činí **36 měsíců**.
- 3) Prodávající zajistí záruční servisní služby na PH sám nebo v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a průběh servisních služeb, i když jsou poskytovány jeho smluvním partnerem.
- 4) Vady PH je kupující povinen reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě zaslaného prodávajícímu do datové schránky či dopisem na adresu jeho sídla. Prodávající je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů o obdržení písemného oznámení o vadě písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci prokazatelně neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a souhlasí se smluvně sjednaným termínem odstranění vad.
- 5) Prodávající se zavazuje odstranit jím uznanou reklamovanou vadu ve lhůtě do patnácti pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní prodávajícímu zmíněnou lhůtu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřená delší lhůta.
- 6) Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu náklady spojené s uplatněním reklamace, pokud je tato reklamace prodávajícím uznána. Jedná se například o náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s dopravou PH nebo jeho části prodávajícímu.

## VII.

### Sankce

- 1) V případě prodlení prodávajícího s dodáním PH je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
- 2) V případě prodlení kupujícího se zaplacením řádně předaného a převzatého PH, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícímu zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení, avšak v maximální výši 5 % z celkové kupní ceny.
- 3) V případě prodlení prodávajícího s odstraněním uznaných reklamovaných vad je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn započíst své nároky z titulu smluvních sankcí na kteroukoli platbu prodávajícího, ke které je dle této smlouvy povinen.

- 5) Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinnosti z této smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou.

### VIII.

#### Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy.
- 2) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení prodávajícího s dodáním PH bez zjevných vad a nedodělků delší než 30 dnů.

### IX.

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu statutárních zástupců smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
- 2) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech platnosti originálů, z nichž kupující obdrží 2 výtisky a prodávající 1 výtisk.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 5) Nedílnou přílohou této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Technická specifikace TA

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením obce Dražice č. 113/2025 ze dne 24.4.2025

V Dražicích dne 26.2025

V Praze dne 29.5. 2025

Za kupujícího

Za prodávajícího

**OBEC DRAŽICE**  
DRAŽICE 168, 391 31 DRAŽICE  
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239  
TEL.: 381 239 680

**ENVIRO PROJEKT s.r.o.**  
Na Folimance 2155/15  
120 00 Praha 2 – Vinohrady  
IČO: 14219751  
DIČ: CZ14219751 (II)

Mgr. Lubomír Smažík  
Starosta obce Dražice

prodávající Bc. Eva Hrychová, DiS.  
Jednatelka

**Technické podmínky  
pro požární přívěs pro hašení – nebrzděný do 750 kg**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového požárního přívěsu pro hašení (dále jen PH).
2. PH splňuje požadavky:
  - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení PH včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci PH,
  - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Pro výrobu PH se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použité pro montáž do PH splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. PH je konstruován s celkovou hmotností do 750 kg.
6. Konstrukční rychlost PH je nejméně 100 km.h<sup>-1</sup>.
7. PH je vybaven skříňovou nástavbou s výklopnými dveřmi na zádi a obou bocích PH. Výklopné dveře umožňují při otevření ochranu uživatele před povětrnostními vlivy. Dveře lze uzamknout shodným klíčem. Ložná plocha PH je nejméně 1300 na 2300 mm. Nástavba je vybavena nejméně dvěma úložnými prostory po stranách a jedním úložným prostorem v zadní části pro uložení požárního příslušenství. Úložné prostory jsou přizpůsobeny pro bezpečné a ergonomické uložení technických prostředků, vkládání a vyjímání všech technických prostředků bez nutnosti manipulace s jinými technickými prostředky.
8. PH je proveden jako jednonápravový. Velikost disků kol je nejméně 13". Kola jsou umístěna na vnějšku stanovené šířky ložné plochy, aby byla zajištěna vysoká stabilita při jízdě.
9. Rám podvozku PH je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PH je z voděodolného materiálu.
10. PH je vybaven spojovacím zařízením typu ISO-50X.
11. PH je v zadní části vybaven sdruženými svítilnami v provedení LED.
12. PH je vybaven zástrčkou a případně redukcí, které umožňují s 13 pólovou zásuvkou s napětím 12V.
13. Součástí PH je povinná výbava přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v PH a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k PH je dodáno samostatně, přibalem.
14. PH je dále vybaven:
  - a) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
  - b) nejméně jednou stabilizační podpěrrou poblíž rohu ložné plochy vzadu,
  - c) nejméně dvěma základacími klíny.
15. Pro barevnou úpravu skříňové nástavby PH je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu) a červená barva odstínu RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu).

Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách PH v celé jeho délce. Na obou bočních stranách skříňové nástavby PH je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žlutozelené. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

16. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
17. Na zadní části PH je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
18. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 200 mm je umístěn na obou bocích PH, v horní části poblíž svislé osy PH, tento nápis je doplněn názvem místa dislokace PH „DRAŽICE“.
19. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
20. Pro osvětlení úložných prostor skříňové nástavby PH je použito neoslňujících světelných zdrojů typu osvětlovací lišty v provedení LED, s krytím nejméně IP 65, vyzařujících světlo bílé barvy a umístěných u obou vnitřních bočních stran každého uzávěru úložného prostoru v celé jeho výšce. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních LED pásků. Osvětlení úložných prostor se samočinně zapne po otevření a vypne po uzavření úložného prostoru. Osvětlení je napájeno z elektroinstalace tažného vozidla.
21. PH je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství                                  | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| batoh pro umístění vybavení na lesní požáry                    | 1               | 0              | 1            |
| držák (vazák) hadicový v obalu                                 | 2               | 0              | 2            |
| hadice požární izolovaná B, délka 20 m, podle ČSN 80 8711      | 8               | 0              | 8            |
| hadice požární izolovaná C, délka 20 m, podle ČSN 80 8711      | 6               | 0              | 6            |
| hadice požární izolovaná D, délka 20 m, podle ČSN 80 8711      | 6               | 0              | 6            |
| hadice sací 110, podle ČSN EN ISO 14 557, délka 2,5 m          | 4               | 0              | 4            |
| kleště štípací pákové na tyče a svorníky, délka nejméně 600 mm | 1               | 0              | 1            |
| klíč k nadzemnímu hydrantu                                     | 1               | 0              | 1            |
| klíč k podzemnímu hydrantu                                     | 1               | 0              | 1            |
| klíč na hadice a armatury B/C                                  | 2               | 0              | 2            |
| klíč na sací hadice                                            | 2               | 0              | 2            |
| kohout kulový přenosný B                                       | 1               | 0              | 1            |
| koš sací 110 podle TP-TS/01-2007*                              | 1               | 0              | 1            |
| koš sací plovoucí                                              | 1               | 0              | 1            |
| koště cestářské podle TP-TS/12-2019*                           | 1               | 0              | 1            |
| krumpáč podle TP-TS/12-2019*                                   | 1               | 0              | 1            |
| lano ventilové, na vidlici                                     | 1               | 0              | 1            |
| lano záchytné, na vidlici                                      | 1               | 0              | 1            |
| lopata špičatá podle TP-TS/12-2019*                            | 1               | 0              | 1            |
| můstek (přejezdový) hadicový                                   | 2               | 0              | 2            |
| nástavec hydrantový podle ČSN 38 9441                          | 1               | 0              | 1            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| nosítka záchranná a evakuační skládací                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |
| objímka na hadice B v obalu                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 0 | 4 |
| objímka na hadice C v obalu                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 0 | 4 |
| páčidlo ploché délka nejméně 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0 | 1 |
| pila ruční na dřevo                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0 | 1 |
| proudnice B                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 0 | 1 |
| proudnice kombinovaná C podle TP-TS/13-2019*                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 0 | 2 |
| proudnice kombinovaná D podle TP-TS/11-2019*                                                                                                                                                                                                                                            | 2 | 0 | 2 |
| přechod B/C                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 0 | 2 |
| přechod C/D                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 0 | 2 |
| přechod šroubení 110/B                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 0 | 1 |
| příslušenství k motorové stříkačce                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 0 | 1 |
| přístroj hasicí CO2 přenosný s hasicí schopností 89B                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 0 | 1 |
| rozdělovač B-CBC podle ČSN 38 9481                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 0 | 1 |
| rozdělovač C-DCD podle ČSN 38 9481                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 0 | 1 |
| sběrač 2 x 75 se zpětnou klapkou                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 0 | 1 |
| sekera požární bourací podle TP-TS/12-2019*                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | 0 | 1 |
| skříňka s nástroji podle TP-TS/09-2017*                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 0 | 1 |
| stříkačka motorová přenosná PS 15 - splňující technické podmínky stanovené přílohou č. 2 k vyhlášce č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, a doložené při dodání stříkačky kopií certifikátu vydaného pro daný typ stříkačky autorizovanou osobou | 1 | 0 | 1 |
| ventil přetlakový B                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 0 | 1 |

\*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: [www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx](http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx)

22. V PH je úložný prostor organizován pro uložení vybraných položek požárního příslušenství následujícím způsobem:

a) přední část PH:

- uložení samostatně po jednom kuse v úchytném prvku:
  - ☐ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks,
  - ☐ hadice požární izolovaná B 20 m 5 ks,
  - ☐ hadice požární izolovaná D 20 m 2 ks,
- uložení v batohu:
  - ☐ hadice požární izolovaná D 20 m 4 ks,
  - ☐ proudnice kombinovaná D 2 ks,
  - ☐ rozdělovač C-DCD 1 ks.

b) zadní část PH

- uložení ve dvou kazetách na hadice s odklápěcí bočnicí:
  - ☐ hadice požární izolovaná C 20 m 3 ks
  - ☐ hadice požární izolovaná B 20 m 3 ks
- uložení na vodorovném výsuvném prvku:
  - ☐ stříkačka motorová přenosná 1 ks.

23. Drobné požární příslušenství je uloženo nejméně ve dvou přenosných přepravech.
24. Do PH může být volitelně umístěno dodatečné požární příslušenství ve výměnných přepravech (dále jen „modulech“), kterými lze dle potřeby výměnou nahrazovat některé položky základního požárního příslušenství. Na všech modulech je znázorněna nejvyšší možná nosnost tak, aby po výměně nebyla překročena největší přípustná hmotnost přívěsu. Každý modul lze snadno upevnit v PH. Pro barevnou úpravu modulů je použita odlišná barva, tak aby byla odlišena barva standardní výbavy a výbavy variabilní, doplněné uživatelem.
25. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Aleš Melich, email ales.melich@gmail.com, telefon 737 262 231.

Schválené technické podmínky zaslat na email: urad@obecdralice.cz

V Dražicích dne 16. 1. 2025

**ENVIRO PROJEKT s.r.o.**  
Na Folimance 2155/15  
120 00 Praha 2 – Vinohrady  
IČO: 14219751  
DIČ: CZ14219751 (II)